Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

# 2019/20

# HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **“NOTHING BUT HEAVY DUTY” GEREEDSCHAP** IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE® BELOFTE.**

Milwaukee® tools dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee® machines verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële Milwaukee® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.

Milwaukee® heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan álle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij Milwaukee® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma’s erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee® is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.





# ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

## TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee® is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee® nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.

**www.milwaukeetool.nl**

## REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU’S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

## HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

2 YEAR WARRANTY
REDLITHIUM-ION™
BATTERIES

**Milwaukee®** geeft op haar volledige gereedschappenprogramma maar liefst 3 jaar garantie en op álle **Redlithium-Ion™** accu’s 2 jaar garantie na registratie.

Elke **Milwaukee®** machine is getest volgens een gecertificeerd proces voor het verlaten van de fabriek en is gegarandeerd **“NOTHING BUT HEAVY DUTY™”** gekwalificeerd.

Bij **Milwaukee®** zijn we trots op de producten en diensten die wij professionele gebruikers bieden. Met dit in gedachten biedt **Milwaukee®** extra garantie door de garantieperiode tot 3 jaar te verlengen.

Deze service is gratis voor u beschikbaar mits u uw nieuwe **Milwaukee®** machine en accu binnen 30 dagen na aankoopdatum registreert.

Het enige wat u hoeft te doen om deze **Milwaukee®** service te ontvangen, is uw machine online registreren!

Volg de link op **www.milwaukeetool.nl**

De garantie geldt alleen in de landen die zijn vermeld op onze garantie-registratiewebsite. De verlengde garantie geldt niet voor verhuurmachines, accu’s (m.u.v. **Redlithium-Ion™** accu’s), laders en accessoires.

Ga naar **www.milwaukeetool.eu** voor de algemene voorwaarden

M18™

# UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

**IF IT'S M18 IT FITS ALL**




RED LITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

***ÉÉN SYSTEEM MEER DAN 145 TOOLS***

**PRESTATIEGERICHT.**
**VOOR ALLE TOEPASSINGEN.**
**BREED ASSORTIMENT.**




M18 FUEL™

RED LITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

# NIEUW M18 FUEL™

## PRESTATIEGERICHT ONTWERP

M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers op de professionele markt. M18 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve Milwaukee® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUMION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M18 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

**HOGER VERMOGEN,**
**EFFICIENCY***
**ONDER BELASTING**

**NIEUW**
**GEAVANCEERDE***
**HEAVY DUTY BOORKOP**

**NIEUW**
**EXTREEM***
**COMPACT DESIGN**



**1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR**

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Heeft een langere levensduur en levert maximaal vermogen*

**2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE**

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met over-belastingsbeveiliging vergroot de levensduur

**3 REDLITHIUM-ION™ ACCU**

- Totale systeemcommunicatie met over-belastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

*Vergeleken met de eerdere accutechnologie van Milwaukee®. Resultaten zijn afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

# REDLITHIUM-ION™ ACCU
# SUPERIEURE CONSTRUCTIE

## GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER EN WERKT HARDER*

**BRANDSTOFMETER ACCU**
Toont de resterende werktijd

**GEPATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE**
Beschermt de accu in ruwe werksituaties, levert optimale prestaties en controleert de accucellen voor optimale levensduur

**SCHOK-BESTENDIGE SEPARATOREN**
Beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen

**AFZONDERLIJKE CELDRAGER**
Volledige sluiting beschermt cellen en biedt een stabiele structuur voor onovertroffen duurzaamheid

**RUBBEREN BEKLEDING**
Biedt optimale bescherming aan cellen en accu tijdens vallen voor maximale levensduur

**VEERSLOT DEKSEL**
Voorkomt dat water de accu binnendringt via de veerknoppen

**WATER-BESCHERMINGS-BARRIÈRE**
Leidt water weg van de elektronica en uit de accu

**ELEKTRONISCHE COATING**
Beschermt de elektronica tegen water en condensatie

**TEMPERATUUR-CONTROLE CELLENFRAME**
Biedt een sterke structuur en efficiënt energietransport voor maximale levensduur

**REDLITHIUM-ION™ ACCUCELLEN**
Biedt superieure constructie, elektronica en niet-vervagende prestaties voor meer werktijd en een langere levensduur per accu

*Vergeleken met eerdere Milwaukee® accu-technologieën, resultaten afhankelijk van voltage, tool en toepassing.

WATER ELEKTRONICA THERMISCH EFFECT



# NIEUWE GENERATIE REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ ACCU'S

BEKIJK DE LAATSTE VIDEO'S OVER DE VERBETERDE LOOPTIJD VAN ONZE ACCU'S OP MILWAUKEETOOL EUROPA
youtube.com/milwaukeetooleurope

| | REDLITHIUM-ION™ | HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY |
|---|---|---|
| REDLITHIUM-ION™ CELLEN | • Cellen met enorm vermogen<br>• Niet vervagende prestaties<br>• Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden<br> | VERDERE VOORDELEN:<br>+ Nieuwe grotere cellen<br>+ Hogere vermogens-dichtheid<br>+ Werkt koeler<br>+ Lagere elektrische weerstand<br> |
| REDLINK™ ELEKTRONICA | • Individuele celmonitoring<br>• Digitale overbelastingsbeveiliging<br>• Optimalisatie van systeemprestaties<br>• M18™ systeem compatibiliteit<br> | VERDERE VOORDELEN:<br>+ Nieuwe krachtige processor<br>+ Hogere stroomafhandeling<br>+ Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit<br> |
| CONSTRUCTIE | • De beste accu-constructie<br>• Langdurige betrouwbaarheid<br>• Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats<br> | VERDERE VOORDELEN:<br>+ Nieuw ontworpen accu-constructie<br>+ Verbeterde stroomsterkte<br>+ Lagere temperatuurstijging<br> |
| VOORDELEN | **WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER***<br>• Levert tot 20% meer kracht*<br>• Meer dan 2x langere accu-levensduur*<br>• Meer dan 2,5x langere looptijd*<br>• Werkt optimaal tot -20°C | **MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOIT**<br>+ Levert tot 50% meer kracht*<br>+ Werkt tot 50% koeler*<br>+ Tot 33% langere looptijd*<br>+ Werkt optimaal tot -28°C |
| TOEPASSING-SAANBEVELING | **ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES** | **GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN DIE HET GROOTSTE VERMOGEN EISEN** |
| REEKS | | |

* In vergelijking met standaard Lithium-ion technologieën

* In vergelijking met standaard REDLITHIUM-ION™ accu's, gebruikt in toepassingen met hoge stroomafname

IF IT'S M18™ IT FITS




## AANPASSEN. TRACEREN. BEHEREN.

Sinds de lancering in 2016 is ONE-KEY™ ontworpen om meerdere voordelen te bieden op alle niveaus van uw organisatie. ONE-KEY™ combineert een gratis te gebruiken inventarisprogramma met de slimste tools van de industrie en biedt een nieuw niveau van controle en toegang tot informatie die de manier waarop het werk wordt gedaan radicaal zal veranderen. Ga vandaag nog aan de slag om uw productiviteit te stroomlijnen.

**DOWNLOAD DE ONE-KEY™ APP GRATIS IN DE APP STORE OF GOOGLE PLAY STORE.**

Available on the App Store

GET IT ON Google play



## AANPASSEN

- Instellingen van uw machine aanpassen voor elke toepassing
- Door de gewenste instellingen zelf aan te passen, neemt de werkduur en levensduur van accessoires toe, waardoor u tijd en geld bespaart
- Opslaan en delen van configuraties tussen tools

## TRACEREN

- Traceer uw ONE-KEY™ tools en TICK™ via het ONE-KEY™ gebruikersnetwerk
- ONE-KEY™ actualiseert de locatie van uw tool of TICK™ elk moment wanneer het binnen 30 m Bluetooth® bereik van ons gebruikersnetwerk komt
- Als uw tool kwijt is of gestolen, kunt u deze op afstand uitschakelen via het ONE-KEY™ gebruikersnetwerk

**NIEUW**

Met **Geo-Fencing** plaatst u een digitale grens rondom uw werkplaats, magazijn of opslaglocatie voor een betere controle over het verplaatsen van tools en andere apparaten

## BEHEREN

- Een tool of item toevoegen aan de ONE-KEY™ inventaris management software geeft elke gebruiker een complete oplossing voor inventarisbeheer
- **Locatie management** geeft gebruikers de mogelijkheid om inventaris aan een specifieke werkplek, thuisbasis of voertuig toe te wijzen
- **Barcode scanning** biedt gebruikers de mogelijkheid om een barcode te koppelen aan een tool of item in hun inventaris
- **Service herinneringen** instellen om gebruikers op de hoogte te stellen wanneer een tool of item service nodig heeft

# M18 FHM

M18 FUEL

## M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER

- De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee® heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van het snoerloze M18™ platform
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer vermogen heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een cloud-gebaseerd inventaris management platform dat zowel locatie tracering en diefstalpreventie ondersteunt
- Vergrendeling van de schakelaar voorkomt dat gebruikers de schakelaar moeten vasthouden bij lange beitelwerkzaamheden
- Grote anti-vibratie handgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan vibratie wordt geminimaliseerd

| | M18 FHM-0C | M18 FHM-121C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 130 minuten |
| Machine opname | SDS-Max | SDS-Max |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 11.0 | 11.0 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 2900 | 0 - 2900 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 380 | 0 - 380 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 45 | 45 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 65 | 65 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 150 | 150 |
| Vibratieniveau bij boren ($m/s^2$) | 9.4 | 9.4 |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 7.8 | 7.8 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 10.2 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464893 | 4933464894 |
| EAN-code | 4058546228385 | 4058546228392 |

# M18 CHM

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER

- 'S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 5x langere werkduur, 35% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Robuust magnesium tandwielhuis - bestand tegen zware werkomstandigheden met perfect passende tandwielcomponenten en betere koeling
- Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie met 12 verschillende standen voor de beste keuze van de beitelhoek en optimale werkhouding
- Laag vibratieniveau van 10,6 $m/s^2$ zodat u langere tijd achtereen probleemloos aan het werk kunt
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine als de boor vastloopt

| | M18 CHM-0C | M18 CHM-902C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 9.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 95 minuten |
| Machine opname | SDS-Max | SDS-Max |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 6.1 | 6.1 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 40 | 40 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 65 | 65 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 100 | 100 |
| Vibratieniveau bij boren ($m/s^2$) | 10.6 | 10.6 |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 9.6 | 9.6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 6.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451362 | 4933451361 |
| EAN-code | 4002395159208 | 4002395158591 |



# M18 CHPX

M18 FUEL

## M18 FUEL™ FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Krachtig hamermechanisme voor 4,0 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,6 $m/s^2$ dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem (patentaanvraag in behandeling)
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - voor snel en gemakkelijk verwisselen van boren, zonder hulpgereedschap
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 CHPX-0X | M18 CHPX-502X | M18 CHPX-902X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 | 9.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten | 95 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 28 | 28 | 28 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
| Vibratieniveau bij boren ($m/s^2$) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.3 | 4.6 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451431 | 4933451380 | 4933451469 |
| EAN-code | 4002395163304 | 4002395160587 | 4002395162192 |

# M18 CHX

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 2x langere levensduur van de motor en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Krachtig hamermechanisme voor 2,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,9 $m/s^2$
- Compact, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikscomfort
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 CHX-0X | M18 CHX-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.5 | 2.5 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 | 26 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 4900 | 0 - 4900 |
| Vibratieniveau bij boren ($m/s^2$) | 8.9 | 8.9 |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 9.5 | 9.5 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.5 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451430 | 4933451381 |
| EAN-code | 4002395162697 | 4002395160594 |

# HD18 H

## M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER

- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als boorhamers met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtig hamermechanisme - levert 2,4 J slagenergie
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Variolock en hamerstopfunctie
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort door minder vibraties
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | HD18 H-402C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.4 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 24 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 4200 |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 12.2 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 7.4 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443468 |
| EAN-code | 4002395004355 |

# HD18 HX

## M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC BOORHAMER

- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- Hamerstopfunctie
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt
- AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort bij minimale vibraties
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | HD18 HX-0 | HD18 HX-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.4 | 2.4 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 24 | 24 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 4200 | 4200 |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 12.2 | 12.2 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 7.4 | 7.4 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.7 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933408320 | 4933441280 |
| EAN-code | 4002395239689 | 4002395001378 |





# M18 BH

## M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

- Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit
- Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s²
- Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
- Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montagetoepassingen
- Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 DE
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BH-0 | M18 BH-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 1.2 | 1.2 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 16 | 16 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 16 | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 7000 | 7000 |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 10.3 | 10.3 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443320 | 4933443330 |
| EAN-code | 4002395003730 | 4002395003747 |

# M18-28 CPDEX FUEL

## M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX

| | M18-28 CPDEX-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Boordiameter Ø (mm) | 16 |
| Max. boordiepte (mm) | 90 |
| Max. boorlengte (mm) | 160 |
| Slaglengte (mm) | 100 |
| Gewicht, excl. accu (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933446810 |
| EAN-code | 4002395005505 |

# M18 CDEX

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHX

| | M18 CDEX-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Boordiameter Ø (mm) | 16 |
| Max. boordiepte (mm) | 90 |
| Max. boorlengte (mm) | 160 |
| Slaglengte (mm) | 100 |
| Gewicht, excl. accu (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447450 |
| EAN-code | 4002395006243 |

# M18 CHXDE

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET

- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus boorhamer
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus stofafzuigset

| | M18 CHXDE-502C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933448185 |
| EAN-code | 4002395262755 |

# M18 CHPXDE

M18 FUEL

## M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET

- M18 CHPX - M18 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

| | M18 CHPXDE-502C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933448180 |
| EAN-code | 4002395262748 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 ONEPD2

M18 FUEL

## ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBOORMACHINE

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop voor verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEPD2-0X | M18 ONEPD2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 89 | 89 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 | 16 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Max. koppel (Nm) | 135 | 135 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.2 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464526 | 4933464527 |
| EAN-code | 4058546224714 | 4058546224721 |

# M18 ONEDD2

M18 FUEL

## ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED-verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEDD2-0X | M18 ONEDD2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 89 | 89 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 | 16 |
| Max. koppel (Nm) | 135 | 135 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.1 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464524 | 4933464525 |
| EAN-code | 4058546224691 | 4058546224707 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 FPD2

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Heldere LED-verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FPD2-0X | M18 FPD2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 89 | 89 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 | 16 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 32,000 | 0 - 32,000 |
| Max. koppel (Nm) | 135 | 135 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.2 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464263 | 4933464264 |
| EAN-code | 4058546222086 | 4058546222093 |

# M18 FDD2

M18 FUEL

## M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Heldere LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FDD2-0X | M18 FDD2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2000 | 0 - 2000 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 89 | 89 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 | 16 |
| Max. koppel (Nm) | 135 | 135 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.1 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464266 | 4933464267 |
| EAN-code | 4058546222116 | 4058546222123 |





# M18 BLPD2

## M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE

- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- Slechts 180 mm in lengte
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 – 550/0 – 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BLPD2-0X | M18 BLPD2-402X | M18 BLPD2-502X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 47 minuten | 59 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 |
| Max. koppel (Nm) | 82 | 82 | 82 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.1 | 2.1 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464516 | 4933464560 | 4933464517 |
| EAN-code | 4058546224615 | 4058546225056 | 4058546224622 |

# M18 BLDD2

## M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE

- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- De koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 180 mm
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 – 550/0 – 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BLDD2-0X | M18 BLDD2-402X | M18 BLDD2-502X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 47 minuten | 59 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 76 | 76 | 76 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 82 | 82 | 82 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.0 | 2.0 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464514 | 4933464559 | 4933464515 |
| EAN-code | 4058546224592 | 4058546225049 | 4058546224608 |

# M18 CBLPD

## M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE

- Deze compacte koolborstelloze slagboormachine heeft een lengte van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CBLPD-0 | M18 CBLPD-202C | M18 CBLPD-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 | 0 - 27,000 |
| Max. koppel (Nm) | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.5 | 1.8 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464319 | 4933464320 | 4933464537 |
| EAN-code | 4058546222642 | 4058546222659 | 4058546224820 |

# M18 CBLDD

## M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE

- Deze compacte koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogens-formaatverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CBLDD-0 | M18 CBLDD-202C | M18 CBLDD-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.5 | 1.8 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464316 | 4933464317 | 4933464539 |
| EAN-code | 4058546222611 | 4058546222628 | 4058546224844 |







# M18 BPD

## M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE

- Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | M18 BPD-0 | M18 BPD-202C | M18 BPD-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 |
| Max. koppel (Nm) | 50 | 50 | 60 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.9 | 2.1 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443500 | 4933443515 | 4933443520 |
| EAN-code | 4002395003143 | 4002395003167 | 4002395003174 |

# M18 BDD

## M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

- Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | M18 BDD-0 | M18 BDD-202C | M18 BDD-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 50 | 50 | 60 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.8 | 2.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443530 | 4933443555 | 4933443565 |
| EAN-code | 4002395003198 | 4002395003204 | 4002395003228 |

# HD18 PD

## M18™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE

- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 85 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen Heavy Duty snelspanboorhouder
- Slagfrequentie van 28000 slagen/min voor hoogeffectief boren in metselwerk
- 24-traps draaimomentinstelling voor optimale bedieningscontrole
- 3-standen keuzering voor snel en gemakkelijk switchen tussen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | HD18 PD-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 55 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 28,000 |
| Max. koppel (Nm) | 85 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933446925 |
| EAN-code | 4002395005666 |

# M18 FRAD

## M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE

- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Extreem lange werkduur tot 75 gaten met een 65 mm boor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FRAD-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 350 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 950 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. boren in hout met slangenboor (mm) | 40 |
| Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm) | 117 |
| Max. boren in hout met gatzaag (mm) | 152 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 6.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451289 |
| EAN-code | 4002395157471 |

# M18 FRADH

## M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE MET QUIK-LOK™

- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Extreem lange werkduur tot 75 gaten met een 65 mm boor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 7/16˝ QUICK-LOK™ boorhouder voor hoge duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FRADH-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 350 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 950 |
| Machine opname | 7/16˝ Hex |
| Max. boren in hout met slangenboor (mm) | 40 |
| Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm) | 117 |
| Max. boren in hout met gatzaag (mm) | 152 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 6.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451290 |
| EAN-code | 4002395157488 |

# M18 CRAD

## M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE

- Levert hetzelfde vermogen en toerental (1200 omw/min) bij boren in hout dan een machine met snoer
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange werkduur tot 150 gaten met een 22 mm grondboor in 50 x 100 mm hout
- Tot 10% lichter en kleiner dan vergelijkbare AC machines van concurrerende merken
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | M18 CRAD-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1200 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Max. boren in hout met slangenboor (mm) | 26 |
| Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm) | 51 |
| Max. boren in hout met gatzaag (mm) | 102 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 8 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 4.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447730 |
| EAN-code | 4002395263516 |

# C18 RAD

## M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE

- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | C18 RAD-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1500 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 20 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 28 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933427189 |
| EAN-code | 4002395239085 |

# M18 ONEID2

M18 FUEL

## ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEID2-0X | M18 ONEID2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1900/2800/3600/0-3600 | 1900/2800/3600/0-3600 |
| Slagfrequentie (per min) | 1200/ 3400/4300/0-4300 | 1200/ 3400/4300/0-4300 |
| Max. montagekoppel (Nm) | 226 | 226 |
| Max. koppel (Nm) | 119/176/226/0-226 | 119/176/226/0-226 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464090 | 4933464091 |
| EAN-code | 4058546220358 | 4058546220365 |

# M18 FID2

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 1/4 " Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FID2-0X | M18 FID2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1900/2800/3600/0-3600 | 1900/2800/3600/0-3600 |
| Slagfrequentie (per min) | 1200/3400/4300/0-4300 | 1200/3400/4300/0-4300 |
| Max. montagekoppel (Nm) | 226 | 226 |
| Max. koppel (Nm) | 119/176/226/0-226 | 119/176/226/0-226 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464087 | 4933464088 |
| EAN-code | 4058546220327 | 4058546220334 |

# M18 FQID

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is de meest stille snoerloze bevestigingsoplossing op de markt
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met een constant vermogen voor snellere montageresultaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- De zelftappende schroefmodus is ontworpen om wegslippen, overbelasting en breken van schroeven te verminderen
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M18 FQID-0X | M18 FQID-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 900/2100/3000/3000 | 900/2100/3000/3000 |
| Slagfrequentie (per min) | 1800/2900/4000/4000 | 1800/2900/4000/4000 |
| Max. koppel (Nm) | 50 | 50 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. schroefmaat | M14 | M14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459187 | 4933451790 |
| EAN-code | 4002395289226 | 4002395277636 |

# M18 BLID2

## M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Slechts 130 mm in lengte
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BLID2-0X | M18 BLID2-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1700/2600/0-3400 | 1700/2600/0-3400 |
| Slagfrequentie (per min) | 1500/3400/0-4200 | 1500/3400/0-4200 |
| Max. koppel (Nm) | 180 | 180 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464519 | 4933464520 |
| EAN-code | 4058546224646 | 4058546224653 |

# M18 CBLID

## M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Deze compacte slagschroevendraaier heeft een lengte van slechts 130 mm
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CBLID-0 | M18 CBLID-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 3400 | 0 - 3400 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 4200 | 0 - 4200 |
| Max. koppel (Nm) | 180 | 180 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464476 | 4933464534 |
| EAN-code | 4058546224219 | 4058546224790 |

# M18 BID

## M18™ ¼" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BID-0 | M18 BID-202C | M18 BID-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2000/0 - 2750 | 0 - 2000/0 - 2750 | 0 - 2000/0 - 2750 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2450/0 - 3450 | 0 - 2450/0 - 3450 | 0 - 2450/0 - 3450 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. koppel (Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.4 | 1.7 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443570 | 4933443585 | 4933443580 |
| EAN-code | 4002395003235 | 4002395003259 | 4002395003242 |

# M18 BRAID

## M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BRAID-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1500 / 0 - 2250 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2400 / 0 - 3400 |
| Machine opname | 1/4" Hex |
| Max. koppel (Nm) | 41 / 81 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447891 |
| EAN-code | 4002395006663 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 FSGC

M18 FUEL

## M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start alleen wanneer deze tegen het materiaal aangedrukt wordt voor het leveren van een onovertroffen werkduur
- 1/4″ Hex bithouder voor het gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in enkele schroeftoepassingen
- Afneembaar opzetstuk waarmee de gipsplaatschroevendraaier zowel met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
- Intuïtief ontwerp van opzetstuk voor gemakkelijk reinigen van gipsplaatstof
- Verstevigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 FSGC-202X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 26 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 4500 |
| Houtschroeven tot (mm) | 6 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 13 |
| Machine opname | 1/4″ Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.0 |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459199 |
| EAN-code | 4002395289943 |

# M18 FSG

M18 FUEL

## M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt en levert een onovertroffen werkduur
- 1/4″ Hex bithouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste afschuinniveau in niet-seriematige schroeftoepassingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende accuwerkduur
- Heldere LED voor het verlichten van de werkplek
- Volledig metalen, omkeerbare riemclip om uw machine snel en gemakkelijk aan te hangen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FSG-0X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 4500 |
| Houtschroeven tot (mm) | 6 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 13 |
| Machine opname | 1/4″ Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459201 |
| EAN-code | 4002395289967 |







# M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL

## ONE-KEY™ FUEL™ 3/4″ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 3/4″ aandrijfvierkant met frictiering
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

| | M18 ONEFHIWF34-0X | M18 ONEFHIWF34-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-800/0-1300/0-1800/0-18000 | 800/0-1300/0-1800/0-1800 |
| Slagfrequentie (per min) | 0-850/0-1850/0-2400/0-24000 | 850/0-1850/0-2400/0-2400 |
| Machine opname | 3/4″ vierkant | 3/4″ vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 1627 | 1627 |
| Losbreekkoppel (Nm) | 2034 | 2034 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.5 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459729 | 4933459730 |
| EAN-code | 4058546029012 | 4058546029029 |

Volledig gepersonaliseerde machine middels de ONE-KEY™ app

Slaat profielen op voor eenvoudige, herhaalbare toepassingen

Inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap

# M18 ONEFHIWF12

## ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEFHIWF12-0X | M18 ONEFHIWF12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Slagfrequentie (per min) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 130/400/1356/1356 | 130/400/1356/1356 |
| Losbreekkoppel (Nm) | 1898 | 1898 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.3 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459726 | 4933459727 |
| EAN-code | 4058546028985 | 4058546028992 |

# M18 ONEFHIWP12

## ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEFHIWP12-0X | M18 ONEFHIWP12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 |
| Slagfrequentie (per min) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
| Losbreekkoppel (Nm) | 1491 | 1491 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.2 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459724 | 4933459725 |
| EAN-code | 4058546028961 | 4058546028978 |





# M18 FHIWF12

## M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmaterialen
- 1/2" frictiering opname
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M18 FHIWF12-0X | M18 FHIWF12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Slagfrequentie (per min) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 130/400/1356/1356 | 130/400/1356/1356 |
| Losbreekkoppel (Nm) | 1898 | 1898 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.3 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459695 | 4933459696 |
| EAN-code | 4058546028671 | 4058546028688 |

# M18 FHIWP12

## M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M18 FHIWP12-0X | M18 FHIWP12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 |
| Slagfrequentie (per min) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
| Losbreekkoppel (Nm) | 1491 | 1491 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.2 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459692 | 4933459693 |
| EAN-code | 4058546028640 | 4058546028657 |

# M18 FMTIWF12

## M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2˝ aandrijfvierkant met frictiering
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusyteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FMTIWF12-0X | M18 FMTIWF12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 510/2100/2400 | 510/2100/2400 |
| Slagfrequentie (per min) | 420/2700/3000 | 420/2700/3000 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 130/550/610 | 130/550/610 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.4 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459189 | 4933459185 |
| EAN-code | 4002395289240 | 4002395289202 |

# M18 FMTIWP12

## M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact formaat van slechts 170 mm
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen 3 verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FMTIWP12-0X | M18 FMTIWP12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1700/2100/2400 | 1700/2100/2400 |
| Slagfrequentie (per min) | 2300/2700/3000 | 2300/2700/3000 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 430/550/610 | 430/550/610 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.4 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459188 | 4933459183 |
| EAN-code | 4002395289233 | 4002395288588 |

# HD18 HIWF

## M18™ 1/2˝ SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De meest krachtige 18 Volt slagmoersleutel op de markt
- Met z'n Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 610 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering
- Ideaal voor Heavy Duty toepassingen zoals staalfabricage, mechanische verbindingen, industriële constructie en automobielproductie/-reparatie
- Ergonomische lichtgewicht
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | HD18 HIWF-0 | HD18 HIWF-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1900 | 0 - 1900 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2200 | 0 - 2200 |
| Max. koppel (Nm) | 610 | 610 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441794 | 4933441789 |
| EAN-code | 4002395002313 | 4002395002290 |

# HD18 HIW

## M18™ 1/2˝ SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

- De meest krachtige 18 Volt slagmoersleutel op de markt
- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 610 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ideaal voor Heavy Duty toepassingen zoals staalfabricage, mechanische verbindingen, industriële constructie en automobielproductie/-reparatie
- Ergonomische lichtgewicht
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | HD18 HIW-0 | HD18 HIW-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1900 | 0 - 1900 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2200 | 0 - 2200 |
| Max. koppel (Nm) | 610 | 610 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933416195 | 4933441260 |
| EAN-code | 4002395236879 | 4002395001330 |

# M18 ONEIWF12

## ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEIWF12-0X | M18 ONEIWF12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
| Slagfrequentie (per min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 300 | 300 |
| Max. koppel (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.8 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459198 | 4933451374 |
| EAN-code | 4002395289936 | 4002395160525 |

# M18 ONEIWP12

## ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 ONEIWP12-0X | M18 ONEIWP12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
| Slagfrequentie (per min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 300 | 300 |
| Max. koppel (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.8 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459197 | 4933451372 |
| EAN-code | 4002395289929 | 4002395160501 |

# M18 FIWF12

## M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine

| | M18 FIWF12-0X | M18 FIWF12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1700/2000/2500/2000 | 1700/2000/2500/2000 |
| Slagfrequentie (per min) | 2400/2600/3100/2600 | 2400/2600/3100/2600 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 300 | 300 |
| Max. koppel (Nm) | 40/120/300/120 | 40/120/300/120 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.8 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451448 | 4933451071 |
| EAN-code | 4002395164080 | 4002395810550 |

# M18 FIWP12

## M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging van het materiaal
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de machine

| | M18 FIWP12-0X | M18 FIWP12-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1700/2000/2500/2000 | 1700/2000/2500/2000 |
| Slagfrequentie (per min) | 2400/2600/3100/2600 | 2400/2600/3100/2600 |
| Machine opname | 1/2" vierkant | 1/2" vierkant |
| Max. montagekoppel (Nm) | 300 | 300 |
| Max. koppel (Nm) | 40/120/300/120 | 40/120/300/120 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.8 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451449 | 4933451068 |
| EAN-code | 4002395164097 | 4002395810475 |

# M18 BIW12

## M18™ ½˝ SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- ½” aandrijfvierkant met verende borgpen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu’s

| | M18 BIW12-0 | M18 BIW12-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2450 | 0 - 2450 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3350 | 0 - 3350 |
| Max. koppel (Nm) | 240 | 240 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.9 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443590 | 4933443607 |
| EAN-code | 4002395003266 | 4002395003280 |

# M18 BIW38

## M18™ 3/8˝ SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8” aandrijfvierkant met frictiering
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu’s

| | M18 BIW38-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2450 |
| Machine opname | 3/8˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3350 |
| Max. koppel (Nm) | 210 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933443600 |
| EAN-code | 4002395003273 |

# M18 BRAIW

## M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 3/8˝ aandrijfvierkant met frictiering
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu’s

| | M18 BRAIW-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1500 / 0 - 2250 |
| Machine opname | 3/8˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2400 / 0 - 3400 |
| Max. koppel (Nm) | 40 / 76 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447899 |
| EAN-code | 4002395006670 |

# M18 FPM

## M18 FUEL™ MIXER

- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ultieme snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop
- 180° verstelbaar handvat met 16 verschillende instellingen voor de gebruiker om de tool te perfectioneren naar persoonlijke voorkeur
- M14 gereedschapsopname
- Helder LED-werkruimteverlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu’s

| | M18 FPM-0X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 550 |
| Machine opname | M14 |
| Max. roerderdiameter (mm) | 120 |
| Max. aanbevolen menghoeveelheid (l) | 20 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.0 |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459719 |
| EAN-code | 4058546028916 |

# M18 FMDP

## M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtkracht op 1/4” staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren met cilindrische schacht
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires

| | M18 FMDP-0C | M18 FMDP-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 400 / 690 | 400 / 690 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 38 | 38 |
| Max. boordiepte met freeskronen (mm) | 50 | 50 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 13 | 13 |
| Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) | 8890 | 8890 |
| Slaglengte (mm) | 146 | 146 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 13.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451636 | 4933451012 |
| EAN-code | 4002395142330 | 4002395136650 |

# M18 FLAG230XPDB

## M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE

- De M18 FUEL™ grote haakse slijpmachine is de eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur vergeleken met andere Milwaukee® accu’s
- De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap

| | M18 FLAG180X-PDB-0 | M18 FLAG230X-PDB-0C | M18 FLAG230X-PDB-121C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | – | 130 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 180 | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 40 | 65 | 65 |
| Asaansluiting | M14 | M14 | M14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | – | 5.3 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja | Ja |
| Terugslagbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464112 | 4933464114 | 4933464115 |
| EAN-code | 4058546220570 | 4058546220594 | 4058546220600 |

# M18 CAG125XPDB

## M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken

| | M18 CAG125X-PDB-0X | M18 CAG125X-PDB-502X | M18 CAG125X-PDB-902X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 | 9.0 |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten | 95 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 8500 | 8500 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.7 | 3.0 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| Remtijd (s) | < 2 | < 2 | < 2 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451427 | 4933451544 | 4933451471 |
| EAN-code | 4002395162666 | 4002395145812 | 4002395162819 |

# M18 CAG115XPDB

## M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste beveiliging voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
- Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabeler werken

| | M18 CAG115XPDB-0X | M18 CAG115XPDB-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | **18** | **18** |
| Type accu | **Li-ion** | **Li-ion** |
| Capaciteit accu (Ah) | **–** | **5.0** |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 8500 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 115 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 28 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.7 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| Remtijd (s) | < 2 | < 2 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451426 | 4933451010 |
| EAN-code | 4002395162659 | 4002395136636 |





Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 CAG125XPD

## M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur voor maximale productiviteit
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven verwisselen zonder gereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur

| | M18 CAG125XPD-0X | M18 CAG125XPD-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 8500 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| FIXTEC | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451441 | 4933448864 |
| EAN-code | 4002395164004 | 4002395263479 |

# M18 CAG115XPD

## M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines
- 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 CAG115XPD-0X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 |
| Schijf Ø (mm) | 115 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.5 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar |
| FIXTEC | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451440 |
| EAN-code | 4002395163397 |





# M18 CAG125X

## M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 CAG125X-0X | M18 CAG125X-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 8500 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar | Schuifschakelaar |
| FIXTEC | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451439 | 4933448866 |
| EAN-code | 4002395163380 | 4002395263486 |

# M18 CAG115X

## M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- Tot 10x langere levensduur van de motor en tot 25% langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
- Snelverstelbare 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling beschermkap, zonder gereedschap
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen zonder hulpgereedschap
- Meest smalle handgreep op de markt
- Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 CAG115X-0X | M18 CAG115X-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 8500 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 115 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 28 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar | Schuifschakelaar |
| FIXTEC | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451438 | 4933448861 |
| EAN-code | 4002395163373 | 4002395263462 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# HD18 AG-125

## M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | HD18 AG-125-0 | HD18 AG-125-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 9000 | 9000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.2 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| FIXTEC | Nee | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441502 | 4933441507 |
| EAN-code | 4002395002177 | 4002395002184 |

# HD18 AG-115

## M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Slanke taille voor optimaal bedieningscomfort en perfecte controle
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | HD18 AG-115-0 | HD18 AG-115-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 9000 | 9000 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 115 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 28 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.4 |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| FIXTEC | Nee | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933411210 | 4933441300 |
| EAN-code | 4002395235681 | 4002395001415 |

# M18 BMS12

## M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BMS12-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2500 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 1.2 |
| Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) | 2.0 |
| Min. snijradius (mm) | 180 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447925 |
| EAN-code | 4002395006731 |

# M18 BMS20

## M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BMS20-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2500 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 2.0 |
| Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) | 3.2 |
| Min. snijradius (mm) | 180 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447935 |
| EAN-code | 4002395006748 |

# M18 CBS125

M18 FUEL

## M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met de prestaties van machines met snoer voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur dan andere snoerloze oplossingen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

| | M18 CBS125-0 | M18 CBS125-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Bandsnelheid (m/min) | 0 - 116 | 0 - 116 |
| Zaagcapaciteit (b x h) (mm) | 125 x 125 | 125 x 125 |
| Bladlengte (mm) | 1139.83 | 1139.83 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 7.3 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933447150 | 4933448195 |
| EAN-code | 4002395006038 | 4002395262779 |

# HD18 BS

## M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE

- 4,8 kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische zaagtoepassingen
- Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel & gemakkelijk instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde materialen tegen muren en plafonds
- Uitwerpsysteem van de zaagband - snel verwisselen van de zaagband door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en de zaagbanduitwerpknop in te drukken
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | HD18 BS-0 | HD18 BS-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 146 | 146 |
| Zaagcapaciteit (b x h) (mm) | 85 x 85 | 85 x 85 |
| Bladlengte (mm) | 898.52 | 898.52 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.8 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933419122 | 4933441415 |
| EAN-code | 4002395238224 | 4002395001644 |





# M18 FAP

M18 FUEL

## M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor het leveren van ultieme mobiliteit tijdens het polijsten van auto's
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 'S Werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Afneembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, verlengt de levensduur van de motor
- Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u verticaal met de machine werkt
- Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden achtereen polijsten

| | M18 FAP180-0 | M18 FAP180-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 360 - 2200 | 360 - 2200 |
| Schijf Ø (mm) | 180 | 180 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Standaard toebehoren | Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep | Polijststeunschijf, witte polijstspons, oranje polijstspons, lamswollen, handgreep, AVS zijhandgreep |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.2 |
| Variabele snelheid | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Soft Start functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451549 | 4933451550 |
| EAN-code | 4002395144518 | 4002395144525 |

# M18 FDG

M18 FUEL

## M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met gesnoerde prestaties, tot 20 minuten slijpen met een 5,0 Ah accu en tot 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- Meest slanke handgreep op de markt
- Verwijderbaar stofscherm ter voorkoming van binnendringen van vuil voor een langere motorlevensduur
- Rubberen voorzijde biedt de meest comfortabele hanteerbaarheid
- Line-lock out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Brandstofmeter toont de resterende werkduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- Geleverd met 6 mm en 8 mm bout, 15 mm en 17 mm sleutel, 2 x stofschermen

| | M18 FDG-0X | M18 FDG-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 27,000 | 27,000 |
| Spantang (mm) | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Max. diameter slijpaccessoires (mm) | 50 | 50 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.1 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459190 | 4933459107 |
| EAN-code | 4002395289257 | 4002395287017 |

# M18 FMCS

M18 FUEL

## M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 19 mm gegalvaniseerd staal
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen tussen het gebruik
- Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel

| | M18 FMCS-0X | M18 FMCS-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3900 | 3900 |
| Zaagblad Ø (mm) | 150 | 150 |
| Asgat Ø (mm) | 20 | 20 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 57 | 57 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.8 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459192 | 4933459193 |
| EAN-code | 4002395289271 | 4002395289288 |

# M18 BMT

## M18™ COMPACTMULTITOOL

- Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- FIXTEC snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele mes-wisseladapter
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te voorkomen
- Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek

| | M18 BMT-0 | M18 BMT-421C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 1 x 2.0 + 1 x 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Oscillerende hoek links / rechts (°) | 1.7 | 1.7 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 12,000 - 18,000 | 12,000 - 18,000 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933446203 | 4933446210 |
| EAN-code | 4002395004928 | 4002395004911 |





# M18 FMS254

M18 FUEL

## M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
- Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortzaagsneden
- Tot 307 zaagsneden in 38 mm x 89 mm zacht hout met een 9,0 Ah accu voor een volledige werkdag zonder de accu opnieuw te hoeven laden

| | M18 FMS254-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4000 |
| Zaagblad Ø (mm) | 254 |
| Afschuincapaciteit links (°) | 48 |
| Afschuincapaciteit rechts (°) | 48 |
| Verstekzaagcapaciteit links (°) | 50 |
| Verstekzaagcapaciteit rechts (°) | 60 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) | 205.23 x 51.3 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) | 205.23 x 91.2 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) | 289.3 x 51.3 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) | 289.3 x 91.2 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 20.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451729 |
| EAN-code | 4002395279418 |

# M18 SMS216

## M18™ AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINE

- Milwaukee® 2-polige frameless motor levert 2700 omw/min voor snelle zaagresultaten
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nauwkeurigheid en duurzaamheid dankzij verticale stalen rails met lineaire lagering voor een soepele schuifbeweging
- Railvergrendeling - de zaagkop vergrendelt automatisch in de achterste stand
- Laser voor snel en gemakkelijk instellen van kaarsrechte zaagsneden
- Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige zaagsneden in serie
- Met zacht rubber beklede hefboom/handgreep voor comfortabel werken zonder vermoeidheid
- Verstekinstellingssysteem voor snel en gemakkelijk veranderen van de zaagrichting
- Integrale LED werklamp voor optimale verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

| | M18 SMS216-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 2700 |
| Zaagblad Ø (mm) | 216 |
| Afschuincapaciteit links (°) | 48 |
| Afschuincapaciteit rechts (°) | -2 |
| Verstekzaagcapaciteit links (°) | 50 |
| Verstekzaagcapaciteit rechts (°) | 50 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) | 190 x 48 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) | 190 x 60 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) | 270 x 48 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) | 270 x 60 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 14.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933446780 |
| EAN-code | 4002395005475 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 FMS190

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 190 mm zaagblad levert nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid

| | M18 FMS190-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5000 |
| Zaagblad Ø (mm) | 190 |
| Afschuincapaciteit links (°) | 48 |
| Afschuincapaciteit rechts (°) | 48 |
| Verstekzaagcapaciteit links (°) | 48 |
| Verstekzaagcapaciteit rechts (°) | 48 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) | 39.3 x 152.7 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) | 55.4 x 152.7 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) | 39.3 x 215.5 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) | 55.4 x 215.5 |
| Max. zaagcapaciteit vanaf de aanslag 0° verstek / 0° schuin (mm) | 90.9 x 21.8 |
| Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag L 45° verstek / 0° schuin (mm) | 90.9 x 20.3 |
| Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag R 45° verstek / 0° schuin (mm) | 90.9 x 17.8 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 12.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459619 |
| EAN-code | 4058546027919 |

# M18 FCS66

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

HD RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY

- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer vermogen heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties

| | M18 FCS66-0 | M18 FCS66-121C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 130 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5800 | 5800 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 66 | 66 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 48 | 48 |
| Zaagblad Ø (mm) | 190 | 190 |
| Asgat Ø (mm) | 30 | 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 5.4 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464725 | 4933464586 |
| EAN-code | 4058546226701 | 4058546225315 |





# M18 CCS55

M18 FUEL

## M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE

- Tot 3x langere levensduur van de motor, tot 2x méér zaagsnedes per acculading en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid

| | M18 CCS55-0X | M18 CCS55-502X | M18 CCS55-902X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 | 9.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten | 95 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 55 | 55 | 55 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 41 | 41 | 41 |
| Zaagblad Ø (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Asgat Ø (mm) | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.2 | 3.5 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451429 | 4933451376 | 4933451468 |
| EAN-code | 4002395162680 | 4002395160549 | 4002395162185 |

# M18 BLCS66

M18 FUEL

## M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

- M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
- REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Duurzame metalen ophanghaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van Milwaukee®
- Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek

| | M18 BLCS66-0X | M18 BLCS66-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5000 | 5000 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 66 | 66 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 48 | 48 |
| Zaagblad Ø (mm) | 190 | 190 |
| Asgat Ø (mm) | 30 | 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.0 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464589 | 4933464590 |
| EAN-code | 4058546225346 | 4058546225353 |

# HD18 CS

## M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF

- Krachtige Milwaukee® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermafdekking en stabiele aluminium bodemplaat voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
- Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel

| | HD18 CS-0 | HD18 CS-402B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3500 | 3500 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 55 | 55 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 39 | 39 |
| Zaagblad Ø (mm) | 165 | 165 |
| Asgat Ø (mm) | 15.87 | 15.87 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.8 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933419134 | 4933441400 |
| EAN-code | 4002395238248 | 4002395001613 |

# M18 FTS210

M18 FUEL

## ONE-KEY™ M18 FUEL™ TAFELZAAG

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

HD RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY

- De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer vermogen heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Door de tandwieloverbrenging is de geleider nauwkeurig en gemakkelijk af te stellen vanaf de voorkant van de zaag, met een schulpcapaciteit van 622 mm
- Het blad van 210 mm maakt een zaagdiepte van 63 mm bij 90 graden mogelijk

| | M18 FTS210-0 | M18 FTS210-121B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 130 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6300 | 6300 |
| Zaagblad Ø (mm) | 210 | 210 |
| Verstekzaagcapaciteit (°) | 47 | 47 |
| Zaagcapaciteit (mm) | 622 | 622 |
| Zaagdiepte (mm) | 63.5 | 63.5 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 22.3 |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933464722 | 4933464225 |
| EAN-code | 4058546226671 | 4058546221706 |





# M18 ONESX

M18 FUEL

## ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de zaagsnelheid
- Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt voor zuivere, snelle zaagsneden
- Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur van het zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende materialen
- Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door het materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in aangrenzende materialen
- Invalzaagsnede zorgt ervoor dat het zaagblad met een lagere snelheid in het materiaal start om vervolgens naar topsnelheid te accellereren
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine voor snelle en gemakkelijke selectie van de meest gebruikte toepassingen
- De ONE-KEY™ app beschikt tevens over een inventarisfunctie voor het beheren van uw machines

| | M18 ONESX-0X | M18 ONESX-502X | M18 ONESX-902X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 | 9.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten | 95 minuten |
| Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Max. zaagdiepte in aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.0 | 4.3 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459203 | 4933451666 | 4933459220 |
| EAN-code | 4002395289981 | 4002395275540 | 4002395287956 |

# M18 FSX

M18 FUEL

## M18 FUEL™ SUPER SAWZALL®

HD RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY

- De M18 FUEL™ Super Sawzall® levert het vermogen om op dezelfde snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprozaagmachine - deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Door de orbitale werking kan de zaag gruis uit de snede verwijderen, waardoor deze sneller zaagt in houten materialen
- 3000 slagen per minuut met een slaglengte van 32 mm biedt snel en moeiteloos zagen in een grote reeks materialen
- 5 variabele snelheidsinstellingen van 1500 – 3000 slagen per minuut om de gewenste snelheid mogelijk te maken voor het te zagen materiaal

| | M18 FSX-0C | M18 FSX-121C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 130 minuten |
| Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) | 300 | 300 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 20 | 20 |
| Max. zaagdiepte in aluminium (mm) | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) | 150 | 150 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 32 | 32 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 5.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464724 | 4933464484 |
| EAN-code | 4058546226695 | 4058546224295 |

# M18 CSX

## M18 FUEL™ SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Tot 5x langere levensduur van de motor, tot 30% sneller zagen en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen
- Ergonomische handgreep met softgrip
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine

| | M18 CSX-0X | M18 CSX-502X | M18 CSX-902X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 | 9.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten | 95 minuten |
| Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Max. zaagdiepte in aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.1 | 4.4 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451428 | 4933451378 | 4933451470 |
| EAN-code | 4002395162673 | 4002395160563 | 4002395162802 |

# M18 BSX

## M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Milwaukee®'s Heavy-Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen zonder sleutel
- Contragewichtsmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten balken tot 15,2 m/s²
- 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | M18 BSX-0 | M18 BSX-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) | 300 | 300 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 20 | 20 |
| Max. zaagdiepte in aluminium (mm) | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) | 25 | 25 |
| Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) | 150 | 150 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 3000 | 3000 |
| Slaglengte (mm) | 28.6 | 28.6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933447275 | 4933447285 |
| EAN-code | 4002395006113 | 4002395006120 |

# M18 FHZ

## M18 FUEL™ HACKZALL™

- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 22 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Verstelbare handgreep stelt de gebruiker in staat om zijn snijpositie te optimaliseren
- Ingebouwd LED-licht verbetert de zichtbaarheid bij toepassingen met weinig licht
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FHZ-0X | M18 FHZ-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 22 | 22 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.6 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459887 | 4933459885 |
| EAN-code | 4058546030599 | 4058546030575 |

# C18 HZ

## M18™ 1-HAND COMPACTHACKZALL™

- Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
- Milwaukee® gepantenteerd FIXTEC snelwisselsysteem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen zonder sleutel
- 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | C18 HZ-0 | C18 HZ-402B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 20 | 20 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933416785 | 4933441340 |
| EAN-code | 4002395237982 | 4002395001491 |

# M18 FBJS

M18 FUEL

## M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Ambidexter aan/uit schakelaar stelt de gebruiker in staat om het gereedschap te draaien in elke positie
- 6-snelheden met automatische gestuurde startmodus laat het gereedschap langzaam starten en oplopen tot volle snelheid wanneer nodig
- 3500 slagen/min voor soepel zagen met minimale versplintering en vibratie
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek

| | M18 FBJS-0X | M18 FBJS-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 800 - 3500 | 800 - 3500 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 100 | 100 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 | 10 |
| Verstekzaagcapaciteit (°) | 45 | 45 |
| Slaglengte (mm) | 25 | 25 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.8 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464799 | 4933464800 |
| EAN-code | 4058546227449 | 4058546227456 |

# M18 FJS

M18 FUEL

## M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FJS-0X | M18 FJS-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3500 | 0 - 3500 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 135 | 135 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 | 10 |
| Verstekzaagcapaciteit (°) | 45 | 45 |
| Slaglengte (mm) | 25 | 25 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | - | 2.9 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464726 | 4933464727 |
| EAN-code | 4058546226718 | 4058546226725 |





# M18 BJS

## M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE

- Milwaukee® krachtige motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BJS-0 | M18 BJS-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 2800 | 0 - 2800 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 135 | 135 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 | 10 |
| Slaglengte (mm) | 25 | 25 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451391 | 4933451389 |
| EAN-code | 4002395157990 | 4002395157976 |

# M18 BP

## M18™ SCHAAFMACHINE

- Milwaukee®'s krachtige 4-polige motor levert 14000 omw/min om een optimale afwerking te verwezenlijken
- REDLINK™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaafmessen voor 82 mm schaafbreedte
- Verstelbare schaafdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Linker of rechter spaanafvoer houdt spanen uit het gezicht tijdens schaven
- Verstelbare schoen om de machine zo nauwkeurig en snel mogelijk op het oppervlak te plaatsen
- Beveiliging aan de onderzijde beschermt het materiaal tegen beschadiging
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 BP-0 | M18 BP-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 14,000 | 14,000 |
| Doorslijp-breedte (mm) | 82 | 82 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 2 | 2 |
| Sponningsdiepte (mm) | 10.7 | 10.7 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.7 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451113 | 4933451114 |
| EAN-code | 4002395137374 | 4002395137381 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 BOS125

## M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- De krachtige motor van Milwaukee® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal
- Stofbox met filter houdt stof binnen
- Klittenbandhechting voor het eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Lichtgewicht - 1,6 kg
- De meegeleverde vacuümadapter past op alle Milwaukee® stofzuigers
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BOS125-0 | M18 BOS125-502B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 12,000 | 12,000 |
| Aantal schuurbewegingen (per min) | 14,000 - 24,000 | 14,000 - 24,000 |
| Schuurkring Ø (mm) | 2.4 | 2.4 |
| Maat schuurzool (mm) | 125 | 125 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.6 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933464228 | 4933464229 |
| EAN-code | 4058546221737 | 4058546221744 |

# M18 CN15GA

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER

- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 700 nagels per acculading met een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen
- Flexibel batterij systeem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CN15GA-0X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Hoek (°C) | 34 |
| Diameter nagel (mm) | 1.8 |
| Nageltype (mm) | 32 / 63 |
| Magazijncapaciteit nagels | 110 |
| Cyclus rate (uur) | 900 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.3 |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459633 |
| EAN-code | 4058546028053 |

# M18 CN16GA

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER

- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 800 nagels per acculading met een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

| | M18 CN16GA-0X | M18 CN16GA-202X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Hoek (°C) | 20 | 20 |
| Diameter nagel (mm) | 1.6 | 1.6 |
| Nageltype (mm) | 32 / 63 | 32 / 63 |
| Magazijncapaciteit nagels | 110 | 110 |
| Cyclus rate (uur) | 900 | 900 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.3 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451958 | 4933451570 |
| EAN-code | 4002395282289 | 4002395140718 |

# M18 CN18GS

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 18 GA MINI BRAD TACKER

- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Tot 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen

| | M18 CN18GS-0X | M18 CN18GS-202X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Hoek (°C) | 0 | 0 |
| Diameter nagel (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Nageltype (mm) | 16 / 54 | 16 / 54 |
| Magazijncapaciteit nagels | 110 | 110 |
| Cyclus rate (uur) | 900 | 900 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.1 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451959 | 4933451573 |
| EAN-code | 4002395282296 | 4002395140749 |

# M18 FBPV

M18 FUEL

## M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor geavanceerde zuigkracht en langere kevensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligence system delivers an advanced digital overload protection for tool and battery and uniquely enhances the tool performance under load
- REDLITHIUM-ION™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Compatibel met DEK 26 en kan hiermee eenvoudig worden aangesloten op een powertool
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db
- Cyclonische technologie voor langere levensduur van het filter, verlengde topprestaties en verzameling van puin zonder zak
- Geïntegreerde ophanghaak voor ladders en steigers
- Afneembaar harnas
- Geleverd met 1 x vloermondstuk, 1 x spleetmondstuk, 1 x telescopisch verlengstuk, 1 x flexibele slang, 1 x stofafzuigadapter

| | M18 FBPV-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Tankinhoud (l) | 3.8 |
| Slangdiameter Ø | 36 |
| Max. onderdruk (mbar) | 189 |
| Luchtvolume (l/min) | 1557.43 |
| Type filter | HEPA-filter |
| Afzuiging (mm) | 1905 v H2O |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 8.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464483 |
| EAN-code | 4058546224288 |

# M18 VC2

## M18™ NAT/DROOG ZUIGER

- Krachtige 18 Volt motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 9.0 Ah accu
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- DEK 26 aansluiting zorgt voor gemakkelijke aansluiting van de zuiger op een powertool
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwde ventilator om vuil weg te blazen van het werkgebied
- Waterdichte schakelaar voorkomt schade en vermindering van de levensduur van het gereedschap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 VC2-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Capaciteit vaste stoffen (l) | 9.79 |
| Capaciteit vloeistoffen (l) | 7.5 |
| Slangdiameter Ø | 41 |
| Slanglengte (m) | 0.47 |
| Max. onderdruk (mbar) | 80 |
| Luchtvolume (l/min) | 1300 |
| Type filter | Nat / Droog |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 5.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464029 |
| EAN-code | 4058546219741 |



# M18 CV

## M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CV-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Capaciteit vaste stoffen (l) | 2.5 |
| Slangdiameter Ø | 32 |
| Slanglengte (m) | 1.2 |
| Max. onderdruk (mbar) | 84.8 |
| Luchtvolume (l/min) | 1019.33 |
| Type filter | Droog |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459204 |
| EAN-code | 4002395289998 |

# M18 BBL

## M18™ COMPACTBLAZER

- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen of ontluchten
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BBL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Luchtvolume (m³/min) | 0 - 2.9 |
| Blaassnelheid (km/h) | 0 - 42.8 |
| Ventilatortoerental (omw/min) | 0 - 18,700 |
| Lengte zonder nozzle (mm) | 375 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933446216 |
| EAN-code | 4002395004942 |

# M18 AF

## M18™ VENTILATOR

- Werkt op M18™ REDLITHIUM-ION™ accu's of het lichtnet
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen tot 120°
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 accu
- Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren
- Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
- Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen
- Geleverd inclusief lichtnet-adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 AF-0 |
|---|---|
| Spanning DC (V) | 18 |
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Luchtstroom stand 1 ($m^3$/h) | 760 |
| Luchtstroom stand 2 ($m^3$/h) | 1000 |
| Luchtstroom stand 3 ($m^3$/h) | 1290 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451022 |
| EAN-code | 4002395136971 |

# M18 BHG

## M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL

- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Haak voor eenvoudig opbergen en extra veiligheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BHG-0 | M18 BHG-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Temperatuurbereik (°C) | 470 | 470 |
| Luchtvolume (l/min) | 170 | 170 |
| Toegestane omgevingstemperatuur (°) | -18 - +52 | -18 - +52 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.4 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933459771 | 4933459772 |
| EAN-code | 4058546029432 | 4058546029449 |







# C18 PCG/600

## M18™ HEAVY DUTY KIT-/ LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee® kit-/ lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | C18 PCG/600A-201B | C18 PCG/600T-201B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten |
| Max. drukkracht (N) | 4500 | 4500 |
| Snelheidsinstellingen | 6 | 6 |
| Standaard toebehoren | 600 ml aluminium | 600 ml transparant |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 | 2.3 |
| Geleverd in | Transporttas | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441305 | 4933441808 |
| EAN-code | 4002395001422 | 4002395002375 |

# C18 PCG/400

## M18™ HEAVY DUTY KIT-/ LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee® kit-/ lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | C18 PCG/400T-201B |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten |
| Max. drukkracht (N) | 4500 |
| Snelheidsinstellingen | 6 |
| Standaard toebehoren | 400 ml transparant |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441812 |
| EAN-code | 4002395002368 |

# C18 PCG/310

## M18™ HEAVY DUTY KIT-/ LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee® kit-/ lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | C18 PCG/310C-201B |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten |
| Max. drukkracht (N) | 4500 |
| Snelheidsinstellingen | 6 |
| Standaard toebehoren | 310 ml standaard |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441310 |
| EAN-code | 4002395001439 |

# M18 GG

## M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

- Krachtige 18 Volt motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfilterventiel
- capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M18 GG-0 | M18 GG-201C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Werkdruk (bar) | 562 | 562 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.9 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933440493 | 4933440490 |
| EAN-code | 4002395000357 | 4002395000340 |

# M18 RC

## M18™ JOBSITE RADIO/LADER

- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere Milwaukee® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een Milwaukee® M18™ accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de werkplek
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Beschermde 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 RC-0 |
|---|---|
| Spanning DC (V) | 18 |
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Afmetingen (mm) | 300 x 307 x 370 |
| Afgegeven vermogen speaker (W) | 40 |
| Gewicht (kg) | 7.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933446639 |
| EAN-code | 4002395005420 |

# M12-18 JSSP

## M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

| | M12-18 JSSP-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12, 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Afmetingen (mm) | 360 x 165 x 165 |
| Afgegeven vermogen speaker (W) | 40 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459275 |
| EAN-code | 4058546002411 |

# M18 JSR DAB+

## M18™ JOBSITE RADIO DAB+

- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger/band, zender, tijd
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

| | M18 JSR DAB+-0 |
|---|---|
| Spanning DC (V) | 18 |
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Radiofrequentie AM (kHz) | – |
| Radiofrequentie FM (MHz) | 87.50 - 108 |
| Radiofrequentie DAB+ (MHz) | 174.928 - 239.20 |
| Afmetingen (mm) | 402 x 197 x 197 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 4.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451251 |
| EAN-code | 4002395167760 |

# M18 JSR

## M18™ JOBSITE RADIO

- Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

| | M18 JSR-0 |
|---|---|
| Spanning DC (V) | 18 |
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Radiofrequentie AM (kHz) | 522 - 1629 |
| Radiofrequentie FM (MHz) | 87.50 - 108.00 |
| Afmetingen (mm) | 402 x 197 x 197 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 4.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451250 |
| EAN-code | 4002395167753 |







# M18 FHPP3A

## M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm grote haakse slijpmachine met peddelschakelaar
- M18 FSX - M18 FUEL™ Super SAWZALL®
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof

| | M18 FHPP3A-122B |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 130 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933464831 |
| EAN-code | 4058546227760 |

# M18 ONEPP2A2

## M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex slagschroevendraaier

| | M18 ONEPP2A2-502X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464529 |
| EAN-code | 4058546224745 |

# M18 ONEPP2B2

## M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering

| | M18 ONEPP2B2-502X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464595 |
| EAN-code | 4058546225407 |

# M18 FPP2A2

## M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier

| | M18 FPP2A2-502X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464268 |
| EAN-code | 4058546222130 |

# M18 FPP2C2

## M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2″ slagmoersleutel met frictiering

| | M18 FPP2C2-502X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464270 |
| EAN-code | 4058546222154 |

# M18 FPP6C2

## M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4″ Hex slagschroevendraaier
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof
- M18 TLED - M18™ LED torch

| | M18 FPP6C2-502B |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933464592 |
| EAN-code | 4058546225377 |

# M18 BLPP2A2

## M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ koolborstelloze slagboormachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4″ Hex slagschroevendraaier

| | M18 BLPP2A2-502X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464522 |
| EAN-code | 4058546224677 |

# M18 BLPP2B2

## M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze ¼″ Hex slagschroevendraaier

| | M18 BLPP2B2-502X |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464594 |
| EAN-code | 4058546225391 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 CBLPP2A

## M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ compacte koolbostelloze slagboormachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze 1/4″ Hex slagschroevendraaier

| | M18 CBLPP2A-402C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464536 |
| EAN-code | 4058546224813 |

# M18 CBLPP2B

## M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ compacte koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze 1/4″ Hex slagschroevendraaier

| | M18 CBLPP2B-402C | M18 CBLPP2B-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten | 80 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464593 | 4933464718 |
| EAN-code | 4058546225384 | 4058546226633 |

# M18 BPP2C

## M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ compactslagboormachine
- M18 BID - M18™ ¼″ Hex compactslagschroevendraaier

| | M18 BPP2C-402C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443552 |
| EAN-code | 4002395003419 |

# M18 FPP4F2

## M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼″ Hex slagschroevendraaier
- M18 FBJS - M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- 5 m rolbandmaat

| | M18 FPP4F2-502B |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933471208 |
| EAN-code | 4058546288365 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M12

# UPGRADE.
# OUTWORK.
# OUTLAST.



## ÉÉN SYSTEEM
## MEER DAN 75 TOOLS

## DRAAGBARE KRACHT.
## VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
## BREED ASSORTIMENT.

M12 FUEL

REDLITHIUM-ION™

# DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve Milwaukee® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM-ION™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

**NIEUW**

**KRACHTIGER***

**LICHTER***

**COMPACTER***

## 1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht*

## 2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur

## 3 REDLITHIUM-ION™ ACCU

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

REDLITHIUM-ION™ 2.0/3.0/4.0/6.0Ah

*Vergeleken met voorgaande Milwaukee® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

# M12 CH

M12 FUEL

## M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s²
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading
- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid
- Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm)
- Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's

| | M12 CH-0 | M12 CH-202C | M12 CH-602X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 90 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 | 1.9 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | HD Box |
| Artikelnummer | 4933441947 | 4933441997 | 4933451510 |
| EAN-code | 4002395002719 | 4002395002665 | 4002395161584 |

# M12 H

## M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER

- Ergonomisch, compact en lichtgewicht ontwerp voor werken in krappe ruimtes met minder vermoeidheid gedurende de gehele dag
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- L-vormige, 2-standen boorhamer voor hameren & boren voor maximale veelzijdigheid
- Laag trillingsniveau van slechts 6,7 m/s²
- Geoptimaliseerd hamerboren tot Ø 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

| | M12 H-0 | M12 H-202C | M12 H-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.6 | 1.8 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933431355 | 4933431340 | 4933441164 |
| EAN-code | 4002395243679 | 4002395243693 | 4002395001149 |

# M12 DE

## M12™ UNIVERSELE HAMERSTOFAFZUIGSET

- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel Milwaukee® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 43 tot 59 mm
- Afzuigen van 65 gaten tijdens boren - 6 mm bij 50 mm diep per acculading
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Multifunctioneel gebruik - niet alleen in combinatie met een boorhamer maar ook als losse handstofzuiger te gebruiken
- Hoog efficiënt 99,7% HEPA filter
- Automatische 5 sec nalooptijd om er zeker van te zijn dat het boorgat volledig vrij is van boorstof
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's

| | M12 DE-0C | M12 DE-201C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Boordiameter Ø (mm) | 4 - 16 | 4 - 16 |
| Max. boordiepte (mm) | 120 | 120 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.7 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933440510 | 4933440500 |
| EAN-code | 4002395000395 | 4002395000234 |

# M12 FDD

M12 FUEL

## M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE

- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat van 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan 1 instelling voor vergrendelde koppelingsboring
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FDD-0 | M12 FDD-202X | M12 FDD-602X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 90 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 44 | 37 | 44 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.2 | 1.5 |
| Geleverd in | – | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459815 | 4933459816 | 4933459820 |
| EAN-code | 4058546029876 | 4058546029883 | 4058546029920 |

# M12 FPD

## M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan één instelling voor vergrendelde boring en één instelling voor vergrendelde hamerslagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FPD-0 | M12 FPD-202X | M12 FPD-602X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 90 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
| Max. koppel (Nm) | 44 | 37 | 44 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.2 | 1.5 |
| Geleverd in | – | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459801 | 4933459802 | 4933459806 |
| EAN-code | 4058546029739 | 4058546029746 | 4058546029784 |

Meer vermogen, compacter

13 mm metalen kop

Elektronische koppeling met 13 koppelinstellingen







# M12 FPDX

## M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP

- Milwaukee® hoogwaardig compact 6-in-1 boorsysteem voor extreme veelzijdigheid
- Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¹/₄″ hex bithouder en volledig metalen ¹/₄″ hex bithouder
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 138 mm
- Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
- LED licht voor goede werkplekverlichting
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FPDX-0 | M12 FPDX-202X | M12 FPDXKIT-202X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 40 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
| Max. koppel (Nm) | 44 | 37 | 37 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.2 | 1.2 |
| Standaard toebehoren | Verwisselbare kop | Verwisselbare kop | Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekop-zetstuk |
| Geleverd in | – | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464135 | 4933464136 | 4933464138 |
| EAN-code | 4058546220808 | 4058546220815 | 4058546220839 |

# M12 BDDX

## M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM

- Milwaukee® 4-in-1 subcompactboorschroefsysteem voor ultieme veelzijdigheid
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¹/₄″ hex bithouder en volledig metalen ¹/₄″ hex bithouder
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

| | M12 BDDX-202X | M12 BDDXKIT-202X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 -1500 | 0 -1500 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 25 | 25 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 32 | 32 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.2 | 1.2 |
| Standaard toebehoren | Afneembare FIXTEC-boorhouder, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2 | Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933447136 | 4933447129 |
| EAN-code | 4002395005956 | 4002395005963 |

# M12 BPD

## M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

| | M12 BPD-0 | M12 BPD-202C | M12 BPD-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| Max. koppel (Nm) | 30 | 30 | 38 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.2 | 1.5 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441950 | 4933441940 | 4933441935 |
| EAN-code | 4002395002702 | 4002395002641 | 4002395002672 |

# M12 BDD

## M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE

- Milwaukee® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BDD-0 | M12 BDD-202C | M12 BDD-402C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 30 | 30 | 38 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.2 | 1.4 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441930 | 4933441915 | 4933441925 |
| EAN-code | 4002395002658 | 4002395002627 | 4002395002634 |







# C12 RAD

## M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE

- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 RAD-0 | C12 RAD-202B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 800 | 0 - 800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 | 10 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 22 | 22 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 12 | 12 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.1 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933416900 | 4933441215 |
| EAN-code | 4002395237678 | 4002395001248 |

# M12 CD

M12 FUEL

## M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER

- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 CD-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1700 |
| Machine opname | ¼" Hex |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 25 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 37 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933440450 |
| EAN-code | 4002395000968 |

# M12 BD

## M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BD-0 | M12 BD-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 22 | 22 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 | 10 |
| Houtschroeven tot (mm) | 6 | 6 |
| Max. koppel (Nm) | 30 | 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441910 | 4933441900 |
| EAN-code | 4002395002566 | 4002395002559 |

# M12 BSD

## M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

- Hoogproductieve Milwaukee® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische slimline softgrip
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BSD-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 500 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 20 |
| Machine opname | 1/4" Hex |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447135 |
| EAN-code | 4002395006021 |





# M12 FID

M12 FUEL

## M12 FUEL™ 1/4" COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat van 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ stelt de gebruiker in staat om te kiezen tussen drie verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FID-0 | M12 FID-202X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Max. koppel (Nm) | 147 | 147 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.1 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459822 | 4933459823 |
| EAN-code | 4058546029944 | 4058546029951 |

# M12 BID

## M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BID-0 | M12 BID-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2500 | 0 - 2500 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3300 | 0 - 3300 |
| Machine opname | 1/4" Hex | 1/4" Hex |
| Max. koppel (Nm) | 112 | 112 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441955 | 4933441960 |
| EAN-code | 4002395002689 | 4002395002696 |

# M12 BRAID

## M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4″ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M12 BRAID-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2425 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3300 |
| Machine opname | 1/4″ Hex |
| Max. koppel (Nm) | 68 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451247 |
| EAN-code | 4002395167715 |

# M12 FIWF12

M12 FUEL

## M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 1/2″ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 124.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL™ - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FIWF12-0 | M12 FIWF12-422X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - | 1x 2.0/1x 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1200/1800/2700/2700 | 1200/1800/2700/2700 |
| Machine opname | 1/2″ vierkant | 1/2″ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 1100/2100/3200 | 1100/2100/3200 |
| Max. koppel (Nm) | 339 | 339 |
| Max. schroefmaat | M16 | M16 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.1 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464615 | 4933464616 |
| EAN-code | 4058546225605 | 4058546225612 |







# M12 FIW38

M12 FUEL

## M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8″ SLAGMOERSLEUTEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 3/8″ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 121.9 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL™ - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FIW38-0 | M12 FIW38-422X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - | 1x 2.0/1x 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1200/1800/2700/2700 | 1200/1800/2700/2700 |
| Machine opname | 3/8″ vierkant | 3/8″ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 1100/2100/3200 | 1100/2100/3200 |
| Max. koppel (Nm) | 339 | 339 |
| Max. schroefmaat | M16 | M16 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.1 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464612 | 4933464613 |
| EAN-code | 4058546225575 | 4058546225582 |

# M12 FIW14

M12 FUEL

## M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4″ SLAGMOERSLEUTEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- 1/4″ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 129.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL™ - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FIW14-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1300/1900/3200/3200 |
| Machine opname | 1/4″ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 1300/2000/4300 |
| Max. koppel (Nm) | 136 |
| Max. schroefmaat | M12 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464611 |
| EAN-code | 4058546225568 |

# M12 BIW12

## M12™ 1/2˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BIW12-0 | M12 BIW12-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2550 | 0 - 2550 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3400 | 0 - 3400 |
| Max. koppel (Nm) | 138 | 138 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933447134 | 4933447133 |
| EAN-code | 4002395006014 | 4002395006007 |

# M12 BIW38

## M12™ 3/8˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BIW38-0 | M12 BIW38-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2500 | 0 - 2500 |
| Machine opname | 3/8˝ vierkant | 3/8˝ vierkant |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 3300 | 0 - 3300 |
| Max. koppel (Nm) | 135 | 135 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441985 | 4933441990 |
| EAN-code | 4002395002603 | 4002395002597 |

# M12 FIR12

M12 FUEL

## M12 FUEL™ 1/2˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- Met 81 Nm max. koppel en 175 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 3/8˝ en 1/4˝ adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FIR12-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 81 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 175 |
| Lengte (mm) | 324 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459800 |
| EAN-code | 4058546029722 |

# M12 FIR38

M12 FUEL

## M12 FUEL™ 3/8˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 1/4˝ adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FIR38-0 | M12 FIR38-201B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Machine opname | 3/8˝ vierkant | 3/8˝ vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 75 | 75 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 200 | 0 - 200 |
| Lengte (mm) | 307 | 307 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.4 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933459797 | 4933459798 |
| EAN-code | 4058546029692 | 4058546029708 |

# M12 FIR14

M12 FUEL

## M12 FUEL™ 1/4" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met 3/8" en 1/2" adapter
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 FIR14-0 | M12 FIR14-201B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Machine opname | 1/4" vierkant | 1/4" vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 54 | 54 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 250 | 0 - 250 |
| Lengte (mm) | 291 | 291 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.1 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933459795 | 4933459796 |
| EAN-code | 4058546029678 | 4058546029685 |

# M12 IR

## M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
- Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- Metalen bedieningschakelaar - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 IR-201B 1/4 | M12 IR-201B 3/8 |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten |
| Machine opname | 1/4" vierkant | 3/8" vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 40 | 47 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 250 | 0 - 250 |
| Lengte (mm) | 274 | 274 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.9 | 0.9 |
| Geleverd in | Transporttas | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441725 | 4933441720 |
| EAN-code | 4002395002030 | 4002395002023 |

# M12 SI

## M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT

- Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 tot 30 seconden
- 3 vergrendelende hoofdposities om in meerdere posities te werken: 0°, 45°, 90°
- Verwisselbare soldeerpunten
- Dubbele kleur LED-lampjes om de gebruiker in te lichten: knipperend helder groen als het gereedschap opwarmt, helder groen wanneer het gereedschap klaar is voor gebruik en helder rood wanneer het gereedschap uitstaat, maar het uiteinde nog warm is
- Temperatuurbewaking om de warmte te behouden tijdens zware toepassingen
- Helder LED-licht voor meer zichtbaarheid tijdens het solderen
- Flexibel accusysteem - werkt op alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 SI-0 | M12 SI-201C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Verwarmingsvermogen (W) | 90 | 90 |
| Temperatuurbereik (°C) | 400 | 400 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 0.5 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933459760 | 4933459761 |
| EAN-code | 4058546029326 | 4058546029333 |

# M12 BI

## M12™ SUBCOMPACTE POMP

- Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, bestelbusbanden en banden van compacte apparatuur
- Zeer efficiënte motor en pomp
- Antitrilstandaard - volledig rubberen voeten voor bewegingsloos pompen
- Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot de door de gebruiker voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig oppompen
- Verlicht LCD-display met digitale drukmeter
- Mondstuk- en slangopslag voor het gemakkelijk opslaan van de 66 cm slang en accessoires
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur (accu apart verkrijgbaar)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met een balpompnaald, opblaasbaar mondstuk en Presta ventiel

| | M12 BI-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Slanglengte (mm) | 660 |
| Max. druk | 8.27 / 120 |
| Luchttoevoer | 24.9 |
| Arbeidscyclus | 50% bij 10 min aan en 10 min uit |
| Nauwkeurigheid meter (%) | ± 3% |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464124 |
| EAN-code | 4058546220693 |

# M12 CHZ

M12 FUEL

## M12 FUEL™ COMPACTHACKZALL

- Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerd Milwaukee® FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van 6,5 m/s², waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder vermoeidheid
- Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringend water/vuil
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Compacte lichtgewicht, ideaal voor werken op krappe en andere moeilijk toegankelijke plaatsen

| | M12 CHZ-0 | M12 CHZ-402C | M12 CHZ-602X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten | 90 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.6 | 1.6 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | HD Box |
| Artikelnummer | 4933446960 | 4933446950 | 4933451511 |
| EAN-code | 4002395005727 | 4002395005710 | 4002395161591 |

# C12 HZ

## M12™ SUBCOMPACTHACKZALL

- Milwaukee® compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
- Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 HZ-0 | C12 HZ-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 13 | 13 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.2 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933411925 | 4933441195 |
| EAN-code | 4002395236367 | 4002395001200 |







# M12 CCS44

M12 FUEL

## M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE

- Tot 2x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per acculading dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 CCS44-0 | M12 CCS44-402C | M12 CCS44-602X |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten | 90 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Zaagblad Ø (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Asgat Ø (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.7 | 2.7 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer | HD Box |
| Artikelnummer | 4933448225 | 4933448235 | 4933451512 |
| EAN-code | 4002395262809 | 4002395262816 | 4002395162208 |

# M12 JS

## M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE

- Innovatief en revolutionair palmgreepontwerp - combineert de uitstekende eigenschappen van zowel knopgreep- als beugelgreepmodellen voor superieure zaagcontrole en perfecte balans
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid - elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen voor hogere flexibiliteit en betere controle
- Uiterst zuivere zaagsneden dankzij laag trillingsniveau tijdens het zagen
- Exacte, duurzame rollergeleiding voor optimale bedieningscontrole en minder slijtage van zaagbladen
- LED verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar tot 45˚, zonder hulpwerktuigen
- Snelspansysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen, zonder hulpwerktuigen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

| | M12 JS-0 | M12 JS-402B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 2800 | 0 - 2800 |
| Slaglengte (mm) | 19 | 19 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.1 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933431305 | 4933441700 |
| EAN-code | 4002395242085 | 4002395001965 |

# M12 BST

## M12™ TACKER MET KOOLBORSTELS

- Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de herhalende beweging van handgereedschap te elimineren
- Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten nietje
- Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en nauwkeurig schieten
- 2000 afgeschoten nietjes met een 2,0 Ah accu
- Schiet standaard T50 nietjes van 6 tot 14 mm
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nietjes meer in het magazijn zitten
- Compacte lengte, hoogte en breedte voor gemakkelijke toegankelijkheid in compacte ruimtes
- Verstelbare riemclip voor groter gebruiksgemak
- Flexibel accusysteem: werkt op alle Milwaukee® M12™ accu‘s

| | M12 BST-0 | M12 BST-202X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Soort nieten | Type 53 | Type 53 |
| Niethouder breedte (mm) | 11.4 | 11.4 |
| Niethouder lengte (mm) | 6 - 14 | 6 - 14 |
| Magazijncapaciteit | 89 | 89 |
| Cycle rate [min] | 140 | 140 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.6 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459634 | 4933459635 |
| EAN-code | 4058546028060 | 4058546028077 |

# M12 BPRT

## M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG

- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu
- Geschikt voor aluminum, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast
- Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - meer gebruikersgemak en verlichting op een slecht verlichte werkplek
- Ergonomisch design met 273 mm h x 66,8 mm b - zonder opvangbakje slechts 165 mm in lengte
- Geïntegreerde ceintuurhaak
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met 4 bevestigingsclips

| | M12 BPRT-0 | M12 BPRT-201X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | – | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Max. trekkracht (N) | 9000 | 9000 |
| Max. aantal nagels met M12 B2 accu | 325 x 4.8 | 325 x 4.8 |
| Diameterreeks nagels (mm) | 2.4 - 4.8 | 2.4 - 4.8 |
| Slaglengte (mm) | 20.32 | 20.32 |
| Afmetingen (mm) | 273 x 66 x 8 x 230 | 273 x 66 x 8 x 230 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | - | 2.1 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464404 | 4933464405 |
| EAN-code | 4058546223496 | 4058546223502 |





# C12 PN

## M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE

- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle
- Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen, waar het gebruik van een hamer niet mogelijk is
- Hogere werkduur - tot 100 x 90 mm spijkers met slechts één acculading
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

| | C12 PN-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Max. slagfrequentie (per min) | 2700 |
| Max. nagelmaat (mm) | 90 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.9 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933427182 |
| EAN-code | 4002395239238 |

# C12 MT

## M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL

- Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
- Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging
- Geschikt voor toebehoren van andere merken
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier

| | C12 MT-0 | C12 MT-202B | C12 MT-402B |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | 80 minuten |
| Oscillerende hoek links / rechts (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.0 | 1.2 |
| Geleverd in | – | Transporttas | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933427180 | 4933441710 | 4933441705 |
| EAN-code | 4002395239276 | 4002395002009 | 4002395001989 |

# C12 RT

## M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL

- Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
- Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt
- Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Superieure ergonomische eigenschappen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 RT-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5000 - 32,000 |
| Spantang (mm) | 3.2 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933427183 |
| EAN-code | 4002395239030 |

# M12 BS

## M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE

- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
- Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's
- Geleverd met een 18 Tpi zaagblad

| | M12 BS-0 | M12 BS-402C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 85 | 0 - 85 |
| Max. zaagcapaciteit (mm) | 41 x 41 | 41 x 41 |
| Bladlengte (mm) | 687.57 | 687.57 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.2 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933431310 | 4933441805 |
| EAN-code | 4002395242092 | 4002395002344 |

# M12 FCOT

M12 FUEL

## M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE

- Snel en nauwkeurig slijpen tot 22.000 toeren per minuut
- Geoptimaliseerd ergonomisch design voor de beste controle en eenhands-gebruik. Slechts 1,1 kg en een lengte van 226 mm.
- Slijpcapaciteit voor meerdere materialen met talloze bladen (metalen slijpschijf, carbide blad en diamant blad)
- Gereedschap voor het slijpen van staal, roestvrij staal, non-ferro materialen, droge wanden, vezelcement, kunststof en keramiek
- Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke voowaartse/ achterwaartse rotatieselectie van het blad om de gebruiker tegen gruis te beschermen in verschillende slijpposities
- Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling en optionele stofafzuigingsaansluiting
- Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M12 FCOT-0 | M12 FCOT-422X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | - | 1x 2.0 + 1x 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 20,000 | 20,000 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 16.3 | 16.3 |
| Schijf Ø (mm) | 76 | 76 |
| Asgat Ø (mm) | 10 | 10 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | - | 1.1 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933464618 | 4933464619 |
| EAN-code | 4058546225636 | 4058546225643 |

# M12 BPS

## M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/ SCHUURMACHINE

- Variabele 2-toerige snelheidsregeling voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkduur per acculading
- Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren zonder hulpwerktuigen
- In 2 posities verstelbare zijhandgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 BPS-0 | M12 BPS-421X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 1 x 2.0 + 1 x 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 2800 | 0 - 2800 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 8300 | 0 - 8300 |
| Schijf Ø (mm) | 76 | 76 |
| Asaansluiting | M9 x 0.75 | M9 x 0.75 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.0 |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933447791 | 4933447799 |
| EAN-code | 4002395006557 | 4002395006564 |

# M12 HV

## M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling

| | M12 HV-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Luchtvolume (l/min) | 934 |
| Luchtstroomsnelheid (m per u) | 56 |
| Max. onderdruk (mbar) | 31.1 |
| Capaciteit vaste stoffen (l) | 0.6 |
| Slangdiameter Ø | 22.5 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933448390 |
| EAN-code | 4002395262908 |

# M12 GG

## M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

- Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfliterventiel
- Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
- Capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Geleverd met 914 mm x 14.4 mm hogedrukslang met veerbescherming en vetkoppeling

| | M12 GG-0 | M12 GG-401B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 80 minuten |
| Werkdruk (bar) | 562 | 562 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.2 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933440435 | 4933441675 |
| EAN-code | 4002395000951 | 4002395001903 |

# M12 PCG/310

## M12™ SUBCOMPACTKIT-/ LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 PCG/310C-0 | M12 PCG/310C-201B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Max. drukkracht (N) | 1780 | 1780 |
| Snelheidsinstellingen | 6 | 6 |
| Standaard toebehoren | 310 ml patroonhouder | 310 ml patroonhouder |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.9 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441783 | 4933441655 |
| EAN-code | 4002395002269 | 4002395001866 |

# M12 PCG/400

## M12™ SUBCOMPACTKIT-/ LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 PCG/400A-0 | M12 PCG/400A-201B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Max. drukkracht (N) | 1780 | 1780 |
| Snelheidsinstellingen | 6 | 6 |
| Standaard toebehoren | 400 ml patroonhouder | 400 ml patroonhouder |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.9 |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933441780 | 4933441665 |
| EAN-code | 4002395002276 | 4002395001880 |

# M12 PCG/600

## M12™ SUBCOMPACTKIT-/ LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 PCG/600A-0 | M12 PCG/600A-201B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Max. drukkracht (N) | 1780 | 1780 |
| Snelheidsinstellingen | 6 | 6 |
| Standaard toebehoren | 600 ml patroonhouder | 600 ml patroonhouder |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 1.9 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441786 | 4933441670 |
| EAN-code | 4002395002283 | 4002395001897 |

# C12 PC

## M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER

- Krachtige Milwaukee® motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen pijpen met een speling van slechts 37 mm
- Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
- Roest- en corrosiebestendige snijkop
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 PC-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Koperen buizen (mm) | 12, 15, 18, 22, 25, 28 |
| Min. ruimte voor pijpensnijden (mm) | 80 |
| Lengte (mm) | 360 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933411920 |
| EAN-code | 4002395236374 |





# C12 PPC

## M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX

- Enorme snijdruk van 175 kg/cm$^2$
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
- Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 PPC-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Max. zaagcapaciteit (mm) | 50 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 500 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933416550 |
| EAN-code | 4002395237203 |

# M12 CC

## M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG

- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm$^2$ in koper per acculading
- Compacte kop - gaat recht naar de kabel in panelen of elektriciteitskasten zonder lange greepogen of ratelen
- Superieure knipkwaliteit - Milwaukee knipbladgeometrie voor plat, rond en installatiewaardig knipresultaat
- Automatische loskoppelhendel voor snel knippen, herladen en herhalen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 CC-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Frees Ø (mm) | 32 |
| Snijkracht (kN) | 32 |
| Snelheidsinstellingen | 2 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933431600 |
| EAN-code | 4002395242832 |

# C12 JSR

## M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING



- Geavanceerde tunertechnologie voor optimale ontvangst en helderheid
- Werkt zowel op netvoeding als met een M12 accu
- Minimaal 8 uur speelduur per acculading
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Digitale displaytuner voor nauwkeurige signaalselectie
- Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
- 220 - 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van o.a. iPods
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 JSR-0 |
|---|---|
| Spanning DC (V) | 12 |
| Spanning (AC) (V) | 220-240 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Afmetingen (mm) | 267 x 102 x 178 |
| Gewicht (kg) | 1.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933416365 |
| EAN-code | 4002395237098 |

# M12 JSSP

## M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 JSSP-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Afmetingen (mm) | 105.5 x 153 |
| Afgegeven vermogen speaker (W) | 5 |
| Gewicht (kg) | 0.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933448380 |
| EAN-code | 4002395262892 |

# M12-18 JSSP

## M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

| | M12-18 JSSP-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12, 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Afmetingen (mm) | 360 x 165 x 165 |
| Afgegeven vermogen speaker (W) | 40 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459275 |
| EAN-code | 4058546002411 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M12 FPP2A

## M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FID - M12 FUEL™ subcompacte 1/4" Hex slagschroevendraaier

| | M12 FPP2A-402X | M12 FPP2A-602X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten | 90 minuten |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459808 | 4933459810 |
| EAN-code | 4058546029807 | 4058546029821 |

# M12 FPP2B

## M12 FUEL™ POWERPACK

| | M12 FPP2B-402X | M12 FPP2B-602X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 | 6.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten | 90 minuten |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933459812 | 4933459813 |
| EAN-code | 4058546029845 | 4058546029852 |

# M12 BPP2D

## M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- C12 MT - M12™ subcompactmultitool

| | M12 BPP2D-402B |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441250 |
| EAN-code | 4002395001316 |

# M12 BPP3A

## M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 T - M12™ lamp

| | M12 BPP3A-202B |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441225 |
| EAN-code | 4002395001262 |

# M12 BPP2B

## M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier

| | M12 BPP2B-421C |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 1 x 2.0 + 1 x 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443497 |
| EAN-code | 4002395004614 |

# M12 BPP2C

## M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- C12 HZ - M12™ subcompacthackzall

| | M12 BPP2C-402B |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 4.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 80 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441230 |
| EAN-code | 4002395001279 |

# M12 BPP4A

## M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ subcompactboorschroefmachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier
- C12 HZ - M12™ subcompacthackzall
- C12 T - M12™ lamp

| | M12 BPP4A-202B |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933441240 |
| EAN-code | 4002395001293 |

# TESTEN EN METEN

## M12 IC

### M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

- Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker derhalve een totaaloverzicht
- Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een scherp en helder beeld
- Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 digitale pixeldichtheid
- 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of verblinding
- Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
- Toebehoren: haak, magneet en spiegelbenodigdheden voor inspectie- en probleemoplossingsdoeleinden

| | M12 IC-0 (S) | M12 IC-201C (S) |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Maat display (mm) | 68 | 68 |
| Resolutie display (pixels) | 320 x 240 | 320 x 240 |
| Diameter camerakop Ø (mm) | 9 | 9 |
| Lengte camerasnoer (mm) | 914 | 914 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 0.6 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933431615 | 4933441680 |
| EAN-code | 4002395241774 | 4002395001910 |

## M12 IC AV3

### M12™ DIGITALE INSPECTIECAMERA

- Afneembaar scherm, scherm kan vanaf het bedieningspaneel worden verwijderd en werkt binnen een straal van 10 m
- M12™ digitale inspectiecamera - 4x zoom en roterend scherm
- Geoptimaliseerd 85 mm LCD scherm, digitaal beeld en groter scherm voor een scherp en helder beeld
- 12 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in een verbeterd groter scherm
- 4 LED's voor superieure helderheid zonder schaduw of schittering
- Geleverd met 8 GB SD geheugenkaart en 2,7 m digitale kabel
- Verbeterde kabel, aluminium kop en en verbeterde flexibiliteit voor onovertroffen duurzaamheid en wendbaarheid
- Kabel met beweegbare kop is leverbaar als accessoire
- Flexibel accusysteem, werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 IC AV3-201C |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten |
| Maat display (mm) | 85 |
| Resolutie display (pixels) | 320 x 240 |
| Diameter camerakop Ø (mm) | 12 |
| Kabellengte (m) | 2.7 |
| Optische zoom | 4x |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.7 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451367 |
| EAN-code | 4002395159994 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# 2309-60

## ALKALINE INSPECTIECAMERA

- Geoptimaliseerd 65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot scherm voor een scherp en helder beeld
- 9 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in nagenoeg de helft van de grootte
- Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
- Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarbaarheid van het scherm
- Geleverd met 9 V alkaline batterijen voor ruim één uur aaneengesloten werkduur

| | 2309-60 |
|---|---|
| Spanning (V) | 9 |
| Type accu | 2 x AA |
| Maat display (mm) | 65.8 |
| Resolutie display (pixels) | 320 x 240 |
| Diameter camerakop Ø (mm) | 9 |
| Kabellengte (m) | 0.914 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451526 |
| EAN-code | 4002395143535 |

# 2205-40

## VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektricien
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen

| | 2205-40 |
|---|---|
| Vorkopening (mm) | 16 |
| Stroom AC (Ah) | 200 |
| Spanning (AC) (V) | 1000 |
| Spanning DC (V) | 1000 |
| Lo-Z meting | Ja |
| Weerstand (kΩ) | 40 |
| Continuïteit | Ja |
| Type accu | 2 x AA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.3 |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933416972 |
| EAN-code | 4002395238026 |

# 2212-20

## AUTO SPANNINGSMETER

- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- LED werklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie

| | 2212-20 |
|---|---|
| Spanning AC/DC (V) | 600 |
| Temperatuurbereik (°C) | 0 - 50 |
| Veiligheidskwalificatie | CAT IV 600 V |
| Continuïteit | Ja |
| Type accu | 2 x AAA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447776 |
| EAN-code | 4002395006526 |

# 2216-40

## DIGITALE MULTIMETER

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen

| | 2216-40 |
|---|---|
| Stroom AC / DC (A) | 10 |
| Spanning (AC) (V) | 6.00 mV - 600 |
| Spanning DC (V) | 600 |
| Lo-Z meting | Nee |
| Weerstand (kΩ) | 40,000 |
| Continuïteit | Ja |
| Frequentie (Hz) | 10 kHz - 50 kHz |
| Type accu | 2 x AA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933427309 |
| EAN-code | 4002395240128 |

# 2217-40

## DIGITALE MULTIMETER

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektricien – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z. - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- Zijrail voor montage van toebehoren
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen

| | 2217-40 |
|---|---|
| Stroom AC / DC (A) | 10 |
| Spanning AC/DC (V) | 600 |
| Lo-Z meting | Ja |
| Weerstand (kΩ) | 40,000 |
| Continuïteit | Ja |
| Capaciteit (µF) | 1000 |
| Contacttemperatuur (°C) | -40 - +538 |
| Frequentie (Hz) | 2.00 Hz - 50.00 kHz |
| Type accu | 2 x AA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.4 |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933416976 |
| EAN-code | 4002395238064 |

# 2235-40

## STROOMTANG

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
- Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen

| | 2235-40 |
|---|---|
| Klauwcapaciteit buis (mm) | 25 |
| Stroom AC (A) | 400 |
| Spanning AC/DC (V) | 600 |
| Lo-Z meting | Nee |
| Weerstand (kΩ) | 0.4 |
| Continuïteit | Ja |
| Type accu | 2 x AA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933427315 |
| EAN-code | 4002395240135 |

# 2267-40

## 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL

- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

| | 2267-40 |
|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -30° to 400° |
| Basisnauwkeurigheid (%) | ± 2 |
| Herhalingsnauwkeurigheid (%) | ± 0.08 |
| Stralingsvermogen | 0.95 |
| Type accu | 2 x AA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451906 |
| EAN-code | 4002395282159 |

# 2200-40

## VOLTAGEDETECTOR

- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
- Aan/uit knop
- Riemclip voor gemakkelijke opslag

| | 2200-40 |
|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 50 - 1000 |
| Veiligheidskwalificatie | CAT IV 1000 V |
| Type accu | 2 x AAA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932352561 |
| EAN-code | 4002395372195 |

# LDM 30

## LASERAFSTANDSMETER

- Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing
- De gebruiker kan afzonderlijke metingen & continu tracking uitvoeren
- Grote, in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Display toont de laatste 3 metingen

| | LDM 30 |
|---|---|
| Max. meetbereik (m) | 30 |
| Nauwkeurigheid | ± 2 |
| Display | LCD |
| Maat display (mm) | 25 x 25 |
| Laserclassificatie | Klasse 2 |
| Afmetingen (mm) | 101 x 38 x 28 |
| Meetbereik (m) | 0.15 - 30 |
| Type accu | 2 x AAA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.1 |
| Automatische niveaumetingen | Nee |
| Pythagoras functie | Nee |
| Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen | nee |
| Hoogtemetingen | nee |
| Geleverd in | Blister |
| Artikelnummer | 4933459276 |
| EAN-code | 4058546002428 |

# LDM 45

## LASERAFSTANDSMETER

- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
- Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste drie metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor het gemakkelijk meten vanuit hoeken
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage accucapaciteit
- Slanke behuizing voor eenvoudige bediening en nylon hoesje voor veilig transport

| | LDM 45 |
|---|---|
| Max. meetbereik (m) | 45 |
| Nauwkeurigheid | ± 1,5 |
| Display | LCD |
| Maat display (mm) | 31.5 x 40 |
| Laserclassificatie | Klasse 2 |
| Afmetingen (mm) | 105 x 48 x 24 |
| Meetbereik (m) | 0.15 - 45 |
| Type accu | 2 x AAA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.11 |
| Automatische niveaumetingen | Nee |
| Pythagoras functie | Nee |
| Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen | nee |
| Hoogtemetingen | nee |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459277 |
| EAN-code | 4058546002435 |





# LDM 50

## LASERAFSTANDSMETER

- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken
- Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
- Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
- Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
- Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische units voor 'alleen meten'

| | LDM 50 |
|---|---|
| Max. meetbereik (m) | 50 |
| Nauwkeurigheid | ± 1.5 |
| Laserclassificatie | Klasse 2 |
| Afmetingen (mm) | 119 x 40 x 32 |
| Meetbereik (m) | 0.05 - 50 |
| Type accu | 2 x AAA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.1 |
| Pythagoras functie | 2-punts, 3-punts, gedeeltelijke hoogtefunctie |
| Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen | nee |
| Hoogtemetingen | nee |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447700 |
| EAN-code | 4002395006540 |

# LDM 100

## LASERAFSTANDSMETER

- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking
- Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
- Digitale auto-levelfunctie maakt automatische metingen mogelijk wanneer de meter een positie (0°) heeft bereikt, toenemende nauwkeurigheid bij het meten van lange afstanden
- Eenvoudig indirecte hoogte en lengtemeting met behulp van auto-levelfunctie om gebruiksgemak in moeilijke meetsituaties te verbeteren
- Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
- Display toont laatste 3 metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
- Uitklapbare pin voor gemakkelijk meten vanuit hoeken/randen
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit

| | LDM 100 |
|---|---|
| Max. meetbereik (m) | 100 |
| Nauwkeurigheid | ± 1,5 |
| Display | LCD |
| Maat display (mm) | 31.5 x 40 |
| Laserclassificatie | Klasse 2 |
| Afmetingen (mm) | 113 x 48 x 31 |
| Meetbereik (m) | 0.15 - 100 |
| Type accu | 2 x AAA |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.14 |
| Automatische niveaumetingen | Ja |
| Pythagoras functie | Ja |
| Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen | ja |
| Hoogtemetingen | ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459278 |
| EAN-code | 4058546002442 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# WORKGEAR

## M12 HJP

### M12™ HEATED PUFFER JACKET

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie

| | M12 HJP-0 (S) | M12 HJP-0 (M) | M12 HJP-0 (L) | M12 HJP-0 (XL) | M12 HJP-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464364 | 4933464365 | 4933464366 | 4933464367 | 4933464368 |
| EAN-code | 4058546223090 | 4058546223106 | 4058546223113 | 4058546223120 | 4058546223137 |

## M12 HJP LADIES

### M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer ladies jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie

| | M12 HJP LADIES-0 (S) | M12 HJP LADIES-0 (M) | M12 HJP LADIES-0 (L) | M12 HJP LADIES-0 (XL) | M12 HJP LADIES-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | – |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464340 | 4933464341 | 4933464342 | 4933464343 | 4933464344 |
| EAN-code | 4058546222857 | 4058546222864 | 4058546222871 | 4058546222888 | 4058546222895 |

# M12 HBWP

## M12™ HEATED HYBRID PUFFER VEST

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer vests voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 HBWP-0 (S) | M12 HBWP-0 (M) | M12 HBWP-0 (L) | M12 HBWP-0 (XL) | M12 HBWP-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464370 | 4933464371 | 4933464372 | 4933464373 | 4933464374 |
| EAN-code | 4058546223151 | 4058546223168 | 4058546223175 | 4058546223182 | 4058546223199 |

# M12 HBWP LADIES

## M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST

- Aangedreven door M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn Milwaukee®'s puffer ladies vests voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 HBWP LADIES-0 (S) | M12 HBWP LADIES-0 (M) | M12 HBWP LADIES-0 (L) | M12 HBWP LADIES-0 (XL) |
|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Geleverd in | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464803 | 4933464804 | 4933464805 | 4933464806 |
| EAN-code | 4058546227487 | 4058546227494 | 4058546227500 | 4058546227517 |





# M12 HJ CAMO5

## M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE JACKET

- Realtree Xtra® camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- QuietShell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger

| | M12 HJ CAMO5-0 (S) | M12 HJ CAMO5-0 (M) | M12 HJ CAMO5-0 (L) | M12 HJ CAMO5-0 (XL) | M12 HJ CAMO5-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464334 | 4933464335 | 4933464336 | 4933464337 | 4933464338 |
| EAN-code | 4058546222796 | 4058546222802 | 4058546222819 | 4058546222826 | 4058546222833 |

# M12 HJ GREY4

## M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- ToughShell™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger

| | M12 HJ GREY4-0 (S) | M12 HJ GREY4-0 (M) | M12 HJ GREY4-0 (L) | M12 HJ GREY4-0 (XL) | M12 HJ GREY4-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464328 | 4933464329 | 4933464330 | 4933464331 | 4933464332 |
| EAN-code | 4058546222734 | 4058546222741 | 4058546222758 | 4058546222765 | 4058546222772 |

# M12 HJ BL4

## M12™ PREMIUM HEATED JACKET

- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- ToughShell™ stretch polyester is bestand tegen barre werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten

| | M12 HJ BL4-0 (S) | M12 HJ BL4-0 (M) | M12 HJ BL4-0 (L) | M12 HJ BL4-0 (XL) | M12 HJ BL4-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464322 | 4933464323 | 4933464324 | 4933464325 | 4933464326 |
| EAN-code | 4058546222673 | 4058546222680 | 4058546222697 | 4058546222703 | 4058546222710 |

# M12 HJ LADIES2

## M12™ LADIES HEATED JACKET

- Vier in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar vitale lichaamsdelen, de kraag en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Winddicht en waterbestendige jas met thermische fleece binnenvoering om warmte dichtbij het lichaam te behouden
- Vrouwenmodel, getailleerd voor een minder wijde pasvorm om het behoud aan warmte te maximaliseren
- M12™ accuhouder met 2.1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 HJ LADIES2-0 (S) | M12 HJ LADIES2-0 (M) | M12 HJ LADIES2-0 (L) | M12 HJ LADIES2-0 (XL) | M12 HJ LADIES2-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464839 | 4933464840 | 4933464841 | 4933464842 | 4933464843 |
| EAN-code | 4058546227845 | 4058546227852 | 4058546227869 | 4058546227876 | 4058546227883 |





# M12 HH GREY3

## M12™ GRIJZE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 HH GREY3-0 (S) | M12 HH GREY3-0 (M) | M12 HH GREY3-0 (L) | M12 HH GREY3-0 (XL) | M12 HH GREY3-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464352 | 4933464353 | 4933464354 | 4933464355 | 4933464356 |
| EAN-code | 4058546222970 | 4058546222987 | 4058546222994 | 4058546223007 | 4058546223014 |

# M12 HH BL3

## M12™ ZWARTE HEATED HOODIE

- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 HH BL3-0 (S) | M12 HH BL3-0 (M) | M12 HH BL3-0 (L) | M12 HH BL3-0 (XL) | M12 HH BL3-0 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | – | – | – | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lader meegeleverd | – | – | – | – | – |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464346 | 4933464347 | 4933464348 | 4933464349 | 4933464350 |
| EAN-code | 4058546222918 | 4058546222925 | 4058546222932 | 4058546222949 | 4058546222956 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# WGT-R

## GRIDIRON™ WERKBROEKEN

- GRIDIRON™ werkbroeken hebben een tot 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FreeFlex™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Ontworpen met verstevigde, slijtvaste delen, slijtvaste metalen ritsen en duurzame metalen gespen die niet zullen buigen of breken
- Biedt bescherming tegen wind en water
- Borstzak voor gemakkelijk bewaren van veelgebruikte items
- 2 zakken aan de voorzijde, 2 grote achterzakken, 3 zijzakken
- Geschikt voor wasmachine en droger

| | WGT-RS | WGT-RM | WGT-RL | WGT-RXL | WGT-R2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464386 | 4933464387 | 4933464388 | 4933464389 | 4933464390 |
| EAN-code | 4058546223311 | 4058546223328 | 4058546223335 | 4058546223342 | 4058546223359 |

# WWLSG

## WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - GRIJS

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houd het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochtafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen

| | WWLSG (S) | WWLSG (M) | WWLSG (L) | WWLSG (XL) | WWLSG (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XXL | XXL |
| Gewicht (kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464108 | 4933464194 | 4933464195 | 4933464196 | 4933464197 |
| EAN-code | 4058546220532 | 4058546221393 | 4058546221409 | 4058546221416 | 4058546221423 |





# WWLSY

## WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - REFLECTEREND

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houd het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochtafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen

| | WWLSY (S) | WWLSY (M) | WWLSY (L) | WWLSY (XL) | WWLSY (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464109 | 4933464198 | 4933464199 | 4933464200 | 4933464201 |
| EAN-code | 4058546220549 | 4058546221430 | 4058546221447 | 4058546221454 | 4058546221461 |

# WWSSG

## WORKSKIN™ LICHTGEWICHT KORTE MOUWEN - GRIJS

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houd het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochtafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen

| | WWSSG (S) | WWSSG (M) | WWSSG (L) | WWSSG (XL) | WWSSG (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464110 | 4933464202 | 4933464203 | 4933464204 | 4933464205 |
| EAN-code | 4058546220556 | 4058546221478 | 4058546221485 | 4058546221492 | 4058546221508 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# WWSSY

## WORKSKIN™ LICHTGEWICHT KORTE MOUWEN - REFLECTEREND

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houd het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochtafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen

| | WWSSY (S) | WWSSY (M) | WWSSY (L) | WWSSY (XL) | WWSSY (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933464111 | 4933464206 | 4933464207 | 4933464208 | 4933464209 |
| EAN-code | 4058546220563 | 4058546221515 | 4058546221522 | 4058546221539 | 4058546221546 |

# WGJHBL

## ZWARTE JAS MET CAPUCHON

- Ontworpen en gefabriceerd om de weerselementen op de werkplaats te weerstaan en het werk niet door kou te laten vertragen
- Grid Iron™ ripstop polyester voor een 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FreeFlex™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Wind- en waterbestendig
- 100 g hoge loft isolatie
- Robuuste zijzakken met rubber verstevigde randen en glansbestendige metalen ritsen
- Passende capuchon biedt volledig zicht
- Ribboordmouwen en taille houden de koude lucht buiten
- (2) grote buitenzakken, (1) snel toegankelijke mouwzak, (1) binnenzak met rits

| | WGJHBL (S) | WGJHBL (M) | WGJHBL (L) | WGJHBL (XL) | WGJHBL (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933459435 | 4933459436 | 4933459437 | 4933459438 | 4933459439 |
| EAN-code | 4058546010966 | 4058546010973 | 4058546010980 | 4058546010997 | 4058546011000 |





# WGJCBL

## MILWAUKEE® TRADESMEN JAS

- Ontworpen en gefabriceerd om de weerselementen op de werkplaats te weerstaan en het werk niet door kou te laten vertragen
- Grid Iron™ ripstop polyester voor een 3x langere levensduur dan traditioneel 340 g katoen
- FreeFlex™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
- Wind- en waterbestendig
- 100 g hoge loft isolatie
- Robuuste zijzakken met rubber verstevigde randen en glansbestendige metalen ritsen
- Verlengde achterzijde biedt extra bescherming
- Ribboordmouwen
- (4) grote buitenzakken, (1) snel toegankelijke potloodzak, (1) binnenzak met rits

| | WGJCBL (S) | WGJCBL (M) | WGJCBL (L) | WGJCBL (XL) | WGJCBL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933459699 | 4933459700 | 4933459701 | 4933459702 | 4933459703 |
| EAN-code | 4058546028718 | 4058546028725 | 4058546028732 | 4058546028749 | 4058546028756 |

# HANDSCHOENEN

- 2-zijdig spandex - speciale ademende stof: extra comfort, goede pasvorm, flexibiliteit en grotere sterkte van de gehele handschoen
- Versterkte manchet met klittenbandsluiting voor altijd perfecte pasvorm
- Synthetische leren handpalm voor betere ademing van de stof, extra duurzaamheid en optimale weerbestendigheid
- Gevoerde handpalm met traagschuim voor optimale becherming tegen extreme vibraties
- Verstevigde vingertoppen voor extra duurzaamheid, echter met behoud van de beweeglijkheid
- Geborduurd Milwaukee® logo
- Heavy Duty maar comfortabel
- Machinewasbaar
- Biedt optimale bescherming tegen extreme vibraties

| | Maat 8 / M | Maat 9 / L | Maat 10 / XL | Maat 11 / XXL |
|---|---|---|---|---|
| Maat | M | L | XL | XXL |
| Artikelnummer | 48229731 | 48229732 | 48229733 | 48229734 |
| EAN-code | 045242479436 | 045242479443 | 045242479450 | 045242479467 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# VINGERLOZE HANDSCHOENEN

- Speciaal ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken met kleine objecten
- Versterkte naad van palm en duim
- Lichtgewicht en ademend
- Vochtbestendige voering biedt alle comfort
- Aangebrachte zweet-wipe
- Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
- Voldoet aan reglementering CE category 2, EN 420 en EN 388

| | Maat 8 / M | Maat 9 / L | Maat 10 / XL | Maat 11 / XXL |
|---|---|---|---|---|
| Maat | M | L | XL | XXL |
| Artikelnummer | 48229741 | 48229742 | 48229743 | 48229744 |
| EAN-code | 045242508730 | 045242508747 | 045242508754 | 045242508761 |

# FREE-FLEX WERKHANDSCHOENEN

- SMARTSWIPE™ knokkel, palm en vingertoppen
- Flexibele en elastische handschoenen
- Lichtgewicht en ademend
- Versterkte duimnaad
- Hoge vingertopgevoeligheid
- Aangebrachte zweet-wipe
- CE Category 2, EN 420 en EN 388

| | Maat 8 / M | Maat 9 / L | Maat 10 / XL | Maat 11 / XXL |
|---|---|---|---|---|
| Maat | M | L | XL | XXL |
| Artikelnummer | 48229711 | 48229712 | 48229713 | 48229714 |
| EAN-code | 045242508693 | 045242508709 | 045242508716 | 045242508723 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# JOBSITE RUGZAK

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden
- Gevoerde ademende banden – het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken
- Openslaande voorzijde voor toegang en opslag van grotere artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfles
- Verticale toolwand maximaliseert opslagruimte en maakt bulkopslag mogelijk
- Laptopvak voor veilig opbergen van laptops of tablets
- Externe kettingen gemakkelijk aan clip op te bergen

| | Jobsite rugzak |
|---|---|
| Artikelnummer | 48228200 |
| EAN-code | 045242333943 |

Gevoerde ademende banden – het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats

Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan

Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# TRADESMAN RUGZAK

- Duurzame constructie, gemaakt van 1680D ballistisch nylon.
- Gevoerde riemen voor meer comfort en prestaties op de werkplek.
- Laptopvak voor beveiligde opslag van laptops / tablets en persoonlijke goederen.
- 18 organizerzakken voor verschillende opberg opties .

| | Tradesman backpack |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932464252 |
| EAN-code | 4058546221973 |

# RUGZAK

- Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor een langere levensduur.
- Versterkte basis beschermt het packpack tegen beschadiging in ruwe werkomstandigheden.
- Verstelbare borstriem en bevestigingsriem .
- Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de werkplek.
- 22 zakken inclusief een gevoerde elektronische sleeve voor ultieme organisatie.

| | Rugzak met laag profiel - 1 st |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932464834 |
| EAN-code | 4058546227791 |

# ULTIMATE JOBSITE RUGZAK

- Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen ritsen voor een langere levensduur.
- Door de harde, gevormde onderkant kan de rugzak staan en wordt het binnendringen van vuil en water verminderd.
- Verstelbare borstriem en bevestigingsriem .
- Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de werkplek.
- 48 totale vakken inclusief 2 steekzakken voor bescherming van elektronica en apparatuur tegen schokken.
- Rugzak biedt uitzonderlijke organisatie.

| | Ultimate werk-rugzak - 1 st |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932464833 |
| EAN-code | 4058546227784 |

# ELEKTRICIENSTAS

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Solide basis - laat de tas rechtop staan, zelfs wanneer deze volledig is gevuld
- Geïntegreerde riemlussen, ideaal om de tas aan uw gereedschapsriem te dragen
- Centraal geplaatste metalen D-ringen - laat de tas gelijkmatig aan de schouderband hangen
- Metalen rolmaatclip - klemt de tape stevig vast

| | Elektricienstas |
|---|---|
| Artikelnummer | 48228112 |
| EAN-code | 045242509157 |

## ELEKTRICIENSWERKGORDEL

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Metalen toebehorenholster - met de mogelijkheid aantal holsters toe te voegen
- Metalen rolmaatclip - klemt de rolmaat stevig vast

| | Elektricienswerkgordel |
|---|---|
| Artikelnummer | 48228110 |
| EAN-code | 045242333936 |

## AANNEMERSWERKGORDEL

- Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
- Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden
- Gevoerde 4-punts harnas - optimale gewichtsverdeling voor dagelijks comfort
- Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal voor gebruik op de bouwplaats
- Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene bouwmaterialen
- Metalen toebehorenholster – met de mogelijkheid aantal holsters toe te voegen

| | Aannemerswerkgordel |
|---|---|
| Artikelnummer | 48228120 |
| EAN-code | 045242333974 |

## VEELZIJDIG. DUURZAAM.

**Milwaukee® Tools revolutioneert tool transport, organisatie en opslag voor verschillende vakgebieden met het nieuwe PACKOUT™ modulaire opberg-systeem. Ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te geven om het assortiment aan heavy duty tool boxen, organisers en tassen in verschillende opstellingen te verwisselen en onderling te vergrendelen.**

# PACKOUT™ ONDERDELEN

## BOUW UW SYSTEEM

# PACKOUT™ TROLLEY BOX

- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- 113 kg gewichtscapaciteit
- Handvat van industriële kwaliteit
- Extra grote Ø 228 mm terreinwielen
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Metaal versterkte hoeken
- Metaal versterkte vergrendeling
- Interne opbergbak
- Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™

| | PACKOUT™ trolley koffer |
|---|---|
| Afmetingen (mm) | 560 x 410 x 480 |
| Laadcapaciteit | 113 |
| Artikelnummer | 4932464078 |
| EAN-code | 4058546220235 |

# PACKOUT™ BOX

- Onderdeel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Metalen versterkte hoeken
- Metalen versterkte vergrendeling
- Interne opbergbak
- Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™
- Met metaal verstevigde handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)

| | PACKOUT™ koffer 2 | PACKOUT™ koffer 3. |
|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | 560 x 410 x 290 | 560 x 410 x 170 |
| Artikelnummer | 4932464079 | 4932464080 |
| EAN-code | 4058546220242 | 4058546220259 |

# PACKOUT™ ORGANISER

- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Het systeem beschikt over 10 verwijderbare bakken die eenvoudig kunnen worden bevestigd voor gemakkelijke toegang
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift

| | PACKOUT™ koffer organiser. |
|---|---|
| Afmetingen (mm) | 500 x 380 x 120 |
| Artikelnummer | 4932464082 |
| EAN-code | 4058546220273 |

# PACKOUT™ COMPACTE ORGANISER

- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Het systeem beschikt over 10 verwijderbare bakken die eenvoudig kunnen worden bevestigd voor gemakkelijke toegang
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift

| | PACKOUT™ compact koffer organiser |
|---|---|
| Afmetingen (mm) | 250 x 380 x 120 |
| Artikelnummer | 4932464083 |
| EAN-code | 4058546220280 |

# PACKOUT™ SLIM ORGANISER

- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gebouwd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid
- Interieur is voorzien van 2 grote bakken en 8 kleine bakken. Alle opslaglocaties bevatten verdelers
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift
- IP 65 beoordeelde weerafdichting om regen en vuil op de bouwplaats buiten te houden

| | Packout Slim Organizer |
|---|---|
| Afmetingen (mm) | 500 x 380 x 65 |
| Artikelnummer | 4932471064 |
| EAN-code | 4058546286927 |

# PACKOUT™ COMPACT SLIM ORGANISER

- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gebouwd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de werkplek
- Interieur is voorzien van 1 grote bak en 4 kleine bakken. Alle opslaglocaties bevatten verdelers
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift
- IP 65 beoordeelde weerafdichting om regen en vuil op de bouwplaats buiten te houden

| | Packout Compact Slim Organizer |
|---|---|
| Afmetingen (mm) | 250 x 380 x 65 |
| Artikelnummer | 4932471065 |
| EAN-code | 4058546286934 |

# PACKOUT™ GEREEDSCHAPSTAS

- Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
- Vervaardigd uit 1680 ballistisch nylon
- Schokbestendige onderkant
- Metalen behuizing
- Duurzame handgreep

| | 25 cm gereedschapstas | 40 cm gereedschapstas | 50 cm gereedschapstas |
|---|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | 250 x 280 x 320 | 250 x 400 x 320 | 250 x 500 x 320 |
| Aantal vakken | 28 | 31 | 32 |
| Artikelnummer | 4932464084 | 4932464085 | 4932464086 |
| EAN-code | 4058546220297 | 4058546220303 | 4058546220310 |

# PACKOUT™ DUFFELBAG

- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT ™.
- Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek.
- Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil.
- Gewatteerde schouderriem, boven- en zijhandgrepen voor flexibel dragen.

| | Packout tas van 15 inch / 38 cm | Packout tas van 20 inch / 50 cm |
|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | 395 x 295 x 341 | 530 x 310 x 350 |
| Artikelnummer | 4932471066 | 4932471067 |
| EAN-code | 4058546286941 | 4058546286958 |

# PACKOUT™ TECH BAG

- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek
- Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil
- conservering, behoud, retentie, sparen
- Veilige, beschermde opslag voor laptops en tablets

| | Packout Tech Bag - 1 st |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932471130 |
| EAN-code | 4058546287580 |

# PACKOUT™ BACKPACK

- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal voor duurzaamheid op de werkplek
- 48 vakken. Vak voor instrumenten beschermd door middel van hard materiaal
- Extra rugpadding, borstriem, bevestigingsriem voor rollende tassen en heavy-duty harnas voor ultiem comfort op de werkplek
- Extra rugpads, borstriem, bevestigingsriem voor tassen met wielen en heavy-duty harnas voor ultiem comfort op de werkplek

| | Packout-rugzak - 1 st |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932471131 |
| EAN-code | 4058546287597 |

# PACKOUT™ JOBSITE KOELER

- Onderdeel van het modulaire opslagsysteem van PACKOUT™
- Slagvaste polymeerbasis beschermt de inhoud tegen water en vuil en laat de rugzak ook rechtop staan
- Extra isolatie houdt tot 24 uur constant koud
- Voor voeding gemaakte lekvrije voering
- Schouderriem voor eenvoudig transport

| | Packout Jobsite Koeler - 1 st |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932471132 |
| EAN-code | 4058546287603 |

# PACKOUT™ ADAPTER HD BOX



- Heavy duty adapter voor PACKOUT™ systeem

| | PACKOUT™ adaptor HD box. |
|---|---|
| Artikelnummer | 4932464081 |
| EAN-code | 4058546220266 |

# TUINGEREEDSCHAP

## M18 FCHS

M18 FUEL

### M18 FUEL™ KETTINGZAAG

HD RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY



- De kettingzaag M18 FUEL™ levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- De nieuwe REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Zaagt 150 sneden van 100 mm x 100 mm vurenhout vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- De zeer krachtige, volledig metalen tandwielkoppeling levert het beste koppel in zijn klasse

| | M18 FCHS-0 | M18 FCHS-121 |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 12.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 130 minuten |
| Zwaardlengte (cm) | 40 | 40 |
| Kettingsnelheid (m/sec) | 12.4 | 12.4 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 6.4 |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933464723 | 4933464223 |
| EAN-code | 4058546226688 | 4058546221683 |

## M18 FBL

M18 FUEL

### M18 FUEL™ BLAZER

- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 $m^3$/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidhendel zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FBL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Luchtvolume 1 ($m^3$ per minuut) | 8.75 |
| Luchtvolume 2 ($m^3$ per minuut) | 12.7 |
| Luchtsnelheid 1 (km/uur) | 133 |
| Luchtsnelheid 2 (km/uur) | 193 |
| Ventilatortoerental (omw/min) | 14,000 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 4.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459825 |
| EAN-code | 4058546029975 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

## M18 CLT

M18 FUEL

### M18 FUEL™ GRASTRIMMER

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Op topsnelheid in minder dan 1 seconde
- Voldoende vermogen voor dikkere grassoorten
- Tot 1 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- 135° beschermkap
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CLT-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Zaaglijndiameter ø (mm) | 2.4 |
| Maaibereik (cm) | 38.6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 5.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459345 |
| EAN-code | 4058546010065 |

## M18 CHT

M18 FUEL

### M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en 20% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Voldoende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
- 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en hogere productiviteit
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- Knipt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 CHT-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Bandsnelheid (m/min) | 3400 |
| Bladlengte (mm) | 610 |
| Snijtandafstand (mm) | 20 |
| Snijcapaciteit (mm) | 20 |
| Verscherpte horizontale hoek (°) | < 30 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 5.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459346 |
| EAN-code | 4058546010072 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



# M18 FUEL OPE TOEBEHOREN

## STAP 1
KIES KRACHT

**M18 FOPH-0**
M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD
**4933464954**

**KENMERKEN:**

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Volledig op snelheid in minder dan 1 seconde
- Compatibel met alle Milwaukee® outdoor power head opzetstukken
- 2 standen met variabele snelheidsschakelaar
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

## STAP 2
KIES EEN OPZETSTUK

**M18 FOPH-LTA**
M18™ GRASTRIMMER OPZETSTUK
**4932464955**

**M18 FOPH-CSA**
M18™ KETTING-ZAAG OPZETSTUK
**4932464957**

**M18 FOPH-EA**
M18™ TRIMMER OPZETSTUK
**4932464958**

**M18 FOPH-HTA**
M18™ HEGGEN-SCHAAR OPZETSTUK
**4932464959**

**M18 FOPH-EXA**
M18™ VERLENGSTUK
**4932464960**

**OOK VERKRIJGBAAR ALS SET**

**M18 FOPHLTKIT-0**
M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD KIT – INCL. GRASTRIMMER OPZETSTUK
**4933464956**

# FORCE LOGIC™

# M18 HCCT109/42

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang krimpt aansluitingen met een kracht van 109 kN
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Lichte, perfect gebalanceerde machine met ergonomische grip
- 42 mm bekopening en 350° roteerbare kop voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Uitlijnmarkeringen op de bek van het gereedschap verbeteren de nauwkeurigheid bij het krimpen
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): past zich automatisch aan de verbinding aan, verzekert een optimale druk en visualiseert dit met een groen indicatielampje
- Maakt het mogelijk om tot 400 mm² te krimpen
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke krimpactie wordt onthouden en opgeslagen voor professionele rapportage via de ONE-KEY™ app
- Pre-krimp accu check verzekert automatisch voldoende lading om iedere krimp te voltooien

| | M18 HCCT109/42-522C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 1 x 5.0 + 1 x 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Perskracht (kN) | 109 |
| Persbereik (mm²) | 16 - 400 |
| Bekwijdte buis (mm) | 42 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 5.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933459273 |
| EAN-code | 4058546002398 |

# M18 HCCT

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen in minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig persen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Revolutionaire bek heeft aansluiting voor de beste afstemming van de kabel en de machine
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): past zich automatisch aan de aansluiting aan, verzekert een optimale druk en visualiseert met een groen licht
- Persbereik tot 300 mm²
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare 60 kN U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke persing wordt onthouden en opgeslagen via de ONE-KEY™ adapter of ONE-KEY™ app
- Pre-krimp accu check verzekert automatisch voldoende lading om iedere krimp te voltooien

| | M18 HCCT-201C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten |
| Perskracht (kN) | 53 |
| Persbereik (mm²) | 16 - 300 |
| Perstijd (s) | < 3 |
| Aantal persingen per acculading | > 250 op een 70 mm² koperen aansluiting |
| Perscycli | 30,000 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.7 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451194 |
| EAN-code | 4002395138821 |





# KRIMPBEKKEN

| | | | | M18 HCCT109/42 | | | M18 HCCT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Vorm | | Maat kabelschoen (mm²) | Omschrijving | Artikelnummer | EAN-code | Omschrijving | Artikelnummer | EAN-code |
| NF C 20-130 voor koperen krimp-kabelschoenen | Hex | | 16 | NF13 Cu 16 | 4932459453 | 4058546011147 | NF22 Cu 16 | 4932451733 | 4002395276837 |
| | | | 25 | NF13 Cu 25 | 4932459454 | 4058546011154 | NF22 Cu 25 | 4932451734 | 4002395276844 |
| | | | 35 | NF13 Cu 35 | 4932459455 | 4058546011161 | NF22 Cu 35 | 4932451735 | 4002395276851 |
| | | | 50 | NF13 Cu 50 | 4932459456 | 4058546011178 | NF22 Cu 50 | 4932451736 | 4002395276868 |
| | | | 70 | NF13 Cu 70 | 4932459457 | 4058546011185 | NF22 Cu 70 | 4932451737 | 4002395276875 |
| | | | 95 | NF13 Cu 95 | 4932459458 | 4058546011192 | NF22 Cu 95 | 4932451738 | 4002395276882 |
| | | | 120 | NF13 Cu 120 | 4932459459 | 4058546011208 | NF22 Cu 120 | 4932451739 | 4002395276899 |
| | | | 150 | NF13 Cu 150 | 4932459460 | 4058546011215 | NF22 Cu 150 | 4932451740 | 4002395277506 |
| | | | 185 | NF13 Cu 185 | 4932459461 | 4058546011222 | NF22 Cu 185 | 4932451741 | 4002395277513 |
| | | | 240 | NF13 Cu 240 | 4932459462 | 4058546011239 | NF22 Cu 240 | 4932451742 | 4002395277520 |
| | | | 300 | NF13 Cu 300 | 4932459463 | 4058546011246 | NF22 Cu 300 | 4932451743 | 4002395277544 |
| | | | 400 | NF13 Cu 400 | 4932459464 | 4058546011253 | - | - | - |
| DIN 46235 voor koperen krimp-kabelschoenen en aansluitingen ( DIN 46267) | Hex | | 16 | DIN13 Cu 16 | 4932459465 | 4058546011260 | DIN22 Cu 16 | 4932451744 | 4002395277551 |
| | | | 25 | DIN13 Cu 25 | 4932459466 | 4058546011277 | DIN22 Cu 25 | 4932451745 | 4002395277568 |
| | | | 35 | DIN13 Cu 35 | 4932459467 | 4058546011284 | DIN22 Cu 35 | 4932451746 | 4002395277575 |
| | | | 50 | DIN13 Cu 50 | 4932459468 | 4058546011291 | DIN22 Cu 50 | 4932451747 | 4002395277582 |
| | | | 70 | DIN13 Cu 70 | 4932459469 | 4058546011307 | DIN22 Cu 70 | 4932451748 | 4002395277599 |
| | | | 95 | DIN13 Cu 95 | 4932459470 | 4058546011314 | DIN22 Cu 95 | 4932451749 | 4002395278206 |
| | | | 120 | DIN13 Cu 120 | 4932459471 | 4058546011321 | DIN22 Cu 120 | 4932451750 | 4002395278213 |
| | | | 150 | DIN13 Cu 150 | 4932459472 | 4058546011338 | DIN22 Cu 150 | 4932451751 | 4002395278220 |
| | | | 185 | DIN13 Cu 185 | 4932459473 | 4058546011345 | DIN22 Cu 185 | 4932451752 | 4002395278237 |
| | | | 240 | DIN13 Cu 240 | 4932459474 | 4058546011352 | DIN22 Cu 240 | 4932451753 | 4002395278244 |
| | | | 300 | DIN13 Cu 300 | 4932459475 | 4058546011369 | DIN22 Cu 300 | 4932451754 | 4002395278251 |
| | | | 400 | DIN13 Cu 400 | 4932459476 | 4058546011376 | - | - | - |
| Buisvormige kabelschoe-nen en aansluitingen | Hex | | 16 | R13 Cu 16 | 4932459494 | 4058546011550 | R22 Cu 16 | 4932451755 | 4002395278268 |
| | | | 25 | R13 Cu 25 | 4932459495 | 4058546011567 | R22 Cu 25 | 4932451756 | 4002395278275 |
| | | | 35 | R13 Cu 35 | 4932459496 | 4058546011574 | R22 Cu 35 | 4932451757 | 4002395278282 |
| | | | 50 | R13 Cu 50 | 4932459497 | 4058546011581 | R22 Cu 50 | 4932451758 | 4002395278299 |
| | | | 70 | R13 Cu 70 | 4932459498 | 4058546011598 | R22 Cu 70 | 4932451759 | 4002395278909 |
| | | | 95 | R13 Cu 95 | 4932459499 | 4058546011604 | R22 Cu 95 | 4932451760 | 4002395278916 |
| | | | 120 | R13 Cu 120 | 4932459500 | 4058546011611 | R22 Cu 120 | 4932451761 | 4002395278923 |
| | | | 150 | R13 Cu 150 | 4932459501 | 4058546011628 | R22 Cu 150 | 4932451762 | 4002395278930 |
| | | | 185 | R13 Cu 185 | 4932459502 | 4058546011635 | R22 Cu 185 | 4932451763 | 4002395278947 |
| | | | 240 | R13 Cu 240 | 4932459503 | 4058546011642 | R22 Cu 240 | 4932451764 | 4002395278954 |
| | | | 300 | R13 Cu 300 | 4932459504 | 4058546026769 | R22 Cu 30 | 4932451765 | 4002395278961 |
| | | | 400 | R13 Cu 400 | 4932459505 | 4058546026776 | - | - | - |
| Soldeervrije koperen aansluitingen (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341) | Halfrond vlak | | 16 | Q13 CU 16 | 4932459477 | 4058546011383 | Q22 CU 16 | 4932451766 | 4002395278978 |
| | | | 25 | Q13 CU 25 | 4932459478 | 4058546011390 | Q22 CU 25 | 4932451767 | 4002395278985 |
| | | | 35 | Q13 CU 35 | 4932459479 | 4058546011406 | Q22 CU 35 | 4932451768 | 4002395278992 |
| | | | 50 | Q13 CU 50 | 4932459480 | 4058546011413 | Q22 CU 50 | 4932451769 | 4002395279609 |
| | | | 70 | Q13 CU 70 | 4932459481 | 4058546011420 | Q22 CU 70 | 4932451770 | 4002395279616 |
| | | | 95 | Q13 CU 95 | 4932459482 | 4058546011437 | - | - | - |
| DIN aluminium voor aluminium krimp-kabel-schoenen en aansluitingen (DIN 46329, 46267 deel 1 en 2, DIN EN 50182) | Hex | | 16/25 | DIN13 AL 16/25 | 4932459506 | 4058546026783 | DIN22 AL 16/25 | 4932451771 | 4002395279623 |
| | | | 35 | DIN13 AL 35 | 4932459507 | 4058546026790 | DIN22 AL 35 | 4932451772 | 4002395279630 |
| | | | 50 | DIN13 AL 50 | 4932459508 | 4058546026806 | DIN22 AL 50 | 4932451773 | 4002395279647 |
| | | | 70 | DIN13 AL 70 | 4932459509 | 4058546026813 | DIN22 AL 70 | 4932451774 | 4002395279654 |
| | | | 95/120 | DIN13 AL 95/120 | 4932459510 | 4058546026820 | DIN22 AL 95/120 | 4932451775 | 4002395279661 |
| | | | 150 | DIN13 AL 150 | 4932459511 | 4058546026837 | DIN22 AL 150 | 4932451776 | 4002395279678 |
| | | | 185 | DIN13 AL 185 | 4932459512 | 4058546026844 | DIN22 AL 185 | 4932451777 | 4002395279685 |
| | | | 240 | DIN13 AL 240 | 4932459513 | 4058546026851 | DIN22 AL 240 | 4932451778 | 4002395279692 |
| | | | 300 | DIN13 AL 300 | 4932459514 | 4058546026868 | DIN22 AL 300 | 4932451779 | 4002395276905 |
| Vooraf gevormde driehoekige aluminium en koperen geleiders | Rond | | 16 | RU13 Cu/Al16 | 4932459483 | 4058546011444 | RU22 Cu/Al 16 | 4932451780 | 4002395276912 |
| | | | 35/25 | RU13 Cu35/AL25 | 4932459484 | 4058546011451 | RU22 Cu35/AL25 | 4932451781 | 4002395276929 |
| | | | 50/35 | RU13 Cu50/AL35 | 4932459485 | 4058546011468 | RU22 Cu50/AL35 | 4932451782 | 4002395276936 |
| | | | 70/50 | RU13 Cu70/AL50 | 4932459486 | 4058546011475 | RU22 Cu70/AL50 | 4932451783 | 4002395276943 |
| | | | 95/70 | RU13 Cu95/AL70 | 4932459487 | 4058546011482 | RU22 Cu95/AL70 | 4932451784 | 4002395276950 |
| | | | 120/95 | RU13 Cu120/AL95 | 4932459488 | 4058546011499 | RU22 Cu120/AL95 | 4932451785 | 4002395276967 |
| | | | 150/120 | RU13 Cu150/AL120 | 4932459489 | 4058546011505 | RU22 Cu150/AL120 | 4932451786 | 4002395276974 |
| | | | 185/150 | RU13 Cu185/AL150 | 4932459490 | 4058546011512 | RU22 Cu185/AL150 | 4932451787 | 4002395276981 |
| | | | 240/185 | RU13 Cu240/AL185 | 4932459491 | 4058546011529 | RU22 Cu240/AL185 | 4932451788 | 4002395276998 |
| | | | 300/240 | RU13 Cu300/AL240 | 4932459492 | 4058546011536 | RU22 Cu300/AL240 | 4932451789 | 4002395277605 |
| | | | 400/300 | RU13 Cu400/AL300 | 4932459493 | 4058546011543 | - | - | - |
| AEH krimp-kabelschoenen | Trapezium | | 16 | AEH Krimpkabelschoenen | 4932459515 | 4058546026875 | - | - | - |
| | | | 25 | AEH13 Cu 25 | 4932459516 | 4058546026882 | - | - | - |
| | | | 35 | AEH13 Cu 35 | 4932459517 | 4058546026899 | - | - | - |
| | | | 50 | AEH13 Cu 50 | 4932459518 | 4058546026905 | - | - | - |
| | | | 70 | AEH13 Cu 70 | 4932459519 | 4058546026912 | - | - | - |
| | | | 95 | AEH13 Cu 95 | 4932459520 | 4058546026929 | - | - | - |
| | | | 120 | AEH13 Cu 120 | 4932459521 | 4058546026936 | - | - | - |
| | | | 150 | AEH13 Cu 150 | 4932459522 | 4058546026943 | - | - | - |
| | | | 185 | AEH13 Cu 185 | 4932459523 | 4058546026950 | - | - | - |
| | | | 240 | AEH13 Cu 240 | 4932459524 | 4058546026967 | - | - | - |
| C krimp-kabelschoenen | Ovaal | | 16 | C13 Cu 16 | 4932459525 | 4058546026974 | - | - | - |
| | | | 25 | C13 Cu 25 | 4932459526 | 4058546026981 | - | - | - |
| | | | 35 | C13 Cu 35 | 4932459527 | 4058546026998 | - | - | - |
| | | | 50 | C13 Cu 50 | 4932459528 | 4058546027001 | - | - | - |
| | | | 70 | C13 Cu 70 | 4932459529 | 4058546027018 | - | - | - |
| | | | 10 | C13 Cu 10 | 4932459530 | 4058546027025 | - | - | - |
| | | | 10-35 | C13 Cu 10-35 | 4932459531 | 4058546027032 | - | - | - |
| | | | 25-50 | C13 Cu 25-50 | 4932459532 | 4058546027049 | - | - | - |
| | | | 35-70 | C13 Cu 35-70 | 4932459533 | 4058546027056 | - | - | - |
| HAH krimp-kabelschoenen | Ovaal | | 70 | HAH13 Cu 70 | 4932459534 | 4058546027063 | - | - | - |
| | | | 95 | HAH13 Cu 95 | 4932459535 | 4058546027070 | - | - | - |
| | | | 120 | HAH13 Cu 120 | 4932459536 | 4058546027087 | - | - | - |
| DP krimp-kabelschoenen | Ovaal |  | 2x50 | DP13 Cu 2x50 | 4932459537 | 4058546027094 | - | - | - |
| | | | 2x70 | DP13 Cu 2x70 | 4932459538 | 4058546027100 | - | - | - |
| | | | 2x95 | DP13 Cu 2x95 | 4932459539 | 4058546027117 | - | - | - |

# M18 HCC75R

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Knipt koperkabels tot 75 mm
- Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een Bluetooth®verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en laat de kabelkniptang op afstand knippen
- Groen LED-lampje op draadloze afstandsbediening geeft aan dat het gereedschap klaar is met knippen
- Gemakkelijk om te zetten knipmodus
- Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken
- In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels
- Milwaukee®ONE-KEY™ technologie maakt het voor installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud
- REDLINK™individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 HCC75R-502C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Snijkracht (kN) | 77,8 |
| Frees Ø (mm) | 75 |
| Kniptijd (s) | <10 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 7.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933459271 |
| EAN-code | 4058546002374 |

Zorgt ervoor dat installateurs draadloos op afstand kunnen knippen door middel van draadloze afstandsbediening

Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken

In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels





# M18 HCC75

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Knipt aluminium en koperen kabels tot 75 mm
- In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels en de beste werkpositie tijdens het knippen van kabels
- Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning
- 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud
- REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 HCC75-0C | M18 HCC75-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Snijkracht (kN) | 77,8 | 77,8 |
| Frees Ø (mm) | 75 | 75 |
| Kniptijd (s) | <10 | <10 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 7.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933459268 | 4933459269 |
| EAN-code | 4058546002343 | 4058546002350 |

# M18 HCC45

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt ACSR/ACSS kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Knipt ACSR en ACSS kabels tot 44 mm
- Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren
- Draad sluit de bek automatisch, dit biedt handsfreesluiting en de gemakkelijkste knipsneden. Volledig uitgebalanceerd ontwerp voor de beste machinecontrole
- 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren met de cloud
- REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M18 HCC45-0C | M18 HCC45-522C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 1 x 5.0 + 1 x 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Snijkracht (kN) | 77,8 | 77,8 |
| Frees Ø (mm) | 44 | 44 |
| Kniptijd (s) | <9 | <9 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 6.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933459265 | 4933459266 |
| EAN-code | 4058546002312 | 4058546002329 |

# M18 ONEHCC

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 53 kN
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- Één machine biedt knipoplossingen voor ACSR kabels, stalen tuidraad, fijndradig of standaard koper en aluminium kabels
- Snel verwisselen van bek en mes voor een compleet nieuwe toepassing in minder dan 15 seconden
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud




| | | Opsplitsing | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabelsnijbek en -mes voor het snijden van Cu/Al koper / aluminium. | Kabelsnijbek en messenset voor het snijden van koper / aluminium. Standaardkabel met koperen / aluminium kabel tot 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² in aluminium en 1 x 400 mm² in koper. Niet geschikt voor fijnstrengige / zeer flexibele kabel. Max. Ø35 mm | 4932430839 | |
| | Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmessen | Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmessen. De bladen passen voor de Cu / Al-snijbekken voor M18HCC & ONEHCC-snij-machines + M18 HCCT crimper-snijbek | 4932464498 | |
| 2. | ACSR Aluminium staalversterkte kabelbekken met messen. | Kabelsnijtang en messenset voor het snijden van aluminium-staal transmissiekabel. ACSS-aluminium geleiderstaal ondersteunde kabel en ACSR-aluminiumgeleider staal-versterkte kabel, d.w.z. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Niet geschikt voor gepantserde kabel of stalen stangen. Max. snijden van Ø22,5 mm | 49162773 | |
| | Vervangende kabelsnijmessen voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9.5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel. | Vervangende kabelsnijmessen voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9.5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel. | 48440412 | |
| 3. | EHS-spiraaldraad / staal snijbek inclusief messen | Snijbek en messen voor EHS-draad en staaldraad volgens DIN48201/3 draad van klasse ST1 / ST2 / ST3. Niet geschikt voor fijnstrengige staalkabels. Max. Ø 15 mm | 49162777 | |
| | EHS tuidraad / staaldraad snijmessen | EHS tuidraad / staaldraad snijmessen | 48442777 | |
| 4. | FSW fijnstrengige draad snijbek inclusief messen | Kabelsnijbek en messen voor klasse 5 fijnstrengige draad en klasse 6 fijnste geslagen draad volgens IEC 60228 / DIN VDE 0295-normen. Ook geschikt voor hoge flexibele data- en telecomkabel. Niet geschikt voor dikstrengige kabels. Max. Ø35 mm | 49162778 | |
| | FSW fijnstrengige draad snijmes | FSW fijnstrengige draad snijmes | 48442778 | |

| | M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET | M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET | M18 ONEHCC-0C ACSR SET | M18 ONEHCC-201C ACSR SET | M18 ONEHCC-0C FSW SET | M18 ONEHCC-201C FSW SET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 | – | 2.0 | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten | – | 40 minuten | – | 40 minuten |
| Snijkracht (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Frees Ø (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 |
| Kniptijd (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.7 | – | 3.7 | – | 3.7 |
| Standaard toebehoren | CU/AL knipklauw | CU/AL knipklauw | ACSR klauw | ACSR knipklauw | FSW klauw | FSW klauw |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464308 | 4933464309 |
| EAN-code | 4058546222451 | 4058546222468 | 4058546222482 | 4058546222499 | 4058546222536 | 4058546222543 |





# M18 HKP

## M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

- FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening
- Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en matrijs zonder het machinegewicht te dragen
- Tot Ø 100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in roestvrijstaal
- Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de markt
- Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor het ponsen van gaten in metaalplaat
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 HKP-201C | M18 HKP-201CA |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 | 1 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten |
| Ponskracht (kN) | 60 | 60 |
| Max. ponsdiameter (mm) | 100 | 100 |
| Max. Materiaaldikte (mm) | 2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal | 2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal |
| Standaard toebehoren | 7/16″ bout, 3/4″ bout, snelaansluiting, kogellager, adapter | 7/16″ bout, 3/4″ bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.3 | 2.3 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451202 | 4933451204 |
| EAN-code | 4002395138906 | 4002395138920 |

| Omschrijving | Ø (mm) | Artikelnummer | | Omschrijving | Ø (mm) | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stempel M16 | 16.2 | 4932430841 | | Matrijs M16 | 16.2 | 4932430913 | |
| Stempel PG16 | 22.5 | 4932430843 | | Matrijs PG16 | 22.5 | 4932430915 | |
| Stempel M20 | 20.4 | 4932430842 | | Matrijs M20 | 20.4 | 4932430914 | |
| Stempel PG21 | 28.3 | 4932430845 | | Matrijs PG21 | 28.3 | 4932430917 | |
| Stempel M25 | 25.4 | 4932430844 | | Matrijs M25 | 25.4 | 4932430916 | |
| Stempel M32 | 32.5 | 4932430846 | | Matrijs M32 | 32.5 | 4932430918 | |
| Stempel M40 | 40.5 | 4932430847 | | Matrijs M40 | 40.5 | 4932430919 | |
| Stempel M50 | 50.5 | 4932430848 | | Matrijs M50 | 50.5 | 4932430920 | |
| Stempel M63 | 63.5 | 4932430849 | | Matrijs M63 | 63.5 | 4932430921 | |
| Schroefbout 11.1 mm (7/16″) | | 49162680 | | | | | |
| Schroefbout 19 mm (3/4″) | | 49162681 | | | | | |

# M18 BLHPT

## M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bewerking
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: toonaangevend 40000 cycli tussen kalibratie-controles - de tool zal blijven werken na het bereiken van 40000 cycli
- Service-intervallen - geavanceerde FORCE LOGIC™ elektronica telt de cycli en geeft aan wanneer de tool de kalibratie-intervallen bereikt
- Persbereik tot 108 mm in koper en tot 110 mm in composietbuizen
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare klauwmaten op de markt
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 BLHPT-202C | M18 BLHPT-202C M-SET | M18 BLHPT-202C V-SET | M18 BLHPT-202C TH-SET | M18 BLHPT-202C U-SET |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten |
| Perscycli | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Perskracht (kN) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Max. perscapaciteit in metaal (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Max. perscapaciteit in kunststof (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Standaard toebehoren | - | 3x M-profiel bek (15/22/28 mm) | 3x V-profiel bek (15/22/28 mm) | 3x TH-profiel bek (16/20/32 mm) | 3x U-profiel bek (16/20/25 mm) |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451132 | 4933451133 | 4933451134 | 4933451135 | 4933451136 |
| EAN-code | 4002395138012 | 4002395138029 | 4002395138036 | 4002395138043 | 4002395138050 |

Meest compacte in-line ontwerp

Éénhandsbediening

FORCE LOGIC™ persindicator





# PERSBEKKEN

| | | | M12 HPT | | M18 BLHPT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekprofiel | Geschikt voor | Nominale maat | Opsplitsing | Artikelnummer | Opsplitsing | Artikelnummer | |
| M | Geberit: Mapress<br>VSH: X-Press<br>Eurotubi<br>Raccorderie Metallique<br>Rubinetterie Bresciane<br>Sanha: Nirosan<br>Pegler Yorkshire | 12 | J12-M12 | 4932430243 | J18-M12 | 4932430244 | |
| | | 15 | J12-M15 | 4932430245 | J18-M15 | 4932430246 | |
| | | 18 | J12-M18 | 4932430247 | J18-M18 | 4932430248 | |
| | | 22 | J12-M22 | 4932430249 | J18-M22 | 4932430250 | |
| | | 28 | J12-M28 | 4932430251 | J18-M28 | 4932430252 | |
| | | 35 | J12-M35 | 4932430253 | J18-M35 | 4932430254 | |
| | | 42 | – | – | RJ18-M42<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430255 | |
| | | 54 | – | – | RJ18-M54<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430256 | |
| V | Viega<br>Comap<br>IBP<br>Sanha: Nirosan | 12 | J12-V12 | 4932430260 | J18-V12 | 4932430261 | |
| | | 14 | J12-V14 | 4932451660 | J18-V14 | 4932471086 | |
| | | 15 | J12-V15 | 4932430262 | J18-V15 | 4932430263 | |
| | | 16 | J12-V16 | 4932451661 | J18-V16 | 4932471087 | |
| | | 18 | J12-V18 | 4932430264 | J18-V18 | 4932430265 | |
| | | 22 | J12-V22 | 4932430266 | J18-V22 | 4932430267 | |
| | | 28 | J12-V28 | 4932430268 | J18-V28 | 4932430269 | |
| | | 35 | J12-V35 | 4932430270 | J18-V35 | 4932430271 | |
| | | 42 | – | – | RJ18-V42<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430272 | |
| | | 54 | – | – | RJ18-V54<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430273 | |
| TH | ALB<br>Comap<br>Frankische<br>Henco (nur TH14 - TH25 )<br>IPA<br>Sanha<br>Tiemme | 14 | J12-TH14 | 4932430274 | J18-TH14 | 4932430275 | |
| | | 16 | J18-TH16 | 4932430276 | J18-TH16 | 4932430277 | |
| | | 18 | J12-TH18 | 4932430278 | J18-TH18 | 4932430279 | |
| | | 20 | J12-TH20 | 4932430280 | J18-TH20 | 4932430281 | |
| | | 25 | J12-TH25 | 4932430282 | J18-TH25 | 4932430355 | |
| | | 26 | J12-TH26 | 4932430283 | J18-TH26 | 4932430284 | |
| | | 32 | J12-TH32 | 4932430285 | J18-TH32 | 4932430286 | |
| | | 40 | J12-TH40 | 4932430287 | RJ18-TH40<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430288 | |
| | | 50 | – | – | RJ18-TH50<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430289 | |
| | | 63 | – | – | RJ18-TH63<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430290 | |
| U | ALB<br>Uponor: Unipipe, Airpipe<br>Kan: Kan-therm<br>Wavin: Press-Systeme<br>Frankische: Alpex F50<br>Profi<br>DW Verbundrohr<br>Multitubo<br>IBP:>B<Flex<br>KE Kelit: Kelit Kelox<br>Jupiter: Heizsystem | 14 | J12-U14 | 4932430291 | J18-U14 | 4932430292 | |
| | | 16 | J12-U16 | 4932430293 | J18-U16 | 4932430294 | |
| | | 18 | J12-U18 | 4932430295 | J18-U18 | 4932430296 | |
| | | 20 | J12-U20 | 4932430297 | J18-U20 | 4932430298 | |
| | | 25 | J12-U25 | 4932430299 | J18-U25 | 4932430300 | |
| | | 32 | J12-U32 | 4932430301 | J18-U32 | 4932430302 | |
| | | 40 | J12-U40 | 4932430303 | RJ18-U40<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430304 | |
| | | 50 | – | – | RJ18-U50<br>(vereist ringadapter RJA-1) | 4932430305 | |
| | | 63 | – | – | RJ18-U63 | 4932430306 | |
| ACz | ACOME MT | 12 | J12-ACz 12 | 4932459388 | – | – | |
| | | 16 | J12-ACz 16 | 4932459389 | – | – | |
| | | 20 | J12-ACz 20 | 4932459390 | – | – | |
| | | 25 | J12-ACz 25 | 4932459391 | – | – | |
| G | Geberit: Mepla & Mepla Therm | 16 | J12-G16 | 4932464217 | J18-G16 | 4932464544 | |
| | | 20 | J12-G20 | 4932464218 | J18-G20 | 4932464545 | |
| | | 26 | J12-G26 | 4932464219 | J18-G26 | 4932464546 | |
| | | 32 | J12-G32 | 4932464220 | J18-G32 | 4932464547 | |
| | | 40 | J12-G40 | 4932464221 | J18-G40 | 4932464548 | |
| | | 50 | – | – | J18-G50 | 4932464549 | |
| a Ringadapter | | | | | RJA-1 | 4932430307 | |

# M12 HPT

## M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL

- Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- Service-intervallen - geavanceerde elektronica telt het aantal perscycli en geeft aan wanneer de kalibratieintervallen zijn bereikt
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Langetermijn betrouwbaarheid: voor een ongeëvenaarde 40000 cycli tussen kalibratieinspecties - de perstool stopt niet voordat de 40000 cycli zijn bereikt
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

| | M12 HPT-202C | M12 HPT-202C M-KIT | M12 HPT-202C V-KIT | M12 HPT-202C V-KIT2 | M12 HPT-202C TH-KIT | M12 HPT-202C U-KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2. 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten |
| Perscycli | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Perskracht (kN) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Max. perscapaciteit in metaal (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. perscapaciteit in kunststof (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Standaard toebehoren | - | 3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm) | 3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm) | 3 x V-profiel bek (14/16/22 mm) | 3x TH-profiel bek (16 / 20 / 32 mm) | 3x U-profiel bek (16 / 20 / 25 mm) |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443085 | 4933443095 | 4933443100 | 4933459382 | 4933443105 | 4933443110 |
| EAN-code | 4002395003037 | 4002395003044 | 4002395003051 | 4058546010430 | 4002395003068 | 4002395003075 |

Bediening met één hand

360° roterende kop

Persindicator





# M18 ONEBLPXPL

## M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISCHE PIJP EXPANSIETOOL (ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA UPONOR)

| | M18 ONEBLPXPL-502C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 100 minuten |
| Slaglengte (mm) | 55.5 |
| Type kop | - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 10.1 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464299 |
| EAN-code | 4058546222444 |

Levert een optimale balans bij bovenhands gebruik

Ook ondersteboven te gebruiken

Zijhandgreep voor verbeterde veiligheid op de werkplek

# HD18 PXP

## M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)

- Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd magnesium frame
- Robuust D-greepontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | HD18 PXP-H06202C | HD18 PXP-H10202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten |
| Slaglengte (mm) | 14 | 25 |
| Toerental (omw/min) | 45 | 45 |
| Inclusief koppen | 16 / 20 / 25 / 32 mm | 16 / 20 / 25 / H32 mm |
| Type kop | Automatisch roterend | Automatisch roterend |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.5 | 3.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441771 | 4933441774 |
| EAN-code | 4002395001835 | 4002395001842 |

# C12 PXP

## M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR)

- Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nokkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd frame
- Haaks ontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | C12 PXP-I06202C | C12 PXP-I10202C | C12 PXP-N202C |
|---|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 | 2 | 2 |
| Lader meegeleverd | 40 minuten | 40 minuten | 40 minuten |
| Slaglengte (mm) | 14 | 14 | 14 |
| Toerental (omw/min) | 60 | 60 | 60 |
| Inclusief koppen | 16/ 20/ 25 mm | 16/ 20/ 25 mm | 15/18/22 mm |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933441715 | 4933441730 | 4933441740 |
| EAN-code | 4002395002016 | 4002395002047 | 4002395002061 |





# EXPANSIEKOPPEN

| | Buisdiameter ø (mm) | Wanddikte buis (mm) | Buisdruk (bar) | Geschikt voor | Artikelnummer | EAN-code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXPH9-144/8 | 9.9 | 1.1 | 4/8 | M12, M18 | 4932430102 | 4002395377633 | |
| PXPH12I-14 | 12 | 1.7/ 1.8/ 2 | 6-10 | M12, M18 | 4932352716 | 4002395373741 | |
| PXPH15N-14 | 14 / 15 | 2.5 | 6-10 | M12, M18 | 4932352727 | 4002395373857 | |
| PXPH16I-1406 | 16 | 1.5/ 1.8 | 6 | M12, M18 | 4932430103 | 4002395377640 | |
| PXPH16I-1410 | 16 | 1.8/ 2.0/ 2.2 | 10 | M12, M18 | 4932352717 | 4002395373758 | |
| PXPH18N-14 | 17 / 18 | 2.5 | 6-10 | M12, M18 | 4932352728 | 4002395373864 | |
| PXPH20I-1406 | 20 | 1.9/ 2.0/ 2.3 | 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) | M12, M18 | 4932352718 | 4002395373765 | |
| PXPH20I-1410 | 20 | 2.8 | 10 | M12, M18 | 4932352719 | 4002395373772 | |
| PXPH20I-2506 | 20 | 1.9/ 2.0/ 2.3 | 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) | M18 | 4932352733 | 4002395373918 | |
| PXPH20I-2510 | 20 | 2.8 | 10 | M18 | 4932352748 | 4002395374069 | |
| PXPH22N-14 | 22 | 3 | 6-10 | M12, M18 | 4932352729 | 4002395373871 | |
| PXPH25I-1406 | 25 | 2.3 | 6 | M12, M18 | 4932352720 | 4002395373789 | |
| PXPH25I-1410 | 25 | 3.5 | 10 | M12, M18 | 4932352721 | 4002395373796 | |
| PXPH25I-2506 | 25 | 2.3 | 6 | M18 | 4932352722 | 4002395373802 | |
| PXPH25I-2510 | 25 | 3.5 | 10 | M18 | 4932352749 | 4002395374076 | |
| PXPH28N-14 | 28 | 4 | 6-10 | M12, M18 | 4932352730 | 4002395373888 | |
| PXPH32I-1406 | 32 | 2.9 | 6 | M12, M18 | 4932352723 | 4002395373819 | |
| PXPH32I-25 | 32 | 2.9/ 4.4 | 6-10 | M18 | 4932352724 | 4002395373826 | |
| PXPH40I-2506 | 40 | 3.7 | 6 | M18 | 4932352725 | 4002395373833 | |
| PXPH 40I - 5606 | 40 | 3.7 | 6-10 | M18 BLPXPL | 4932451396 | 4002395160884 | |
| PXPH 50I - 5606 | 50 | 4.6 | 6-10 | M18 BLPXPL | 4932451397 | 4002395160891 | |
| PXPH 63I - 5606 | 63 | 5.8 | 6-10 | M18 BLPXPL | 4932451398 | 4002395158102 | |
| PXPH 75I - 5606 | 75 | 6.8 | 6-10 | M18 BLPXPL | 4932451399 | 4002395158119 | |
| Boorvet | | | | | 4932352726 | 4002395373840 | |
| Inhoud 50 gram. Voor smering van conus en expansiekoppen. | | | | | | | |

# ONTSTOPPINGSMACHINES

## M12 BDC6

**M12™SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL**

- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 6 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 50 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M12 BDC6-0C | M12 BDC6-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 50 | 50 |
| Diameter spiraal (mm) | 6 | 6 |
| Kabellengte (m) | 7.6 | 7.6 |
| Capaciteit bak (l) | 22.5 | 22.5 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.2 |
| Geleverd in | Emmer | Emmer |
| Artikelnummer | 4933451634 | 4933451635 |
| EAN-code | 4002395141616 | 4002395141623 |

## M12 BDC8

**M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL**

- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 8 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 60 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | M12 BDC8-0C | M12 BDC8-202C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 12 | 12 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 40 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 60 | 60 |
| Diameter spiraal (mm) | 8 | 8 |
| Kabellengte (m) | 7.6 | 7.6 |
| Capaciteit bak (l) | 22.5 | 22.5 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.8 |
| Geleverd in | Emmer | Emmer |
| Artikelnummer | 4933451632 | 4933451633 |
| EAN-code | 4002395140992 | 4002395141609 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M18 FDCPF8

M18 FUEL

## M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM

- Voeding met variabele snelheid 0 - 25 cm / seconde
- Variabele snelheid 0-600 omw. per minuut
- Automatisch aan te passen aan de kabeldiameter
- Gemakkelijk bedienbaar schuifhandvatontwerp - draaibare vergrendeling
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ondersteunt kabels van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™accu's
- Draadloze veelzijdigheid - draagbaarder, geen koorden, veiliger dan elektrisch
- Individuele batterijcelmonitoring optimaliseert de looptijd van het gereedschap en zorgt voor langdurige acculooptijd
- Brandstofmeter geeft de resterende lading weer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18 ™ accu's

| | M18 FDCPF8-0C |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 600 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 75 |
| Diameter spiraal (mm) | 8 |
| Lengte spiraal (m) | 10.6 |
| Capaciteit bak (l) | 23 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 6.9 |
| Geleverd in | Emmer |
| Artikelnummer | 4933459683 |
| EAN-code | 4058546028558 |

# M18 FDCPF10

M18 FUEL

## M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM

- Voeding met variabele snelheid 0 - 25 cm / seconde
- Variabele snelheid 0-600 omw. per minuut
- Automatisch aan te passen aan de kabeldiameter
- Gemakkelijk bedienbaar schuifhandvatontwerp - draaibare vergrendeling
- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ondersteunt kabels van andere merken
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™accu's
- Draadloze veelzijdigheid - draagbaarder, geen koorden, veiliger dan elektrisch
- Individuele batterijcelmonitoring optimaliseert de looptijd van het gereedschap en zorgt voor langdurige acculooptijd
- Brandstofmeter geeft de resterende lading weer.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18 ™ accu's

| | M18 FDCPF10-0C | M18 FDCPF10-201C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 1 |
| Lader meegeleverd | – | 25 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 600 | 0 - 600 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 75 | 75 |
| Diameter spiraal (mm) | 10 | 10 |
| Lengte spiraal (m) | 10.6 | 10.6 |
| Capaciteit bak (l) | 23 | 23 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 6.9 | 6.9 |
| Geleverd in | Emmer | Emmer |
| Artikelnummer | 4933459684 | 4933459685 |
| EAN-code | 4058546028565 | 4058546028572 |







# M18 FFSDC16

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel
- Opbergruimte voor accessoires
- Geleverd met 1x montage voor rugzak, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap
- Accepteert andere merkkabels
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 FFSDC16-0 | M18 FFSDC16-502 |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 59 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 250 | 0 - 250 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 110 | 110 |
| Diameter spiraal (mm) | 16 | 16 |
| Kabellengte (m) | 15 | 15 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 13.4 | 13.4 |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933459709 | 4933459710 |
| EAN-code | 4058546028817 | 4058546028824 |

M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting

Ingebouwde rugzakriemen voor gemakkelijk transport

Elektronisch voetpedaal met antislipgreep

# M18 FFSDC13

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ levert maximale kracht tot 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 kabel
- Opbergruimte voor accessoires

| | M18 FFSDC13-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 250 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 100 |
| Diameter spiraal (mm) | 13 |
| Kabellengte (m) | 15 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 13.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459708 |
| EAN-code | 4058546028800 |

# M18 FFSDC10

M18 FUEL

## M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 m
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten van een tweede trommel
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor gebruikerscontrole en veiligheid
- Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
- Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen rommelverspreiding
- SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel
- Opbergruimte voor accessoires

| | M18 FFSDC10-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 250 |
| Max. diameter afvoer (mm) | 75 |
| Diameter spiraal (mm) | 10 |
| Kabellengte (m) | 15 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 13.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459707 |
| EAN-code | 4058546028794 |

# M12™ ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE

①

②

③

④

| | | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|
| 1. | Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar | 48532571 | 045242364213 |
| 2. | Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar | 48532572 | 045242364206 |
| 1. | Ø 6 mm x 7.6 m spiral met rechte avegaar | 48532573 | 045242471270 |
| 2. | Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar | 48532574 | 045242471287 |
| 3. | Ø 8 mm x 7.6 m, spiraal, rechte avegaar en trommel | 48532581 | 045242480586 |
| 4. | Ø 8 mm x 7.6 m spiraal, ,bewegende avegaar en trommel | 48532582 | 045242480593 |
| 3. | Ø 6 mm x 7.6 m spiraal , rechte avegaar en trommel | 48532583 | 045242480609 |
| 4. | Ø 6 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel | 48532584 | 045242480616 |

# M18™ PF ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE

①

②

③

④

⑤

⑥

| | | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|
| 1. | Ø 6 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar M18PF | 48532671 | 045242482740 |
| 1. | Ø 8 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar M18PF | 48532673 | 045242482764 |
| 1. | 6 mm x 15 mm spiraal met rechte avegaar M18PF | 48532672 | 045242482757 |
| 1. | Ø 10 mm x 10.5 m spiraal M18PF | 48532675 | 045242482788 |
| 1. | 8 mm x 15 m spiraal met rechte avegaar M18PF | 48532674 | 045242482771 |
| 2. | Terughaal avegaar M18PF | 48532681 | 045242503803 |
| 3. | Bewegende (terughaal) avegaar M18PF | 48532682 | 045242503810 |
| 4. | 25 mm schopvormige snijkop M18PF | 48532683 | 045242503827 |
| 5. | 25 mm vetsnijkop M18PF | 48532684 | 045242503834 |
| 6. | M18PF verbindingsset 5 pcs | 48532685 | 045242503841 |

# M18™ FS ACCESSOIRES VOOR ONTSTOPPINGSMACHINE

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

| | | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|
| 1. | Trommel voor ontstoppingsmachine | 4932464277 | 4058546222222 |
| 2. | 8 mm x 23 m spiraal met rechte avegaar M18FS | 48532772 | 045242513079 |
| 2. | 10 mm x 15 m spiraal M18FS | 48532773 | 045242513086 |
| 2. | 13 mm x 15 m spiraal M18FS | 48532774 | 045242513093 |
| 2. | 16 mm x 15 m spiraal M18FS | 48532775 | 045242513109 |
| 3. | Trechtervormige avegaar M18FS | 48532786 | 045242006106 |
| 4. | Kopspiraal M18FS | 48532787 | 045242006113 |
| 5. | 38 mm schopvormige snijkop M18FS | 48532788 | 045242006120 |
| 6. | 38 mm vetsnijkop M18FS | 48532789 | 045242006137 |
| 7. | M18FS verbindingsset 5 pcs | 48532790 | 045242006144 |

# TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING



# M18 ONESLDP

## ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/ LADER

- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 0-9000 lumen aan te passen.
- Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de lichtinstellingen op afstand instellen
- ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een cloud-gebaseerd inventaris management platform dat zowel locatie tracking en diefstalpreventie ondersteunt
- Programmeer automatisch schema's om te bepalen tijdens welke dagen/tijden het licht werkt
- Geïntegreerde M18™ oplader - Laadt maximaal 2 accu's tegelijk op
- Aangedreven door M18™ REDLITHIUM-ION™ accu of 2,5 m stroomkabel
- Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Zeer duurzame en stootvaste polycarbonaatlens om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Beveiligde accuklep helpt accu's tegen diefstal te beschermen (slot niet meegeleverd)

| | M18 ONESLDP-0 |
|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 100 - 240 |
| Spanning DC (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 9000/ 4800/ 2500/ - |
| Max. werkduur met M18 B9 accu (uur) | 3.5/ 7/ 14/ - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 12.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459160 |
| EAN-code | 4002395287154 |

# M18 ONESLSP

## ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP

- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp tot 30 m
- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst tussen 0 - 4400 Lumen aan te passen
- Programmeer automatische schema's om te bepalen gedurende welke dagen/tijden de lamp aan moet
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie
- 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote ruimtes en taakverlichting
- Zelfcentrerende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als middels het standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer
- Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Slagvaste en zeer duurzame polycarbonaat lens ter bescherming van de lamp tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- Inclusief veiligheidskabel

| | M18 ONESLSP-0 |
|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Spanning DC (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 4400 / 2100 / 1000 / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 2 / 4 / 8 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 5.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459157 |
| EAN-code | 4002395287123 |

# M18 SLSP

## M18™ LED COMPACTLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Meest veelzijdige lamp op de werkplaats, ideaal voor taakverlichting, verlichting van ruimtes en verlichting boven het hoofd
- 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote ruimtes en taakverlichting
- Hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 4400 Lumen voor volledige verlichting van de werkplek
- Versterkte gleuf en zelfcentrerende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als middels het standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer
- Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- Slagvaste en zeer duurzame polycarbonaat lens ter bescherming van de lamp tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- Rubberen handgreep voor gemakkelijk transport met één hand
- Inclusief veiligheidskabel

| | M18 SLSP-0 |
|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Spanning DC (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 4400 / 2100 / 1000 / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 2 / 4 / 8 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 5.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451514 |
| EAN-code | 4002395162222 |

# M18 TAL

## M18™ TRADESMAN AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting verlicht tot 2200 Lumen in Area modus en 1000 Lumen in Flood modus
- Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl een onafhankelijke reeks LED's aan de zijkant 90° taakverlichting biedt
- Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen met één hand
- Schokbestendig polycarbonaat lensontwerp voor superieure duurzaamheid
- Uitgerust met een zelfcentrerende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusystyeem: werkt met alle Milwaukee® M18™ batteries

| | M18 TAL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst Hoog\|Medium\|Laag (Lumen) | 2200 /1100 /550 |
| Max. lichtopbrengst Flood Mode Hoog\|Medium\|Laag (Lumen) | 1000 /500 /250 |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 4 / 8 / 16 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464134 |
| EAN-code | 4058546220792 |

# HOBL 7000

## HANGENDE BOUWLAMP

- TRUEVIEW ™ hoogwaardige verlichting - 7700 lumen gelijkmatige verlichting zorgt voor de beste werkplaatsverlichting (110 lumen/Watt)
- Stootbestendige polycarbonaatlens is bestand tegen vallen tot maximaal 2,7 m
- De geïntegreerde bedrading staat spanning toe van 90-277 V, dit maakt het mogelijk om meerdere lampen te koppelen
- Kabeltrekontlasting accepteert kabels tot en met H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Verende kabelhouder maakt een gemakkelijke afstelling van de installatiehoogte mogelijk met een stalen hangkabel van 1,2 m
- 4 m netsnoer zorgt voor gemakkelijk werken op grotere afstand
- Konisch lensontwerp en de kleine voet zorgen voor eenvoudige opslag en veilige stapeling van maximaal 3 eenheden

| | HOBL 7000 |
|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 90 - 277 |
| Type lamp | LED |
| Gewicht (kg) | 3.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464126 |
| EAN-code | 4058546220716 |

# M18 HSAL

## M18™ LED STAANDE LAMP/LADER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoogste stand en is feller dan een 500 Watt halogeen lamp
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens welke verticaal 180° en horizontaal 240° kan worden gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplek
- Ingebouwde M18™ lader
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

| | M18 HSAL-0 | M18 HSAL-502B |
|---|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Spanning DC (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 100 minuten |
| Systeem | M18 | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 3000 / 1700 / 900 / - | 3000 / 1700 / 900 / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 2.25 / 4.25 / 8 / - | 2.25 / 4.25 / 8 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 8.5 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933451392 | 4933451898 |
| EAN-code | 4002395158607 | 4002395281473 |





# M18 ONERSAL

## M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP

- Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 0-5400 Lumens aan te passen
- ONE-KEY™ -technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de mogelijkheid om licht op afstand te bedienen tot 30 m
- IP67 maakt gebruik in alle weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, stoffige omgevingen) mogelijk
- Versterkt pootontwerp met 3 verschillende opzetmogelijkheden voor de beste duurzaamheid en stabiliteit
- Zeer duurzame en slagvaste polycarbonaatlens en aluminium kap-ontwerp om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- TRUEVIEW ™ High Definition Light output levert een consistente bundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en realistische weergave van kleuren en details
- Afgesloten batterijcompartiment voor maximaal 2 accu's om de looptijd te verlengen
- Verander hoogte van 0,5 m tot 1,65 m om licht van boven te werpen om schaduwen te beperken
- Opvouwbaar tot slechts 55 cm voor gemakkelijke opslag en transport

| | M18 ONERSAL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 5400/3000/1550/- |
| Max. werkduur met M18 B9 accu (uur) | 7/12.5/26/- |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 9.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459431 |
| EAN-code | 4058546010928 |

# M18 SAL

## M18™ LED STAANDE LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 3 lichtstanden - 12 hoogwaardige LED's bieden 2000 Lumen op de hoogste lichtstand, 1300 Lumen in de middenstand en 850 Lumen op de laagste lichtstand
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- 10 uur werkduur op de laagste lichtstand, 6 uur op de middelste stand en 4 uur werkduur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah accu
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling

| | M18 SAL-0 | M18 SAL-502B |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 18 | 18 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 100 minuten |
| Systeem | M18 | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 2000 / 1300 / 850 / - | 2000 / 1300 / 850 / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 4 / 6 / 10 / - | 4 / 6 / 10 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 7.3 |
| Geleverd in | – | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933451246 | 4933451896 |
| EAN-code | 4002395167708 | 4002395281459 |

# M12 SAL

M12

## M12™ STAANDE LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's leveren tot 1400 lumen in de hoogste stand
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 3 m
- Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplaats
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lamp voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 0,91 m tot meer dan 1,72 m voor het verlichten van werkruimtes
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

| | M12 SAL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 1400 / - / 700 / - |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 4 / -/ 10/ - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464823 |
| EAN-code | 4058546227685 |

# M18 PAL

M18

## M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 Lumens en tot 20 uur looptijd, kan vervanging worden door 500 Watt Halogeen
- Twee krachtige magneten, een klem met een veer en een roterend lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek
- Zeer duurzame en stootbestendige polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 2,7 m
- Meest compact M18™ vloedlicht ontworpen voor service onderweg en onderhoudswerkzaamheden
- IP54 keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Geïntegreerde greep, ontworpen om te worden gedragen of vastgemaakt tijdens gebruik op een schaarlift
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 PAL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 1500 / 600 / 300 |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 4.5 / 10 / 20 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464105 |
| EAN-code | 4058546220501 |

# M18 HAL

M18

## M18™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000 Lumen in de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt Halogeen lamp
- 240° roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvaste polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM-ION™ accu als via een 2,5 m netsnoer
- Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één hand
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

| | M18 HAL-0 |
|---|---|
| Spanning (AC) (V) | 220 - 240 |
| Spanning DC (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 3000 / 1500 / 650 / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 2 / 4 / 9 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451262 |
| EAN-code | 4002395170166 |

# M18 AL

M18

## M18™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 8 hoogwaardige LED's leveren 1500 Lumen - tot 30% feller dan 250 Watt Halogeen
- Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
- Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op te hangen
- Mogelijkheid om verticaal te monteren op buizen van max 13 mm diameter, draadstang of betonstaal
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

| | M18 AL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 1500 / - / 780 |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 5 / 10 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 2.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430392 |
| EAN-code | 4002395380534 |

# M12 AL

M12

## M12™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 Lumen, net zo fel als 250 Watt Halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te nemen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

| | M12 AL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 1000 / 500 / 250 |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 3.5 / 7.5 / 15 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.3 |
| Geleverd in | Blister |
| Artikelnummer | 4933451394 |
| EAN-code | 4002395158621 |

# M18 SLED

M18

## M18™ LED ZOEKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 Lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
- Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/ hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen
- Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
- Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp

| | M18 SLED-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 1250 / 1200 / 600 / 1200 |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 4 / 4 / 7 / 5 |
| Afstand lichtbundel (m) | 650 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459159 |
| EAN-code | 4002395287147 |









# M12 SLED

M12

## M12™ LED SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit. Aanpassen, presteren en lang meegaan daarmee onderscheidt iedere TRUEVIEW™ lamp zich van andere lampen die worden gebruikt door professionals vandaag de dag
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen
- Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch sluitende rubberen huls ter bescherming tegn ruwe werkomstandigheden
- Door Milwaukee® ontworpen reflector - levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met een brede lichtreflectie aan de randen
- Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en betere grip
- Met rubber bekleed 45° statief voor het langere tijd achtereen van boven verlichten met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu

| | M12 SLED-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 750 / - / 400 / 750 |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 4 / - / 8 / 8 |
| Afstand lichtbundel (m) | 650 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.8 |
| Geleverd in | Blister |
| Artikelnummer | 4933451261 |
| EAN-code | 4002395170159 |

# M12 UHL

M12

## M12™ MOTORKAP VERLICHTING

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 Lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand
- Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor brede auto's en vrachtwagens
- Flexibele en veelzijdige lichtbalk om verticaal te draaien, de positie aan te passen en te verwijderen van het voertuig om aan alle gebruikswensen te voldoen
- Rubber grijpoppervlak voor maximale grip
- Milwaukee®'s FINISHGUARD™ haken bieden langdurige bescherming tegen krassen op een voertuig
- Roestvaste haak om de lichtbalk onafhankelijk van het voertuig op te hangen
- Aluminium frame van vliegtuigkwaliteit zorgt voor maximale duurzaamheid
- Schok- en chemisch bestendige polycarbonaat lens - bestand tegen universele autovloeistoffen

| | M12 UHL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 1350/ -/ 600/ - |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 4/ -/ 8/ - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459432 |
| EAN-code | 4058546010935 |

# M18 IL

M18

## M18™ LED INSPECTIELAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 Lumen in de hoge en 130 Lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- Verwijderbare lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als deze is beschadigd in plaats van de gehele unit
- 2 verstelbare, metalen haken voor ophangen in verticale of horizontale positie
- Tot 15 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

| | M18 IL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 300 / - / 130 / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 17 / - / 36 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430564 |
| EAN-code | 4002395382255 |

# M12 SL

M12

## M12™ STAAFLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 Lumen
- Gemakkelijk afneembare lensplaat - in geval van beschadiging hoeft u uitsluitend de lensplaat te vervangen en niet de complete unit
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Accessoiresmagneet als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 SL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 220 / - / - / - |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 11 / - / - / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430178 |
| EAN-code | 4002395378395 |









# M18 LL

M18

## M18™ LED WERKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 700 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 Lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 Lumen op de middelste stand (50%) en 70 Lumen op de laagste stand (10%)
- Tot 9 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- 2 ophanghaken
- Optimaal beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

| | M18 LL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 700 / 350 / 70 / 700 |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 10 / 20 / 100 / 16 |
| Afstand lichtbundel (m) | 29 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 1.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430563 |
| EAN-code | 4002395382248 |

# M12 LL

M12

## M12™ WERKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 400 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 400 Lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 200 Lumen op de middelste stand (50%) en 40 Lumen op de laagste stand (10%)
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu voor hoge lichtopbrengst
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

| | M12 LL-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 400 / 200 / 40 / 400 |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 8 / 15 / 67 / 16 |
| Afstand lichtbundel (m) | 23 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430562 |
| EAN-code | 4002395382231 |

# M12 MLED

## M12™ ZAKLAMP

- Milwaukee® TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting maakt werkplekken productiever, geeft ware kleuren en details nauwkeuriger weer, vermindert schittering en vermoeide ogen
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Door Milwaukee® ontworpen lens voor het maximaliseren van de prestaties, krachtige LED verlicht tot 350 m en sterk geconcentreerde lichtbundel tot maximaal 800 Lumen
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- Ergonomische handgreep met geribbelde textuur voor perfecte grip
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- M12™ brandstofmeter met laadstand-indicator
- Handige polsband voor het veilig bewaren van de zaklamp

| | M12 MLED-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 800 / - / 325 / 800 |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 5 / - / 7 / 7 |
| Afstand lichtbundel (m) | 350 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.7 |
| Geleverd in | Blister |
| Artikelnummer | 4933451899 |
| EAN-code | 4002395281480 |

# M18 TLED

## M18™ LED WERKLAMP

- 160 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan vorige model
- M18™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten, aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 135° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

| | M18 TLED-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M18 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee® M18™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 120 / - / - / - |
| Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) | 29 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430361 |
| EAN-code | 4002395380220 |

# M12 TLED

## M12™ LED WERKLAMP

- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

| | M12 TLED-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 12 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | M12 |
| Geschikt voor | Alle Milwaukee M12™ accu's |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 120 / - / - / - |
| Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) | 15 / - / - / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4932430360 |
| EAN-code | 4002395380213 |

# L4 FL

## USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen
- Kan worden gemonteerd door middel van de dubbele magneet en worden vastgeklikt aan de broekzak
- Compact formaat zorgt voor eenvoudige opslag in broekzak
- IP54 - het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor controle van de batterijlading van REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op met een micro USB-kabel via USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB kabel

| | L4 FL-201 |
|---|---|
| Spanning (V) | 4 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.5 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | REDLITHIUM™ USB |
| Geschikt voor | REDLITHIUM™ USB accu |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 445 / - / 100 / - |
| Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) | 2 / - / 11 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459442 |
| EAN-code | 4058546011031 |

# L4 FFL

## USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 550 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet of aan een geïntegreerde karabijnhaak voor grotere veelzijdigheid
- Door het compacte formaat gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

| | L4 FFL-201 |
|---|---|
| Spanning (V) | 4 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.5 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | REDLITHIUM™ USB |
| Geschikt voor | REDLITHIUM™ USB batterij |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 550 / 250 / 100 /- |
| Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) | 2 / 4.5 / 11.5 /- |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464821 |
| EAN-code | 4058546227661 |

# L4 PWL

## USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Verschillende flood en spot verlichtingsopties voor optimale helderheid en tot 10 uur werkduur
- Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel

| | L4 PWL-201 |
|---|---|
| Spanning (V) | 4 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.5 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | REDLITHIUM™ USB |
| Geschikt voor | REDLITHIUM™ USB batterij |
| Type lamp | LED |
| Max.lichtopbrengst Flood mode (Hoog\|Medium\|Laag) \| Spot Mode (Lumen) | 400/ -/ 100/ 500 |
| Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) | 3/ -/ 10/ 3 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464822 |
| EAN-code | 4058546227678 |

# L4 HL

## USB OPLAADBARE HOOFDLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 447 lumen
- Flood, spot en spot/flood bundelopties in verschillende uitvoermodi voor optimale helderheid en tot wel 31 uur looptijd
- 4 bevestigingsclips voor het bevestigen aan helmen en een instelbare band met rubberen greep
- Het licht kan in 7 verschillende posities worden gekanteld en beschikt over een 216° kantelbeweging om gebruikers te helpen het licht aan te brengen waar deze het meest nodig is
- Verwijderbare band zorgt voor draagbaar gebruik
- IP53-keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB kabel

| | L4 HL-201 |
|---|---|
| Spanning (V) | 4 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.5 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | REDLITHIUM™ USB |
| Geschikt voor | REDLITHIUM™ USB accu |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 475 / 25, 150, 300 / 300 / - |
| Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) | 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459443 |
| EAN-code | 4058546011048 |

# L4 MLED

## USB OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen tot wel 155 m straalafstand
- Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel van breed naar focus
- Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor extreme duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondig en volledig durende aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM ™ USB
- Laadt REDLITHIUM ™ USB-batterij intern op via een micro-USB-kabel met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB kabel

| | L4 MLED-201 |
|---|---|
| Spanning (V) | 4 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.5 |
| Aantal meegeleverde accu's | 1 |
| Lader meegeleverd | – |
| Systeem | REDLITHIUM™ USB |
| Geschikt voor | REDLITHIUM™ USB accu |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 700 / - / 100 / 700 |
| Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) | 4.5 / - / 16 / 9 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459444 |
| EAN-code | 4058546011055 |

# IPL-LED

## ALKALINE PENLITE

- 100 Lumens TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert tot 30 m straalafstand voor inspectietaken
- Stootvaste en corrosiebestendige aluminium behuizing met geribbelde grip voor de beste levensduur
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor gebruik zonder handen
- Verwijderbare metalen riemclip
- Aan/uit knop: kortstondig en volledig
- inclusief 2 AAA batterijen

| | IPL-LED |
|---|---|
| Type accu | 2 x AAA |
| Geschikt voor | AAA |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 100 |
| Max. werkduur (uur) | 3 |
| Gewicht, excl. accu (kg) | 0.04 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459440 |
| EAN-code | 4058546011017 |

# HL-LED

## ALKALINE SLIM HOOFDLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 300 lumen
- Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
- Ultracompact en lichtgewicht product
- In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te leiden
- 4 montageclips voor bevestiging aan helmen
- Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
- Inclusief 3 AAA batterijen

| | HL-LED |
|---|---|
| Type accu | 3 x AAA |
| Geschikt voor | AAA |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 300 / 150 / 25/ - |
| Max. werkduur (uur) | 4 / 8.5 / 31/ - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459441 |
| EAN-code | 4058546011024 |





# FL-LED

## ALKALINE MINI-SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 300 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet en is gemakkelijk op broekzakken te bevestigen
- Door het compacte formaat en lichtgewicht gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (2) AA alkaline batterijen

| | FL-LED |
|---|---|
| Type accu | 2 x AA |
| Geschikt voor | Alkaline |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 300 / - / 100/ - |
| Max. werkduur (uur) | 5 / -/ 16/ - |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464824 |
| EAN-code | 4058546227692 |

# ML-LED

## ALKALINE ZAKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 325 lumen levert tot 50 m straalafstand voor inspectietaken
- Slijtvaste en corrosiebestendige machinaalbewerkte afwerking met gekartelde grip voor de beste duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling in water tot 1 meter en bescherming tegen stof
- Verwijderbare metalen riemclip
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (3) AAA batterijen

| | ML-LED |
|---|---|
| Type accu | 3 x AAA |
| Geschikt voor | Alkaline |
| Type lamp | LED |
| Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) | 325 / -/ 25/ - |
| Max. werkduur (uur) | 5 / -/18/ |
| Afstand lichtbundel (m) | 50 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.13 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464825 |
| EAN-code | 4058546227708 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M28 CHPX

## M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER

M28 FUEL

- Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer
- Hardst slaande snoerloze SDS-plus hamer in z'n klasse. Krachtig hamermechanisme voor 4,1 J slagenergie bij laag vibratieniveau van slechts 8,1 m/s² dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem
- Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor superieure duurzaamheid
- 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van boren, zonder hulpgereedschap
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

| | M28 CHPX-0X | M28 CHPX-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 28 | 28 |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 8.1 | 8.1 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 8.1 | 8.1 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.7 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933451029 | 4933451025 |
| EAN-code | 4002395136933 | 4002395137008 |

# M18-28 CPDEX

## M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET

M18 FUEL
M28 FUEL

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX

| | M18-28 CPDEX-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 18 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Boordiameter Ø (mm) | 16 |
| Max. boordiepte (mm) | 90 |
| Max. boorlengte (mm) | 160 |
| Slaglengte (mm) | 100 |
| Gewicht, excl. accu (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933446810 |
| EAN-code | 4002395005505 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M28 CHPXDE

## M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET

M28 FUEL

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

| | M28 CHPXDE-502C |
|---|---|
| Spanning (V) | 28 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 90 minuten |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933448015 |
| EAN-code | 4002395006779 |

# HD28 PD

## M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE

- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 90 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis
- Compacte maten - meet slechts 237 mm in lengte
- Robuuste 13 mm Rohm boorhouder
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfect zicht op de werkplek
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | HD28 PD-0X | HD28 PD-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 65 | 65 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 | 16 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 20 | 20 |
| Max. koppel (Nm) | 90 | 90 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.5 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933431646 | 4933448544 |
| EAN-code | 4002395242887 | 4002395263158 |

# HD28 AG125

## M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE

- Heavy duty motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor heavy duty duurzaamheid
- Verminderde hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Fixtec snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van slijpschijven, zonder hulpgereedschap
- Barstbestendige beschermkap met snelverstelling voor de hoogste veiligheid
- AVS zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting voor uw gewrichten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | HD28 AG125-0X | HD28 AG125-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 9000 | 9000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 36 | 36 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.8 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933432225 | 4933448541 |
| EAN-code | 4002395243952 | 4002395263127 |

# HD28 AG115

## M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE

- Heavy duty motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor heavy duty duurzaamheid
- Verminderde hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van slijpschijven zonder hulpgereedschap
- Barstbestendige beschermkap met snelverstelling voor de hoogste veiligheid
- AVS zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting voor uw gewrichten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | HD28 AG115-0X | HD28 AG115-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 9000 | 9000 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 115 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 28 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 2.8 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933432146 | 4933448540 |
| EAN-code | 4002395243785 | 4002395263110 |

# HD28 IW

## M28™ 1/2˝ SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

- Met z'n Milwaukee® Heavy Duty 4-polige motor levert de machine een duizelingwekkend koppel van 440 Nm, ideaal voor toepassingen waar de allerhoogste eisen gelden
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust, lichtgewicht magnesium tandwielhuis voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- Variabele snelheidsschakelaar voor optimale controle en nauwkeurigheid
- 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort en perfecte controle
- Gepatenteerde 2-weg accu-opname voor optimale machinecontrole
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | HD28 IW-0X | HD28 IW-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1450 | 0 - 1450 |
| Slagfrequentie (per min) | 0 - 2450 | 0 - 2450 |
| Machine opname | 1/2˝ vierkant | 1/2˝ vierkant |
| Max. koppel (Nm) | 440 | 440 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.1 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933431642 | 4933448545 |
| EAN-code | 4002395242870 | 4002395263165 |

# HD28 MS

## M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE

- Milwaukee® Heavy Duty motor levert 3200 omw/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote zaagdiepte van 61 mm
- Compact, ergonomisch ontwerp voor superieure controle over standaard metaal-, recipro- en bandzaagmachines
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort
- Elektronische motorrem - zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Asvergrendeling voor verwisselen van zaagbladen
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
- Robuuste metalen beschermkap
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Premium 174 mm hardmetalen zaagblad
- Geleverd met zaagblad (36 tanden)

| | HD28 MS-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 28 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3200 |
| Zaagblad Ø (mm) | 174 |
| Asgat Ø (mm) | 20 |
| Max. zaagdiepte in staalplaat (mm) | 5 |
| Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm) | 61 |
| Max. zaagdiepte in segmentmateriaal (mm) | 61 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 4.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933416880 |
| EAN-code | 4002395237777 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



# HD28 SG

## M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJPMACHINE

- Lange slanke ashals voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Digitale elektronica met toerenregeling in twee snelheden
- Lock out functie om ongewenst starten te voorkomen
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale duurzaamheid
- Maximale luchtstroom om de machine koel te houden bij langdurig gebruik
- 6 mm opname voor gebruik met verschillende toebehoren
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan

| | HD28 SG-0 |
|---|---|
| Spanning (V) | 28 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 |
| Lader meegeleverd | – |
| Onbelast toerental (omw/min) | 22,500 / 19,500 |
| Spantang (mm) | 6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.1 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933415615 |
| EAN-code | 4002395238484 |

# HD28 CS

## M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE

- Krachtige Milwaukee® motor met 4200 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Veelzijdige 54 mm zaagdiepte, verstekzagen tot 50°
- Heavy Duty constructie met volledig metalen zaagbladgeleiding en aluminium schoen
- Ontworpen voor optimale bedieningscontrole en perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Ergonomische handgreep met softgrip voor méér gebruikscomfort
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Incl. hardmetalen zaagblad (24 tanden) en parallelgeleider

| | HD28 CS-0 | HD28 CS-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4200 | 4200 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 54 | 54 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 39 | 39 |
| Zaagblad Ø (mm) | 165 | 165 |
| Asgat Ø (mm) | 15.87 | 15.87 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.6 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933419022 | 4933448538 |
| EAN-code | 4002395238804 | 4002395263097 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# HD28 SX

## M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Milwaukee® Heavy Duty motor voor onovertroffen vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Terugslagbeveiligingssysteem – beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk en garandeert een optimale krachtoverbrenging
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties
- 29 mm slaglengte en 3000 slagen/min voor uiterst snel zagen
- Snelverstelbare zaagdiepte-instelling
- Dubbeltoerige aandrijving voor optimale controle op het zaagwerk in verschillende materialen
- Handgreep met softgrip voor maximaal comfort en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | HD28 SX-0 | HD28 SX-502C |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0-2000/0-3000 | 0-2000/0-3000 |
| Slaglengte (mm) | 28.6 | 28.6 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 4.1 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933416860 | 4933448537 |
| EAN-code | 4002395237807 | 4002395263080 |

# HD28 JSB

## M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGREEP

- Milwaukee® Heavy Duty motor levert 2800 slagen/min voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Zachte aanloop voor een rustige start
- Op twee standen instelbaar voor ideale snelheid in verschillende materialen
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen
- Instelbare spaanblaasinrichting
- Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand
- Gegoten zool voor hoge duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur

| | HD28 JSB-0X | HD28 JSB-502X |
|---|---|---|
| Spanning (V) | 28 | 28 |
| Type accu | Li-ion | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | – | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 0 | 2 |
| Lader meegeleverd | – | 90 minuten |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 2100 / 2800 | 2100 / 2800 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 135 | 135 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 | 10 |
| Slaglengte (mm) | 26 | 26 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | – | 3.5 |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933432090 | 4933448542 |
| EAN-code | 4002395243778 | 4002395263134 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



# M28 PACK D

## M28™ POWERPACK

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty slagboormachine
- HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL®
- M28 WL - M28™ lamp

| | M28 Pack D-502B |
|---|---|
| Spanning (V) | 28 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 90 minuten |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933448547 |
| EAN-code | 4002395263189 |

# M4 D

## M4™ INLINE SCHROEVENDRAAIER

M4

- Compacte 244 mm schroevendraaier
- Beste in z'n klasse qua elektronische koppeling met een nauwkeurigheidstolerantie van 8%
- 2 snelheden voor schroeven en boren
- Elektronische schakelaar voor variabele snelheid
- 1/4" Hex bitopname voor snel en nauwkeurig verwisselen van bits
- 19-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan

| | M4 D-202B |
|---|---|
| Spanning (V) | 4 |
| Type accu | Li-ion |
| Capaciteit accu (Ah) | 2.0 |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Lader meegeleverd | 30 minuten |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 200 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 600 |
| Machine opname | 1/4" Hex |
| Max. koppel (Nm) | 5 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 0.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933440475 |
| EAN-code | 4002395000388 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# M12™ ACCU'S

M12

| | | Systeem | Type accu | Capaciteit accu (Ah) | Spanning (V) | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M12 B6 | M12 | Li-ion | 6.0 | 12 | 4932451395 | 4002395158638 |
| 2. | M12 B4 | M12 | Li-ion | 4.0 | 12 | 4932430065 | 4002395377268 |
| 3. | M12 B3 | M12 | Li-ion | 3.0 | 12 | 4932451388 | 4002395157969 |
| 4. | M12 B2 | M12 | Li-ion | 2.0 | 12 | 4932430064 | 4002395377251 |

# M18™ ACCU'S

REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY M18

| | | Systeem | Type accu | Capaciteit accu (Ah) | Spanning (V) | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M18 HB12 | M18 | Li-ion | 12.0 | 18 | 4932464260 | 4058546222055 |
| 2. | M18 HB8 | M18 | Li-ion | 8.0 | 18 | 4932471070 | 4058546286989 |
| 3. | M18 HB5.5 | M18 | Li-ion | 5.5 | 18 | 4932464712 | 4058546226572 |
| 4. | M18 HB3 | M18 | Li-ion | 3.0 | 18 | 4932471069 | 4058546286972 |
| 5. | M18 B9 | M18 | Li-ion | 9.0 | 18 | 4932451245 | 4002395167678 |
| 6. | M18 B6 | M18 | Li-ion | 6.0 | 18 | 4932451244 | 4002395167661 |
| 7. | M18 B5 | M18 | Li-ion | 5.0 | 18 | 4932430483 | 4002395381449 |
| 8. | M18 B4 | M18 | Li-ion | 4.0 | 18 | 4932430063 | 4002395377244 |
| 9. | M18 B2 | M18 | Li-ion | 2.0 | 18 | 4932430062 | 4002395377237 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# OVERIGE ACCU'S

M4 REDLITHIUM M14 M28

| | | Systeem | Type accu | Capaciteit accu (Ah) | Spanning (V) | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M28 B5 | M28 | Li-ion | 5.0 | 28 | 4932430484 | 4002395381456 |
| 2. | M28 BX | M28 | Li-ion | 3.0 | 28 | 4932352732 | 4002395373901 |
| 3. | M14 B4 | M14 | Li-ion | 4.0 | 14.4 | 4932430323 | 4002395379842 |
| 4. | M14 B | M14 | Li-ion | 1.5 | 14.4 | 4932352665 | 4002395373239 |
| 5. | L4 B2 | REDLITHIUM™ USB | Li-ion | 2.5 | 4 | 4932459445 | 4058546011062 |
| 6. | M4 B2 | M4 | Li-ion | 2.0 | 4 | 4932430098 | 4002395377596 |

# LADERS

M4 REDLITHIUM M12 M14 M18 M28

| | | Systeem | Laadcyclus | Laadtijd (min) | Capaciteit accu (Ah) | Voor accutype Li-Ion | Artikelnummer | EAN-code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M28 C | M28 | 28 V | 60/90 | 3.0, 5.0 | Ja | 4932352524 | 4002395371822 |
| 2. | M1418 C6 | M14,M18 | 14.4 V - 18 V | 40/80/100/124/180/70/125/190/270 | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 | Ja | 4932430086 | 4002395377473 |
| 3. | M12-18 AC | M12,M14,M18 | 12 - 18 V | 40/80/100/124/180/75/130/190/285 | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 | Ja | 4932459205 | 4002395287208 |
| 4. | M12 18 FC | M12,M14,M18 | 12 - 18 V | 26/47/59/68/95/35/60/87/130 | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 | Ja | 4932451079 | 4002395810581 |
| 5. | M12-18C | M12,M14,M18 | 12 - 18 V | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 | Ja | 4932352959 | 4002395376179 |
| 6. | M12 C4 | M12 | 12 V | 40/70/80/130 | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 | Ja | 4932430554 | 4002395382156 |
| 7. | M12 TC | M12 | 12 V | 40/70/80/130 | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 | Ja | 4932459450 | 4058546011116 |
| 8. | C12 C | M12 | 12 V | 40/70/80/130 | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 | Ja | 4932352000 | 4002395366606 |
| 9. | L4 C | REDLITHIUM™ USB | 4 V | 120 | 2.5 | Ja | 4932459446 | 4058546011079 |
| 10. | M4 C | M4 | 4 V | 30 | 2.0 | Ja | 4932352958 | 4002395376162 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# KOOP EEN M18™ NRG KIT EN ONTVANG EEN GRATIS M12™ ACCU.

GRATIS M12™

REDLITHIUM-ION™

M12-18 FC

## TWEE SYSTEMEN ÉÉN LADER

**DUBBELE M12 + M18 COMPATIBILITEIT**

**LAADT ALLE M12™ & M18™ ACCU'S**

DEZE PROMOTIE IS GELDIG TOT 31.12.2019

M18

① ②



③





④

⑤

| | | Spanning (V) | Type accu | Capaciteit accu (Ah) | Aantal meegeleverde accu's | Lader meegeleverd | Charger supplied | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M18 NRG-903 | 18 | Li-ion | 9.0 | 3 | 100 minuten | M12-18 FC | 4933459219 |
| 2. | M18 NRG-902 | 18 | Li-ion | 9.0 | 2 | 95 minuten | M12-18 FC | 4933451422 |
| 3. | M18 NRG-603 | 18 | Li-ion | 6.0 | 3 | 68 minuten | M12-18 FC | 4933464026 |
| 4. | M18 NRG-503 | 18 | Li-ion | 5.0 | 3 | 59 minuten | M12-18 FC | 4933451423 |
| 5. | M18 NRG-502 | 18 | Li-ion | 5.0 | 2 | 59 minuten | M12-18 FC | 4933459217 |





# ACCU- EN LADERSETS

HD BATTERY REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY

① ②

③

④

M12 M18 REDLITHIUM

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

| | | Systeem | Spanning (V) | Type accu | Capaciteit accu (Ah) | Aantal meegeleverde accu's | Lader meegeleverd | Charger supplied | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M18 HNRG-122 | M18 | 18 | Li-ion | 12.0 | 2 | 130 minuten | M12-18 FC | 4933464261 |
| 2. | M18 HNRG-802 | M18 | 18 | Li-ion | 8.0 | 2 | – | M12-18 FC | 4933471073 |
| 3. | M18 HNRG-552 | M18 | 18 | Li-ion | 5.5 | 2 | 59 minuten | M12-18 FC | 4933464713 |
| 4. | M18 HNRG-302 | M18 | 18 | Li-ion | 3.0 | 2 | 35 minuten | M12-18 FC | 4933471071 |
| 5. | M18 NRG-402 | M18 | 18 | Li-ion | 4.0 | 2 | 47 minuten | M12-18 FC | 4933459215 |
| 6. | M18 NRG-202 | M18 | 18 | Li-ion | 2.0 | 2 | 40 minuten | M12-18 C | 4933459213 |
| 7. | M12 NRG-603 | M12 | 12 | Li-ion | 6.0 | 3 | 130 minuten | C12 C | 4933459208 |
| 8. | M12 NRG-602 | M12 | 12 | Li-ion | 6.0 | 2 | 130 minuten | C12 C | 4933451903 |
| 9. | M12 NRG-402 | M12 | 12 | Li-ion | 4.0 | 2 | 80 minuten | C12 C | 4933459211 |
| 10. | M12 NRG-303 | M12 | 12 | Li-ion | 3.0 | 3 | 70 minuten | C12 C | 4933459207 |
| 11. | M12 NRG-302 | M12 | 12 | Li-ion | 3.0 | 2 | 70 minuten | C12 C | 4933451902 |
| 12. | M12 NRG-202 | M12 | 12 | Li-ion | 2.0 | 2 | 40 minuten | C12 C | 4933459209 |
| 13. | M12 NRG-201 | M12 | 12 | Li-ion | 2.0 | 1 | 40 minuten | C12 C | 4933451900 |
| 14. | L4 NRG-201 | REDLITHIUM™ USB | 4 | Li-ion | 2.5 | 1 | 120 minuten | L4 C | 4932459448 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# BOUW

# K 2500 H

## 25 KG KLASSE BREEKHAMER

- Hard slaande hamer levert 64 Joules slagenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- Extra derde handgreep voor maximale controle bij optillen van de hamer
- 1300 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- Koolborstelloze motor zorgt voor maximale werkduur tussen de service-intervallen
- 10 m snoer biedt een werkgebied van maximaal 314 $m^2$
- 28 mm Hex opname
- Apart leverbaar: trolley met ruimte voor 4 beitels en snoerbeheer voor gemakkelijk transport van de hamer op de werkplaats

| | K 2500 H |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2200 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 64 |
| Belast aantal slagen (per min) | 1300 |
| Machine opname | K-Hex |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 4.9 |
| Gewicht (kg) | 27.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459602 |
| EAN-code | 4058546027742 |

# K 2000 H

## 22 KG KLASSE BREEKHAMER



- Hard slaande hamer levert 42 Joules slagenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- Extra derde handgreep voor maximale controle bij het optillen van de hamer tussendoor
- 1300 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 10 m snoer biedt een werkgebied van maximaal 314 $m^2$
- 28 mm Hex opname
- Apart leverbaar: trolley met ruimte voor 4 beitels en snoerbeheer voor gemakkelijk transport van de hamer op de werkplaats

| | K 2000 H |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2200 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 42 |
| Belast aantal slagen (per min) | 1300 |
| Machine opname | K-Hex |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 4.7 |
| Gewicht (kg) | 24.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459604 |
| EAN-code | 4058546027766 |

# K 1530 H

## 15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER

- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 $m^2$
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 30 mm Hex opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

| | K 1530 H |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2100 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 39 |
| Belast aantal slagen (per min) | 1560 |
| Machine opname | K-Hex |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 8.4 |
| Gewicht (kg) | 16.8 |
| Geleverd in | Kunststof koffer |
| Artikelnummer | 4933464117 |
| EAN-code | 4058546220624 |

# K 1528 H

## 15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER

- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 28 mm Hex opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

| | K 1528 H |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2100 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 39 |
| Belast aantal slagen (per min) | 1560 |
| Machine opname | K-Hex |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 8.8 |
| Gewicht (kg) | 17.2 |
| Geleverd in | Kunststof koffer |
| Artikelnummer | 4933464118 |
| EAN-code | 4058546220631 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# BRT

## BREEKHAMER TROLLEY

- Breekhamertrolley biedt plaats aan 4 beitels en kabels, voor eenvoudig vervoer op de werkplek
- 100 kg laadvermogen
- Poedercoating beschermt tegen grof gebruik op de werkplek
- Compatibel met K2000 H en K2500 H

| | BRT |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 |
| Gewicht (kg) | 14.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459794 |
| EAN-code | 4058546029661 |

# K 1000 S

## 10 KG KLASSE BREEKHAMER

- Compacte beitelhamer levert tot 26 Joules slagenergie voor een breed scala aan toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1400 - 1950 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 $m^2$
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- SDS-Max opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

| | K 1000 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1750 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 26 |
| Belast aantal slagen (per min) | 1400 - 1950 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 6.7 |
| Gewicht (kg) | 12.7 |
| Geleverd in | Kunststof koffer |
| Artikelnummer | 4933464120 |
| EAN-code | 4058546220655 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# K 950

## 10 KG COMBIHAMER

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

| | K 950 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1700 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 125 - 250 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 20 |
| Belast aantal slagen (per min) | 975 - 1950 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 125 - 250 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 50 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 80 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 150 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau bij boren ($m/s^2$) | 12.5 |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 11 |
| Gewicht (kg) | 11.8 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933375710 |
| EAN-code | 4002395232031 |

# K 850

## 8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER

- Krachtige SDS-Max hamer met AUTOSTOP™ levert 11 Joules slagenergie en maximaliseert de gebruikersveiligheid
- AUTOSTOP™ beveiliging schakelt de machine uit bij een plotselinge beweging van 45 graden ter bescherming van de gebruiker
- Vernieuwde elektronica levert constante kracht en maximale productiviteit in de meest veeleisende toepassingen
- Schakelaarvergrendeling voorkomt dat de gebruiker de schakelaar tijdens lange periodes ingedrukt moet houden
- Grote AVS-achterhandgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan trillingen wordt geminimaliseerd
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Anti-vibratie zijhandgreep minimaliseert de vibratie
- 6 m snoer

| | K 850 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1400 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 380 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 11 |
| Belast aantal slagen (per min) | 1600 - 2900 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 210 - 380 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 50 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 80 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 150 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau bij boren ($m/s^2$) | 9.4 |
| Vibratieniveau beitelen ($m/s^2$) | 7.8 |
| Gewicht (kg) | 9.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464896 |
| EAN-code | 4058546228415 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# K 900

## 10 KG BREEKHAMER

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

| | K 900 S | K 900 K |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1600 | 1600 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 20 | 20 |
| Belast aantal slagen (per min) | 975 - 1950 | 975 - 1950 |
| Machine opname | SDS-Max | K-Hex |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 11 | 11 |
| Gewicht (kg) | 11.0 | 11.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933375720 | 4933375650 |
| EAN-code | 4002395232048 | 4002395231614 |

# K 750 S

## 7 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

| | K 750 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1550 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 300 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 11.9 |
| Belast aantal slagen (per min) | 2740 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 240 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 50 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 80 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 150 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 9.5 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 9.1 |
| Gewicht (kg) | 8.2 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933398600 |
| EAN-code | 4002395235193 |

# K 545 S

## 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert

| | K 545 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1300 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 450 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 8.5 |
| Belast aantal slagen (per min) | 2840 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 350 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 45 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 65 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 100 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 13 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 9 |
| Gewicht (kg) | 6.7 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933398200 |
| EAN-code | 4002395234073 |

# K 540 S

## 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

| | K 540 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1100 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 450 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 7.5 |
| Belast aantal slagen (per min) | 3000 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 430 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 40 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 65 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 105 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 16.8 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 16.7 |
| Gewicht (kg) | 6.3 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933418100 |
| EAN-code | 4002395238422 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# K 500 ST

## 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Laag vibratieniveau van slechts 16 m /s², zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

| | K 500 ST |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1100 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 7.5 |
| Belast aantal slagen (per min) | 3000 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 16.7 |
| Gewicht (kg) | 5.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933443180 |
| EAN-code | 4002395003402 |

# K 500 S

## 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervangen koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer

| | K 500 S |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1300 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 8.5 |
| Belast aantal slagen (per min) | 2840 |
| Machine opname | SDS-Max |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 11.5 |
| Gewicht (kg) | 6.3 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933398220 |
| EAN-code | 4002395234059 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# PCE 3/K

## 3 KG SDS-PLUS HAKHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- 720 Watt motor gecombineerd met optimale boorsnelheid voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
- Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Vergendelbare schakelaar voor continu gebruik
- Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer

| | PCE 3/K |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 720 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 3.6 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 3650 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Gewicht (kg) | 3.7 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933384300 |
| EAN-code | 4002395232215 |

# PLH 32

## 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- 4 m snoer

| | PLH 32 XE |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 900 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 3.8 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4500 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 800 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 32 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 22 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 20 |
| FIXTEC | Ja |
| Gewicht (kg) | 3.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933400069 |
| EAN-code | 4002395233342 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# PLH 28

## 3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep*
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- XE-model incl. FIXTEC-adapter en 13 mm tandkransboorhouder
- 4 meter snoer
- * Patentaanvraag in behandeling

| | PLH 28 E | PLH 28 XE |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 800 | 800 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 1000 | 0 - 1000 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 28 | 28 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 | 40 |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 10.6 | 10.6 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 6.8 | 6.8 |
| FIXTEC | Nee | Ja |
| Gewicht (kg) | 3.4 | 3.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933446790 | 4933446800 |
| EAN-code | 4002395005482 | 4002395005499 |

# PH 30

## 30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 4 m snoer

| | PH 30 POWER X |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1030 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 3.6 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 3800 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 850 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 30 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 22 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 14 |
| FIXTEC | Ja |
| Gewicht (kg) | 2.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933396420 |
| EAN-code | 4002395234967 |





# PH 28

## 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adapter
- 4 meter snoer

| | PH 28 | PH 28 X |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 820 | 820 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 3.4 | 3.4 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 900 | 0 - 900 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 28 | 28 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 22 | 22 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 16 | 16 |
| FIXTEC | Nee | Ja |
| Gewicht (kg) | 2.7 | 2.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933396396 | 4933396392 |
| EAN-code | 4002395234936 | 4002395234943 |

# PH 27

## 26 M SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Meest compacte in-line hamer in z'n klasse
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Onovertroffen prestaties door 2,8 J slagenergie en 4800 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 11,4 m/s²
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model inclusief verwisselbare FIXTEC adapter
- 4 meter snoer

| | PH 27 | PH 27 X |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 800 | 800 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.8 | 2.8 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4800 | 0 - 4800 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 0 - 1300 | 0 - 1300 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 | 26 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 11.4 | 11.4 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 10.2 | 10.2 |
| FIXTEC | Nee | Ja |
| Gewicht (kg) | 2.8 | 3.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933448469 | 4933448470 |
| EAN-code | 4002395259434 | 4002395259441 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# PH 26

## 26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Meest compacte slimline hamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC-adapter
- 4 meter snoer

# PH 26 T

## 26 MM 3-STANDEN FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER

- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- X-model inclusief FIXTEC adapter en extra snelspanboorhouder
- 4 m snoer

# PFH 26 T

## 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- 4 m snoer

# PFH 26

## 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- 4 meter snoer

| | PH 26 | PH 26 X |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 | 725 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.4 | 2.4 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 1250 | 0 - 1250 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 | 26 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 13.5 | 13.5 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 11.2 | 11.2 |
| FIXTEC | Nee | Ja |
| Gewicht (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933428240 | 4933428250 |
| EAN-code | 4002395239849 | 4002395239863 |

| | PH 26 T | PH 26 TX |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 800 | 800 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.4 | 2.4 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 | 26 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 13.6 | 13.6 |
| Vibratieniveau beitelen (m/s²) | 11.9 | 11.9 |
| FIXTEC | Nee | Ja |
| Gewicht (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464580 | 4933464579 |
| EAN-code | 4058546225254 | 4058546225247 |

| | PFH 26 T |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 800 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.4 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4500 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 1500 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 13.6 |
| FIXTEC | Nee |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464581 |
| EAN-code | 4058546225261 |

| | PFH 26 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.4 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4500 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 1250 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 26 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s²) | 13.5 |
| FIXTEC | Nee |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933428230 |
| EAN-code | 4002395239832 |

# PFH 24

## 24 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Variabele toerentalregeling - nauwkeurige start en perfecte afstemming op de toepassing
- Vergrendelbare schakelaar voor continu gebruik
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Servicedeksel - ideaal voor servicedoeleinden, bijvoorbeeld voor het vervangen van koolborstels
- Boordiepte-aanslag
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

| | PFH 24 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 670 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 1.9 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 3700 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 0 - 850 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 24 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s$^2$) | 15.5 |
| FIXTEC | Nee |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933411470 |
| EAN-code | 4002395235834 |

# PLH 20

## 20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
- Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Luchtstroom van motorkoeling is zodanig ontworpen dat stof en betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
- Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op uw gewrichten
- Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer

| | PLH 20 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 620 |
| Slagenergie (EPTA) (J) | 2.0 |
| Belast aantal slagen (per min) | 0 - 4400 |
| Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) | 0 - 2700 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 20 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Machine opname | SDS-Plus |
| Vibratieniveau bij boren (m/s$^2$) | 10.2 |
| FIXTEC | Nee |
| Gewicht (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933408070 |
| EAN-code | 4002395237531 |

# SB 2-35 D

## 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1010 Watt motor
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
- Variabele toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Slagstop voor normaal boren
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

| | SB 2-35 D |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1010 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 800 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1800 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 35 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 40 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 50 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 57 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 16 |
| Gewicht (kg) | 4.2 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933380507 |
| EAN-code | 4002395227280 |

# PD2E 24 R

## 1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1020 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

| | PD2E 24 R |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1020 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 1000 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 3200 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 22 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 24 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 60 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 3.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933419595 |
| EAN-code | 4002395238651 |





Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# PD2E 24 RS

## 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1010 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

| | PD2E 24 RS |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1010 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 1450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 3400 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 20 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 24 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 54 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 3.1 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933380462 |
| EAN-code | 4002395227273 |

# PD2E 24 RST

## 1200 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1200 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Koppelinstelling
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

| | PD2E 24 RST |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 1450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 3400 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 22 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 24 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 45 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 56 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 3.1 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933380796 |
| EAN-code | 4002395228553 |

# PD2E 22 R

## 850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 850 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer

| | PD2E 22 R |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 850 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 1000 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 3200 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 20 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 22 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 56 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 2.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933419570 |
| EAN-code | 4002395238613 |

# PD-705

## 705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 705 Watt motor
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
- 4 meter snoer

| | PD-705 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 705 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 3000 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 15 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 15 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933431955 |
| EAN-code | 4002395243914 |

# PDE 16 RP

## 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Planetaire tandwielaandrijving voor hoog draaimoment
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 4 meter snoer

| | PDE 16 RP |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 630 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 950 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 20 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 59 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 2.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933409206 |
| EAN-code | 4002395235339 |

# PDE 13 RX

## 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

| | PDE 13 RX |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 630 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2900 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 15 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 18 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 21 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Gewicht (kg) | 1.8 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933409200 |
| EAN-code | 4002395235322 |

# B2E 16 RLD

## 900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 900 Watt motor
- Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer

| | B2E 16 RLD |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 900 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 750 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 1600 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 16 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 88 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 16 |
| Machine opname | M18 x 2.5 |
| Gewicht (kg) | 4.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933380482 |
| EAN-code | 4002395227198 |

# HD2E 13 R

## 705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 705 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

| | HD2E 13 R |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 705 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 0 - 1050 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 0 - 2200 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 60 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Machine opname | 1/2" x 20 |
| Gewicht (kg) | 2.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933390186 |
| EAN-code | 4002395231454 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# HDE 13 RQX

## 950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 950 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
- Automatische asvergrendeling
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

| | HDE 13 RQX | HDE 13 RQX KIT |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 950 | 950 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 850 | 0 - 850 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 | 38 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 94 | 94 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 | 13 |
| Machine opname | ½″ x 20 | ½″ x 20 |
| Gewicht (kg) | 2.0 | 2.0 |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 030250 | 4933428550 |
| EAN-code | 4002395229642 | 4002395241576 |

# HDE 13 RQD

## 825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 825 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer

| | HDE 13 RQD |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 825 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 500 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 38 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 101 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Machine opname | ½″ x 20 |
| Gewicht (kg) | 3.2 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 110750 |
| EAN-code | 4002395229659 |

# DE 13 RP

## 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwieltje in schakelaar
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer

| | DE 13 RP |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 630 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 950 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 40 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 59 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 |
| Machine opname | ½″ x 20 |
| Gewicht (kg) | 2.1 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933409194 |
| EAN-code | 4002395235346 |

# TKSE 2500 Q

## 725 WATT SCHROEVENDRAAIER

- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 mm) en 4 m snoer

| | TKSE 2500 Q |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2500 |
| Houtschroeven tot (mm) | 6 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 25 |
| Machine opname | ¼″ Hex |
| Gewicht (kg) | 1.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 679050 |
| EAN-code | 4002395229710 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# DWSE 4000 Q

## 725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN

- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief bithouder, schroefbit PH2, gordelhaak en 4 meter snoer

| | DWSE 4000 Q |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 4000 |
| Houtschroeven tot (mm) | 4.8 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 20 |
| Machine opname | 1/4″ Hex |
| Gewicht (kg) | 1.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 674350 |
| EAN-code | 4002395229680 |

# IPWE 400 R

## 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL

- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

| | IPWE 400 R |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1700 |
| Slagfrequentie (per min) | 1000 - 2600 |
| Max. koppel (Nm) | 400 |
| Max. schroefmaat | M20 |
| Machine opname | 1/2″ vierkant |
| Gewicht (kg) | 2.7 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451524 |
| EAN-code | 4002395143511 |

# IPWE 520 R

## 3/4″ SLAGMOERSLEUTEL

- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel

| | IPWE 520 R |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1700 |
| Slagfrequentie (per min) | 1000 - 2500 |
| Max. koppel (Nm) | 520 |
| Max. schroefmaat | M24 |
| Machine opname | 3/4″ vierkant |
| Gewicht (kg) | 2.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451525 |
| EAN-code | 4002395143528 |

# DD 3-152

## 3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE

- Krachtige 1900 Watt motor
- Geschikt voor zowel droog- als natboren
- Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
- Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
- Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en tandwielen
- PRCD-veiligheidsschakelaar
- L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
- Drie snelheden
- 5 meter snoer
- Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners

| | DD 3-152 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1900 |
| Belast toerental (omw/min) | 550 / 1250 / 2700 |
| Max. boor Ø in beton (mm) | 152 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 202 |
| Machine opname | 1/2″ G + 1 1/4″ UNC |
| Gewicht (kg) | 6.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933428000 |
| EAN-code | 4002395239801 |

# DR 152 T

## DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152

- Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
- Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
- 4 stelschroeven voor snelle instelling
- Horizontale en verticale waterpas
- Handige transportgreep
- Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de hoogste positie
- Twee spaakwieltjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Vacuümaansluiting mogelijk (zie accessoires catalogus)

| | DR 152 T |
|---|---|
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 152 |
| Maat voetplaat (mm) | 330 x 210 |
| Verstekhoekcapaciteit (°) | 45 |
| Gewicht (kg) | 10 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933428020 |
| EAN-code | 4002395239818 |

# DD 2-160 XE

## 2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE

- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid
- Twee snelheden
- M16 FIXTEC-adapter voor snel verwisselen van boorkronen
- Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hitteschade aan de diamantsegmenten
- Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren
- FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging
- 4 m snoer
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm)

| | DD 2-160 XE |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1500 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 1500 / 0 - 3000 |
| Belast toerental (omw/min) | 0 - 890 / 0 - 1770 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 24,000 / 48,000 |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 162 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 50 |
| Machine opname | M18 x 2.5 |
| Gewicht (kg) | 4.2 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933368690 |
| EAN-code | 4002395232505 |

# DCM 2-350 C

## DIAMANTBOORMOTOR

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel

| | DCM 2-350 C |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2800 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 300 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 600 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 350 |
| Machine opname | 1 ¼˝ UNC |
| Gewicht (kg) | 9.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 40044 |
| EAN-code | 4002395229772 |

# DR 350 T

## DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C

- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Fijninstelling van de voedingssnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Handige transportgreep en -wielen
- Geleverd inclusief 3/16˝ inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen

| | DR 350 T |
|---|---|
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 350 |
| Slaglengte (mm) | 610 |
| Hoogte (mm) | 1042 |
| Maat voetplaat (mm) | 391 x 523 |
| Verstekhoekcapaciteit (°) | 45 |
| Gewicht (kg) | 19.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933400600 |
| EAN-code | 4002395234011 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# DCM 2-250 C

## DIAMANTBOORMOTOR

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel

| | DCM 2-250 C |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2800 |
| Toerental stand 1 (omw/min) | 450 |
| Toerental stand 2 (omw/min) | 900 |
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 250 |
| Machine opname | 1 ¼˝ UNC |
| Gewicht (kg) | 9.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 40964 |
| EAN-code | 4002395229796 |

# DR 250 TV

## DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C

- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Kantelbare diamantboorstandaard (0 - 45°)
- Boorhoek- en dieptedisplay
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geïntegreerde vacuüm voetplaat (gebruik met/zonder vacuüm mogelijk)
- Fijninstelling van voedingssnelheid
- Verticale en horinzontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geleverd inclusief 3/16˝ inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks), centreerpen en rubberen vacuümring

| | DR 250 TV |
|---|---|
| Max. boor Ø met boorkronen (mm) | 250 |
| Slaglengte (mm) | 520 |
| Hoogte (mm) | 834 |
| Maat voetplaat (mm) | 276 x 467 |
| Verstekhoekcapaciteit (°) | 45 |
| Gewicht (kg) | 10.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933400590 |
| EAN-code | 4002395234028 |

# AGV 15 DEC

## 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, stofafzuigslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

| | AGV 15-125 XC DEC-SET |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1550 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.6 |
| Variabele snelheid | Nee |
| FIXTEC | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933448025 |
| EAN-code | 4002395006816 |

# AGV 15 DEG

## 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

| | AGV 15-125 XC DEG-SET | AGV 15-125 XE DEG-SET |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1550 | 1550 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 | 2800 - 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 28 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.6 | 2.6 |
| Variabele snelheid | Nee | Ja |
| FIXTEC | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | HD Box | HD Box |
| Artikelnummer | 4933448035 | 4933448830 |
| EAN-code | 4002395006830 | 4002395263424 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AGV 12 DEC

## 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, stofafzuigslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

| | AGV 12-125 X DEC-SET |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| FIXTEC | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933448020 |
| EAN-code | 4002395006809 |

# AGV 12 DEG

## 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen in geval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 m rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

| | AGV 12-125 X DEG-SET |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| FIXTEC | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar |
| Geleverd in | HD Box |
| Artikelnummer | 4933448030 |
| EAN-code | 4002395006823 |

# WCS 45

## 1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE

- Krachtige 1900 Watt motor
- Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- TILT-LOK handgreep
- Ergonomische softgrip
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels

| | WCS 45 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1900 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5800 |
| Schijf Ø (mm) | 150 |
| Doorslijp-breedte (mm) | 45 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 45 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 6.6 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933383350 |
| EAN-code | 4002395229086 |

# WCE 30

## 1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE

- Krachtige 1500 Watt motor
- Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
- Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
- Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
- Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, bajonetadapter

| | WCE 30 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1500 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 9500 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Doorslijp-breedte (mm) | 26 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 30 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 4.3 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933383855 |
| EAN-code | 4002395228980 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# METAALBEWERKING

# AGVM 26

## 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Milwaukee® B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslageffecten in het geval de slijpschijf plotseling vastloopt
- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AGVM 26-230 GEX | AGVM 26-230 GEX/DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2600 | 2600 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.8 | 5.8 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Dodemansschakelaar | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Ja | Ja |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933402365 | 4933402495 |
| EAN-code | 4002395234271 | 4002395234394 |

# AGV 26

## 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 26-230 GE | AGV 26-230 GE/DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2600 | 2600 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.5 | 5.5 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee |
| Dodemansschakelaar | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Ja | Ja |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933402360 | 4933402490 |
| EAN-code | 4002395234257 | 4002395234356 |





# AGVM 24

## 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Milwaukee® B-guard - hoogst mogelijke veiligheid voor de eindgebruiker door vermijden van schadelijke en hinderlijke terugslageffecten in het geval de slijpschijf plotseling vastloopt
- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AGVM 24-230 GEX | AGVM 24-230 GEX/DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2400 | 2400 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.8 | 5.8 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Dodemansschakelaar | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Ja | Ja |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933402340 | 4933402475 |
| EAN-code | 4002395234240 | 4002395234370 |

# AGVK 24

## 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslageffect”
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

| | AGVK 24-230 EK | AGVK 24-230 EK DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2400 | 2400 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.4 | 5.4 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee |
| Dodemansschakelaar | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933451413 | 4933451414 |
| EAN-code | 4002395161683 | 4002395161690 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AGV 24

## 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 24-230 E | AGV 24-230 GE | AGV 24-230 GE/DMS |
|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee | Nee |
| Dodemansschakelaar | Nee | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Ja | Ja | Ja |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Ja | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Nee | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933402335 | 4933402330 | 4933402520 |
| EAN-code | 4002395234233 | 4002395234226 | 4002395234400 |

# AG 24

## 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AG 24-230 E | AG 24-230 E/DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2400 | 2400 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.3 | 5.3 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee |
| Dodemansschakelaar | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Nee | Nee |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Nee | Nee |
| Roteerbare hoofdgreep | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933402325 | 4933402450 |
| EAN-code | 4002395234219 | 4002395234325 |

# AGV 22

## 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor comfortabeler werk
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 22-180 E | AGV 22-230 E | AGV 22-230/DMS |
|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 180 | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 43 | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee | Nee |
| Dodemansschakelaar | Nee | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Nee | Nee | Nee |
| AVS zijhandgreep | Ja | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Nee | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933431820 | 4933431850 | 4933431860 |
| EAN-code | 4002395243839 | 4002395243860 | 4002395243877 |

# AG 22

## 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud

| | AG 22-180/DMS | AG 22-230/DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2200 | 2200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 8500 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 180 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 43 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.1 | 5.2 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee |
| Dodemansschakelaar | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Nee | Nee |
| Auto-Balancer | Nee | Nee |
| AVS zijhandgreep | Nee | Nee |
| Roteerbare hoofdgreep | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933431830 | 4933433630 |
| EAN-code | 4002395243846 | 4002395244423 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AGV 21 GEX

## 2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2100 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabeler werken en minder belasting op uw gewrichten
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 21-230 GEX | AGV 21-230 GEX/DMS |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2100 | 2100 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6600 | 6600 |
| Schijf Ø (mm) | 230 | 230 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 68 | 68 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 5.5 | 5.5 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Dodemansschakelaar | Nee | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Nee |
| Auto-Balancer | Ja | Ja |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Ja | Ja |
| Roteerbare hoofdgreep | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933402304 | 4933402525 |
| EAN-code | 4002395234158 | 4002395234424 |

# AGV 17 INOX

## 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op roestvrijstaal
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap voor de beste gebruikersbescherming
- Antivibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 m rubber snoer

| | AGV 17-125 INOX |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1750 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 2000 - 7600 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.8 |
| Variabele snelheid | Ja |
| FIXTEC-spanmoer | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933449870 |
| EAN-code | 4002395247912 |





# AGV 17

## 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 17-125 XE | AGV 17-125 XC | AGV 17-125 XC/DMS | AGV 17-150 XC/DMS | AGV 17-180 XC/DMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 2600 - 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9500 | 7600 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 180 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 | 33 | 45 | 58 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
| Variabele snelheid | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dodemansschakelaar | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auto-Balancer | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | – | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933432230 | 4933449850 | 4933455140 | 4933432250 | 4933432270 |
| EAN-code | 4002395243983 | 4002395247295 | 4002395247905 | 4002395243990 | 4002395244003 |

"PROTECTOR-MOTOR" met epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming

Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger weken met minder vermoeidheid

Elektronica

# AGV 15

## 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1550 Watt “ProTector motor” - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 15-125 XC | AGV 15-125 XE | AGV 15-150 XC |
|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1550 | 1550 | 1550 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 | 2800 - 11,000 | 9000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 | 150 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 | 44 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Variabele snelheid | Nee | Ja | Nee |
| FIXTEC | Ja | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Ja |
| Auto-Balancer | Nee | Nee | Nee |
| Geleverd in | – | – | – |
| Artikelnummer | 4933428120 | 4933428127 | 4933433250 |
| EAN-code | 4002395239641 | 4002395239658 | 4002395244164 |

# AGV 13

## 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt “ProTector motor” - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact en slank ontwerp voor comfortabel werken
- 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11500 omw/min voor werken met verschillende materialen
- Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 90° roteerbaar tandwielhuis
- 4 m rubber snoer

| | AGV 13-125 XE |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1250 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 2,800 - 11,500 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| Variabele snelheid | Ja |
| FIXTEC | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451218 |
| EAN-code | 4002395260850 |





# AGV 13 XSPDEB

## 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR

RAPID STOP

- Krachtige 1250 Watt “PROTECTOR-MOTOR” - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder remfunctie
- Compact ontwerp van slechts 160 mm voor comfortable werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

| | AGV 13-125 XSPDEB | AGV 13-125 XSPDEB KIT |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1250 | 1250 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 12,000 | 12,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 |
| Asaansluiting | M14 | M14 |
| Gewicht (kg) | 2.5 | 2.5 |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Dodemansschakelaar | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Anti-vibratiesysteem AVS | Ja | Ja |
| Terugslagbeveiliging | Ja | Ja |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar | Peddelschakelaar |
| Geleverd in | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933464998 | 4933471194 |
| EAN-code | 4058546229436 | 4058546288228 |

Krachtige 1250 W “PROTECTOR-MOTOR”

RAPIDSTOP™ snelstop

Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”

# AGV 13 XSPDE

## 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt “ProTector motor” - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Zacht aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

| | AGV 13-125 XSPDE |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1250 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 12,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.5 |
| FIXTEC | Ja |
| Dodemansschakelaar | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| AVS zijhandgreep | Ja |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451578 |
| EAN-code | 4002395140794 |

# AG 13 XSPD

## 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt “ProTector motor” - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare beschermkap
- 4 m rubber snoer

| | AG 13-125 XSPD |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1250 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 12,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.3 |
| FIXTEC | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Nee |
| Type schakelaar | Peddelschakelaar |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451577 |
| EAN-code | 4002395140787 |

# AGV 12

## 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 12-125 X |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| FIXTEC | Ja |
| Dodemansschakelaar | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Type schakelaar | Schuifschakelaar |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933428085 |
| EAN-code | 4002395239597 |

# AGV 10 EK

## 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,2 kg voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer

| | AGV 10-125 EK |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1000 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.2 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451222 |
| EAN-code | 4002395260898 |

# AG 10 EK

## 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer

| | AG 10-115 EK | AG 10-125 EK |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1000 | 1000 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,000 | 11,000 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.1 | 2.1 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933451219 | 4933451220 |
| EAN-code | 4002395260867 | 4002395260874 |

# AG 9

## 850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 850 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronicapakket met constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer

| | AG 9-125 XC | AG 9-125 XE |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 850 | 850 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 10,000 | 2700 - 10,000 |
| Schijf Ø (mm) | 125 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 33 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 1.8 | 1.8 |
| Variabele snelheid | Nee | Ja |
| FIXTEC-spanmoer | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933403200 | 4933403206 |
| EAN-code | 4002395233779 | 4002395233786 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AG 800 EK

## 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 meter rubber snoer

| | AG 800-115 EK | AG 800-125 EK |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 800 | 800 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,500 | 11,500 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 125 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 33 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.0 | 2.0 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – |
| Artikelnummer | 4933451212 | 4933451213 |
| EAN-code | 4002395260195 | 4002395260805 |

# AG 800 E

## 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

| | AG 800-115 E | AG 800-125 E | AG 800-115 E D-SET |
|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 800 | 800 | 800 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Schijf Ø (mm) | 115 | 125 | 115 |
| Max. doorslijpdiepte (mm) | 28 | 33 | 28 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee | Nee | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | – | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451210 | 4933451211 | 4933451281 |
| EAN-code | 4002395260171 | 4002395260188 | 4002395170777 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AGS 15-125 C

## 1500 WATT HAAKSE SCHUUR- / SLIJPMACHINE

- Krachtige 1500 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde machine-levensduur
- Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
- Constante elektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Motoroverbelastingsbeveiliging
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Filterrooster
- 4 meter rubber snoer

| | AGS 15-125 C |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1500 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 7600 |
| Schijf Ø (mm) | 125 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| FIXTEC-spanmoer | Nee |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933407480 |
| EAN-code | 4002395236015 |

# AS 12 E

## 1200 WATT SCHUURMACHINE



- Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, handbescherming en steunschijf

| | AS 12 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 1800 - 4800 |
| Schijf Ø (mm) | 180 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.5 |
| Variabele snelheid | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933383940 |
| EAN-code | 4002395229390 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AP 14-2 200 E

## 1450 WATT POLIJSTMACHINE

- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke “vingergreep” aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

| | AP 14-2 200 E | AP 14-2 200 E SET |
|---|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1450 | 1450 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 490 - 2100 | 490 - 2100 |
| Schijf Ø (mm) | 200 | 200 |
| Asaansluiting | M 14 | M 14 |
| Standaard toebehoren | Zijhandgreep, flexibele steunschijf | Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen polijstschijf, schuurschijf, finishingpasta, vilt |
| Gewicht (kg) | 2.3 | 2.3 |
| Variabele snelheid | Ja | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja | Ja |
| Soft Start functie | Ja | Ja |
| Geleverd in | – | HD Box |
| Artikelnummer | 4933432800 | 4933432795 |
| EAN-code | 4002395001156 | 4002395004348 |

# AP 12 E

## 1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING

- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter rubber snoer

| | AP 12 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 900 - 2500 |
| Schijf Ø (mm) | 150 |
| Asaansluiting | M 14 |
| Gewicht (kg) | 2.2 |
| Variabele snelheid | Ja |
| Line-Lock-Out functie | Ja |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933383925 |
| EAN-code | 4002395229406 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# DGL 34

## 500 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Extra hoog toerental van 34000 omw/min
- Ergo-schakelaar
- Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

| | DGL 34 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 500 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 34,000 |
| Max. slijpsteendiameter Ø (mm) | 40 |
| Max. slijpstiftdiameter Ø (mm) | 25 |
| Spantang (mm) | 6 |
| Gewicht (kg) | 1.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933385110 |
| EAN-code | 4002395230020 |

# DGL 30 E

## 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Ergo-schakelaar
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

| | DGL 30 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 600 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 10,000 - 30,000 |
| Max. slijpsteendiameter Ø (mm) | 40 |
| Max. slijpstiftdiameter Ø (mm) | 20 |
| Spantang (mm) | 6 |
| Gewicht (kg) | 1.9 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933385120 |
| EAN-code | 4002395230037 |

# DG 30 E

## 500 WATT 1-HAND FREESMACHINE

- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

| | DG 30 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 500 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 10,000 - 30,000 |
| Max. slijpsteendiameter Ø (mm) | 40 |
| Max. slijpstiftdiameter Ø (mm) | 20 |
| Spantang (mm) | 6 |
| Gewicht (kg) | 1.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933385100 |
| EAN-code | 4002395230013 |

# DG 7 E

## 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische toerentalregeling
- Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en frezen in metaal
- Heavy Duty metalen tandwielhuis
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

| | DG 7 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 600 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3000 - 7000 |
| Max. slijpsteendiameter Ø (mm) | 45 |
| Spantang (mm) | 6 + 8 |
| Gewicht (kg) | 1.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933391200 |
| EAN-code | 4002395231928 |

# MCS 66

## 1800 WATT METAALZAAGMACHINE

- Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
- Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
- Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, geïsoleerd schuimpaneel
- Grote zaagdiepte tot 66 mm
- Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters en verwisselen van het zaagblad
- Speciale hendel voor snel en effectief invalzagen
- Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)

| | MCS 66 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1800 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4000 |
| Zaagblad Ø (mm) | 203 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 66 |
| Asgat Ø (mm) | 15.87 |
| Gewicht (kg) | 6.4 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933440615 |
| EAN-code | 4002395000432 |

# BS 125

## 1100 WATT BANDZAAGMACHINE

- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

| | BS 125 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1100 |
| Bandsnelheid (m/min) | 0 - 116 |
| Zaagcapaciteit (b x h) (mm) | 125 x 125 |
| Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm) | 125 |
| Bladlengte (mm) | 1139.83 |
| Gewicht (kg) | 6.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933448245 |
| EAN-code | 4002395262830 |

# CHS 355

## 2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE

- 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
- Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en vergrendelpen
- Snelspanverstekklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
- Snelspansysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
- Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern serviceluik
- Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange levensduur

| | CHS 355 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2300 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3800 |
| Zaagblad Ø (mm) | 355 |
| Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm) | 125 / 100 |
| Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm) | 115 / 80 |
| Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm) | 230 x 70 / 100 x 80 |
| Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm) | 130 / 80 |
| Asgat Ø (mm) | 25.4 |
| Gewicht (kg) | 18 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933411760 |
| EAN-code | 4002395236220 |

# HDE 6 RQ

## 725 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 725 Watt motor
- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- 10 mm metalen tandkransboorhouder
- Ergonomische lichtgewicht met softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter QUIK-LOK snoer

| | HDE 6 RQ |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 725 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 4000 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 6 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 16 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 30 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 |
| Machine opname | 1/2 x 20 |
| Gewicht (kg) | 1.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 010150 |
| EAN-code | 4002395229611 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# DE 10 RX

## 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 10 mm metalen FIXTEC-snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter rubber snoer

| | DE 10 RX |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 630 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 0 - 2700 |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 10 |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 30 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 21 |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 10 |
| Machine opname | 1/2" x 20 |
| Gewicht (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933409211 |
| EAN-code | 4002395235353 |

# MDE 42

## MAGNETISCHE BOORSTANDAARD



- Lichtgewicht, draagbare en krachtige magnetische boorstandaard
- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidseisen
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
- Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels

| | MDE 42 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 300 - 640 |
| Belast toerental (omw/min) | 170 - 330 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 42 |
| Max. boordiepte met freeskronen (mm) | 50 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 16 |
| Max. statisch blokkeermoment (Nm) | 85 |
| Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) | 10,000 |
| Gewicht (kg) | 11.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933380832 |
| EAN-code | 4002395228881 |

# MDE 41

## KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Elektromagneten met 9930 N klemkracht
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak

| | MDE 41 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 475 / 730 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 41 |
| Max. boordiepte met freeskronen (mm) | 50 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 13 |
| Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) | 9930 |
| Gewicht (kg) | 13.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451015 |
| EAN-code | 4002395136681 |

# MDP 41

## KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Krachtige 1200 Watt motor levert onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en eenvoudige uitlijning
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak

| | MDP 41 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 475 / 730 |
| Max. boor Ø met freeskronen (mm) | 41 |
| Max. boordiepte met freeskronen (mm) | 50 |
| Max. boor Ø met boren (mm) | 13 |
| Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) | 8890 |
| Gewicht (kg) | 14.0 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451014 |
| EAN-code | 4002395136674 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# HOUTBEWERKING

# SSPE 1500 X

## 1500 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Krachtige 1500 Watt Milwaukee motor - beste overbelastingsbeveiliging op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor
- Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor onovertroffen zaagprestaties
- Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere levensduur van tandwielen en motor
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 m snoer

| | SSPE 1500 X |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1500 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 2800 |
| Slaglengte (mm) | 32 |
| Gewicht (kg) | 4.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933428900 |
| EAN-code | 4002395241699 |

# SSPE 1300 RX

## 1300 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengte
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

| | SSPE 1300 RX |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1300 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 3000 |
| Slaglengte (mm) | 32 |
| Gewicht (kg) | 4.2 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933440590 |
| EAN-code | 4002395001095 |

# SSPE 1300 SX

## 1300 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengte
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

| | SSPE 1300 SX |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1300 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 2800 |
| Slaglengte (mm) | 32 |
| Gewicht (kg) | 3.9 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933428520 |
| EAN-code | 4002395241545 |

# SSD 1100 X

## 1100 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt motor en 28 mm slaglengte
- FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale bescherming tegen roest
- Variabele snelheidsschakelaar
- Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
- Permanente pendelinstelling
- Incl. SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

| | SSD 1100 X |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1100 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 0 - 2900 |
| Slaglengte (mm) | 28 |
| Gewicht (kg) | 3.2 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933416710 |
| EAN-code | 4002395237623 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

## JSPE 135

### PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek
- Krachtige 750 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant
- LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

| | JSPE 135 TX |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 750 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 800 - 3000 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 135 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 |
| Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) | 30 |
| Verstekzagen tot (°) | 45 |
| Slaglengte (mm) | 26 |
| Gewicht (kg) | 2.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933381230 |
| EAN-code | 4002395232529 |

## JS 120 X

### PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor extra comfort
- Krachtige 710 Watt motor
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen en maximale stabiliteit
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en optimaal bedieningscomfort
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glijschoen
- 4 meter snoer

| | JS 120 X |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 710 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 500 - 2800 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 120 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 |
| Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) | 30 |
| Verstekzagen tot (°) | 45 |
| Slaglengte (mm) | 26 |
| Gewicht (kg) | 2.3 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933381680 |
| EAN-code | 4002395234677 |

## FSPE 110 X

### PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect zicht op de zaaglijn
- Krachtige 710 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsnedes
- FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan voor- en achterkant
- Contragewichtmechanisme voor rustige loop
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

| | FSPE 110 X |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 710 |
| Onbelast aantal slagen (per min) | 500 - 3000 |
| Max. zaagdiepte in hout (mm) | 120 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 10 |
| Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) | 30 |
| Verstekzagen tot (°) | 45 |
| Slaglengte (mm) | 26 |
| Gewicht (kg) | 2.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933357990 |
| EAN-code | 4002395229185 |

## CS 85 SB

### 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren
- Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

| | CS 85 SB |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4500 |
| Zaagblad Ø (mm) | 235 |
| Verstekzaagcapaciteit (°) | 50 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 67 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 85 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 6.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933451117 |
| EAN-code | 4002395137411 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# CS 85 CBE

## 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken
- Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen
- Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden
- Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren

| | CS 85 CBE |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 2200 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4500 |
| Zaagblad Ø (mm) | 235 |
| Verstekzaagcapaciteit (°) | 60 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 67 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 85 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 7.7 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 4933451116 |
| EAN-code | 4002395137404 |

60° afschuincapaciteit

Verend spouwmes

Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# SCS 65 Q

## 190 MM CIRKELZAAGMACHINE

- Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
- Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij “TILT-LOK” handgreep met ergonomische softgrip
- Maximale zaagdiepte van 65 mm
- Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
- Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
- Robuuste aluminium zoolplaat
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 m rubber snoer

| | SCS 65 Q |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1900 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5800 |
| Zaagblad Ø (mm) | 190 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 52 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 65 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 5.5 |
| Geleverd in | Transportkoffer |
| Artikelnummer | 638051 |
| EAN-code | 4002395229529 |

# CS 60

## 184 MM CIRKELZAAGMACHINE

- Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle zaagprestaties
- Maximale zaagdiepte van 61 mm
- Verstekzagen van 0 tot 56° met een vaste stop op 45°
- Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
- Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en betere controle
- Langsgeleider voor rechte zaagsnedes en nauwkeurige geleiding
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 4 m rubber snoer

| | CS 60 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1600 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 5800 |
| Zaagblad Ø (mm) | 184 |
| Max. zaagdiepte bij 45° (mm) | 49 |
| Max. zaagdiepte bij 90° (mm) | 61 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 4.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933419225 |
| EAN-code | 4002395238361 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# BS 100 LE

## 100 MM BANDSCHUURMACHINE

- Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
- Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor materiaalgericht schuren
- Controlewieltje voor exacte instelling van de bandgeleiding
- Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken en minder slijtage aan de schuurband
- Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
- Geschikt voor stationair gebruik
- Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100) en 4 m snoer

| | BS 100 LE |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1150 |
| Bandsnelheid (m/min) | 230 - 400 |
| Bandlengte (mm) | 620 |
| Bandbreedte (mm) | 100 |
| Schuurvlak (mm) | 100 x 160 |
| Gewicht (kg) | 5.3 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933385150 |
| EAN-code | 4002395229222 |

# ROS 150 E-2

## 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking
- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang
- Verzonken schuifschakelaar
- Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het gehele werkoppervlak
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer

| | ROS 150 E-2 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 440 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 4000 - 10,000 |
| Schuurkring Ø (mm) | 6.4 / 3.2 |
| Maat schuurzool (mm) | 150 |
| Gewicht (kg) | 2.8 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933431170 |
| EAN-code | 4002395243624 |

# ROS 125 E

## 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes
- Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
- Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Klittenbandhechting voor schuurpapier
- Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak
- Gemakkelijk te reinigen stofzak
- Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen
- Geleverd inclusief stoffen stofzak en schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)

| | ROS 125 E |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 300 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 7000 - 12,000 |
| Aantal schuurbewegingen (per min) | 14,000 - 26,000 |
| Schuurkring Ø (mm) | 2.4 |
| Maat schuurzool (mm) | 125 |
| Gewicht (kg) | 1.7 |
| Geleverd in | Transporttas |
| Artikelnummer | 4933433180 |
| EAN-code | 4002395244010 |

# SPS 140

## ¼" VLAKSCHUURMACHINE

- Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
- 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
- Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
- Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier
- 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkobject

| | SPS 140 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 260 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 14,700 |
| Aantal schuurbewegingen (per min) | 28,000 |
| Schuurkring Ø (mm) | 1.6 |
| Maat schuurzool (mm) | 113 x 105 |
| Gewicht (kg) | 1.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447015 |
| EAN-code | 4002395005826 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AS 42 MAC

## 42 L M-KLASSER STOFZUIGER

- Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m$^3$ : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet plakkende membraan
- Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Duwstang voor gemakkelijk transport op de werkplaats
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang

| | AS 42 MAC |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Luchtvolume (l/min) | 4500 |
| Type filter | PTFE |
| Max. onderdruk (mbar) | 250 |
| Tankinhoud (l) | 42 |
| Slangdiameter Ø | 38 |
| Slanglengte (m) | 4 |
| Gewicht (kg) | 17.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459418 |
| EAN-code | 4058546010799 |

Duurzaam PTFE filter

Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap

Duwstang voor gemakkelijk transport naar de werkplaats



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AS 30 MAC

## 30 L M-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m$^3$ : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- Automatisch filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk. fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang

| | AS 30 MAC |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Luchtvolume (l/min) | 4500 |
| Type filter | PTFE |
| Max. onderdruk (mbar) | 250 |
| Tankinhoud (l) | 30 |
| Slangdiameter Ø | 38 |
| Slanglengte (m) | 4 |
| Gewicht (kg) | 14.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459415 |
| EAN-code | 4058546010768 |

# AS 30 LAC

## 30 L L-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m$^3$
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang

| | AS 30 LAC |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1200 |
| Luchtvolume (l/min) | 4500 |
| Type filter | PTFE |
| Max. onderdruk (mbar) | 250 |
| Tankinhoud (l) | 30 |
| Slangdiameter Ø | 36 |
| Slanglengte (m) | 4 |
| Gewicht (kg) | 14.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459411 |
| EAN-code | 4058546010720 |

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# AS 2-250 ELCP

## 25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER

- Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
- Krachtige 1250 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% efficiënter
- Contactdoos met in-/uitschakelautomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen van 2600 Watt
- Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
- Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m$^3$
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
- Stofblaasfunctie
- 7,5 m rubber snoer
- Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigingsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk

| | AS 2-250 ELCP |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1250 |
| Luchtvolume (l/min) | 3600 |
| Max. onderdruk (mbar) | 210 |
| Tankinhoud (l) | 25 |
| Slangdiameter Ø | 32 |
| Gewicht (kg) | 10.4 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933447480 |
| EAN-code | 4002395006274 |

# MS 216

## 1800 WATT / 216 MM AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINE



- Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde materialen
- Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagers voor soepele zaagbewegingen
- Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
- Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
- Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen (48$^0$ tot -2$^0$)
- Verstekhoekinstelling van 50$^0$ links tot 50$^0$ rechts voor maximale veelzijdigheid
- Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
- Afschuincapaciteit 48°/-2°
- Incl. zaagblad (48 tanden), steeksleutel en werkstukklem

| | MS 216 SB |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1800 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 6000 |
| Zaagblad Ø (mm) | 216 |
| Afschuincapaciteit links (°) | 48 |
| Afschuincapaciteit rechts (°) | -2 |
| Verstekzaagcapaciteit links (°) | 50 |
| Verstekzaagcapaciteit rechts (°) | 50 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) | 190 x 48 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) | 190 x 60 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) | 270 x 48 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) | 270 x 60 |
| Asgat Ø (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 14.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933471055 |
| EAN-code | 4058546286835 |





# MS 304 DB

## 1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te geleiden
- Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid . Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° – 48°). Vaste hoekinstellingen"L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°
- Snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkstukklem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm moersleutel en 3 meter snoer

MS 304 DB

| | MS 304 DB |
|---|---|
| Opgenomen vermogen (W) | 1800 |
| Onbelast toerental (omw/min) | 3900 |
| Zaagblad Ø (mm) | 305 |
| Afschuincapaciteit links (°) | 48 |
| Afschuincapaciteit rechts (°) | 48 |
| Verstekzaagcapaciteit links (°) | 55 |
| Verstekzaagcapaciteit rechts (°) | 60 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) | 57 x 241 |
| Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) | 102 x 241 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) | 57 x 342 |
| Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) | 102 x 342 |
| Gewicht (kg) | 29.5 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933471052 |
| EAN-code | 4058546286804 |

Dubbel afgeschuind ontwerp

Micro-verstekafstelling voor nauwkeurige versteksneden

Korte stop

# MSL 1000

## UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

| | MSL 1000 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 850 |
| Maat voetplaat (mm) | 1065 |
| Verlengbaar tot (mm) | 2125 |
| Inklapbaar tot (mm) | 1065 |
| Draagkracht (kg) | 180 |
| Gewicht (kg) | 17.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933428970 |
| EAN-code | 4002395241729 |

# MSL 2000

## UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp

| | MSL 2000 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 860 |
| Maat voetplaat (mm) | 1093 |
| Verlengbaar tot (mm) | 2542 |
| Inklapbaar tot (mm) | 1093 |
| Draagkracht (kg) | 227 |
| Gewicht (kg) | 14.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933459617 |
| EAN-code | 4058546027896 |

# MSL 3000

## UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhoogte van 81 cm
- Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
- Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
- Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van materialen

| | MSL 3000 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 810 |
| Maat voetplaat (mm) | 1100 |
| Verlengbaar tot (mm) | 3000 |
| Inklapbaar tot (mm) | 1200 |
| Draagkracht (kg) | 250 |
| Gewicht (kg) | 23.0 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933411565 |
| EAN-code | 4002395236213 |

# TSS 1000

## TAFELZAAGSTANDAARD

- Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporten op de werkplek
- Draagkracht tot 82 kg
- Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
- Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
- Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
- Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag

| | TSS 1000 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 559 |
| Draagkracht (kg) | 82 |
| Gewicht (kg) | 6.6 |
| Geleverd in | – |
| Artikelnummer | 4933464227 |
| EAN-code | 4058546221720 |



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

# HANDGEREEDSCHAP

# REDSTICK™ BACKBONE BOX WATERPASSEN

- Volledig metalen BACKBONE™ - zeer sterk, duurzaam frame
- SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool.
- Brede, duurzame handvaten voor comfort en transport
- Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimale leesbaarheid
- Schokbestendige, verwijderbare uiteinden beschermen het frame
- Uitstekende anti-slip voorkomt schuiven op de muur of op het meetoppervlak
- Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen
- Levenslange garantie. Accurratie tot 0.029° (0.0005˝/in, 0.5 mm/m) in normale en omgekeerde positie
- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht



| | 40 cm magnetisch | 60 cm magnetisch | 80 cm magnetisch | 100 cm magnetisch | 120 cm magnetisch | 180 cm magnetisch | 200 cm magnetisch | 240 cm magnetisch | 40 cm niet-magnetisch | 60 cm niet-magnetisch | 80 cm niet-magnetisch | 100 cm niet-magnetisch | 120 cm niet-magnetisch | 180 cm niet-magnetisch | 200 cm niet-magnetisch | 240 cm niet-magnetisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 240 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 | 240 |
| Handgrepen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Artikelnummer | 4932459061 | 4932459063 | 4932459065 | 4932459067 | 4932459069 | 4932459071 | 4932459073 | 4932459075 | 4932459060 | 4932459062 | 4932459064 | 4932459066 | 4932459068 | 4932459070 | 4932459072 | 4932459074 |
| EAN-code | 4002395280322 | 4002395280346 | 4002395280360 | 4002395280384 | 4002395281008 | 4002395281046 | 4002395281060 | 4002395281084 | 4002395280315 | 4002395280339 | 4002395280353 | 4002395280377 | 4002395280391 | 4002395281015 | 4002395281053 | 4002395281077 |

# REDSTICK™ COMPACT BOX WATERPASSEN

- SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool
- Compact en duurzaam frame
- Gefreesd oppervlak zorgt voor maximale nauwkeurigheid
- Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimaal leesbaar
- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht
- Accurratie tot 0.029° (0.0005˝/in 0.5 mm/m) in normale positie
- Schokabsorberende rubberdoppen

| | 40 cm magnetisch | 60 cm magnetisch | 80 cm magnetisch | 100 cm magnetisch | 120 cm magnetisch | 180 cm magnetisch | 40 cm niet-magnetisch | 60 cm niet-magnetisch | 80 cm niet-magnetisch | 100 cm niet-magnetisch | 120 cm niet-magnetisch | 180 cm niet-magnetisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 |
| Handgrepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikelnummer | 4932459079 | 4932459081 | 4932459083 | 4932459085 | 4932459087 | 4932459089 | 4932459078 | 4932459080 | 4932459082 | 4932459084 | 4932459086 | 4932459088 |
| EAN-code | 4002395281725 | 4002395281749 | 4002395281763 | 4002395281787 | 4002395282401 | 4002395282425 | 4002395281718 | 4002395281732 | 4002395281756 | 4002395281770 | 4002395281794 | 4002395282418 |

# REDSTICK™ CHAPE WATERPASSEN

- SHARPSITE™ fiool technologie verbetert de leesbaarheid van de fiool
- Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid en grip in alle werkposities
- Brede magnesiumbasis voor verbeterde afwerkfunctionaliteit
- Schok- en UV bestendig
- Hoog-contrast fiool opbouw zorgt voor gemakkelijke reiniging en optimale leesbaarheid
- Versterkte fiolen voor verhoogde duurzaamheid en leesbaarheid
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005"/in 0.5 mm/m)

| | 60 cm niet-magnetisch | 120 cm niet-magnetisch | 180 cm niet-magnetisch |
|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 60 | 120 | 180 |
| Handgrepen | 0 | 0 | 0 |
| Artikelnummer | 4932459893 | 4932459894 | 4932459895 |
| EAN-code | 4058546030650 | 4058546030667 | 4058546030674 |

# SLIM BOX WATERPASSEN

- 2 solide acrilyc fiolen, schok- en UV bestendig
- Gefreesd oppervlak tot 120 cm garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities
- Schokabsorberende rubberen einddoppen
- Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen
- VPA certificaat voor nauwkeurigheid
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005"/in 0.5 mm/m)
- Levenslange nauwkeurigheidsgarantie

| | Slim box waterpas 40 cm | Slim box waterpas 60 cm | Slim box waterpas 80 cm | Slim box waterpas 100 cm | Slim box waterpas 120 cm | Slim box waterpas 180 cm | Slim box waterpas 200 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 |
| Handgrepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikelnummer | 4932459090 | 4932459091 | 4932459092 | 4932459093 | 4932459094 | 4932459095 | 4932459590 |
| EAN-code | 4002395282432 | 4002395282449 | 4002395282456 | 4002395282463 | 4002395282470 | 4002395282487 | 4058546027629 |

# REDCAST GEGOTEN WATERPASSEN



- 2 solide acrylic fiolen, schok- en UV bestendig
- 2 Heavy Duty gietaluminium slagzones voor slagen tijdens het tegelwerk
- Standaard boordiameter maten in het frame van 5 tot 12 mm
- Gefreesd oppervlak garandeert optimale nauwkeurigheid
- Duurzaam hang-gat voor opbergen
- VPA certificaat voor nauwkeurigheid
- Levenslange nauwkeurigheidsgarantie. Tot 0.029° (0.0005″/in 0.5 mm/m)

| | REDCAST™ gegoten waterpas 60 cm | REDCAST™ gegoten waterpas 80 cm |
|---|---|---|
| Lengte (cm) | 60 | 80 |
| Handgrepen | 0 | 0 |
| Artikelnummer | 4932459098 | 4932459099 |
| EAN-code | 4002395283118 | 4002395283125 |

# BLOCK TORPEDO WATERPAS

- SHARPSITE™ fiooltechnologie zorgt voor betere leesbaarheid van de fiool
- 360° verstelbare fiool - in positie vast te zetten voor transport in broekzak
- Versterkte "rare earth" magneten voor extra trekkracht
- Versterkte fiolen in acrylblok gegoten zorgen voor optimale leesbaarheid en duurzaamheid
- Gegoten aluminium frame bestand tegen alle werkomstandigheden
- Gefreesd meetoppervlak garandeert optimale nauwkeurigheid
- Voorzien van een opening voor ophangen met of zonder koord
- Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005″/in 0.5 mm/m)

| | Block torpedo waterpas |
|---|---|
| Lengte (cm) | 25 |
| Handgrepen | 0 |
| Artikelnummer | 4932459096 |
| EAN-code | 4002395282494 |

# BILLET TORPEDO WATERPAS

- Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht
- Maximale zicht en leesbaarheid. Helling in 1/8″ of 1/4″ per voet in beide richtingen gemakkelijk te lezen
- Versterkte hoeken bieden maximale duurzaamheid
- Gemakkelijk meten over lasnaden van pijpen en andere materialen
- Geoptimaliseerd ontwerp van de V-groef voor stabiliteit op non-ferro buizen
- Lasergegraveerd gelinieerde rand voor snelle metingen op materiaal
- Slank, toelopend ontwerp voor gemakkelijk schuiven in en uit de zakken

| | Billet torpedo waterpas |
|---|---|
| Lengte (cm) | 17 |
| Handgrepen | 0 |
| Artikelnummer | 4932459097 |
| EAN-code | 4002395283101 |

# MINIBOX WATERPAS

- Lichtgewicht aluminium boxprofiel past gemakkelijk in gereedschapsgordel of zak
- Solide acryl fiool, schokbestendige- en UV bestendig
- Schockbestendige beschermdoppen aan uiteinden
- Gegarandeerde levenslange nauwkeurigheid. Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005″/in 0.5 mm/m)
- VPA certificaat op nauwkeurigheid

| | Minibox waterpas 10 cm |
|---|---|
| Lengte (cm) | 10 |
| Handgrepen | 0 |
| Artikelnummer | 4932459100 |
| EAN-code | 4002395283446 |

# ZAKWATERPAS

- 360° verstelbare injectieflacon voor optimale leesbaarheid
- Blokkeermechanisme bestand tegen veelvuldig in en uit de zak halen
- Versterkte magneten zorgen voor maximale trekkracht
- V-groef voor eenvoudig gebruik op pijpen
- Gefreesde rand om nauwkeurigheid te waarborgen
- Compact formaat voor eenvoudig gebruik op de werkplek

| | Mini waterpas |
|---|---|
| Lengte (cm) | 7.8 |
| Handgrepen | 0 |
| Artikelnummer | 4932459597 |
| EAN-code | 4058546027698 |

# INKZALL™ MARKERS

- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven, zelfs als de dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip
- Minimale bestelhoeveelheid = 36 stuks (geleverd in baliedisplay, 36x 48223100). Bestellingen > dan 36 stuks uitsluitend leverbaar in veelvouden van 36 (dus per 72, 108, 144, 180 enz)

| | Marker met fijne punt | Marker met beitelpunt | Kleurenmarkers |
|---|---|---|---|
| Kleur | Zwart | Zwart | Blauw, rood, groen en zwart |
| Aantal | 36 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 48223100 | 48223103 | 48223106 |
| EAN-code | 045242319473 | 045242333608 | 045242333585 |

# INKZALL™ MARKERS MET STYLUS

- Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
- Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
- Marker blijft schrijven zelfs als dop er langer dan 72 uur af is geweest
- Markerdop voorzien van ribbels - gemakkelijk te verwijderen, zelfs met werkhandschoenen
- Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
- Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
- Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
- Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
- Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
- Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
- Gat ter bevestiging van koord om de marker b.v. aan uw mobiele applicatie te bevestigen
- Anti-rol ontwerp - marker biedt door z'n speciale design een betere grip tijdens het schrijven

| | Marker met fijne punt en Stylus |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Aantal | 1 |
| Artikelnummer | 48223101 |
| EAN-code | 045242297436 |

# INKZALL™ VERF MARKERS

- Duurzame punt van acryl voor de meest zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot +145°
- Schrijft op donkere oppervlakken waar traditionele markers niet goed zichtbaar zijn
- Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vettige oppervlakken
- Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal & roestvrij staal, rubber en banden
- Droogt binnen 10 seconden
- Water en UV bestendig
- Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
- Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
- Vrij van Xylene
- BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt stroomt

| | INKZALL™ gele verf marker | INKZALL™ witte verf marker | INKZALL™ zwarte verf marker |
|---|---|---|---|
| Kleur | Geel | wit | zwart |
| Aantal | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 48223721 | 48223711 | 48223731 |
| EAN-code | 045242363377 | 045242363360 | 045242363384 |

# INKZALL™ MARKEERSTIFTEN

- Duurzame punt blijft langer scherp
- Geen vlekken, drukt niet door
- Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering
- Ideaal voor bouwkundige tekeningen, labels, kantoorpapier
- Anti-rol ontwerp voor betere grip op gladde oppervlakken
- Robuuste clip: de INKZALL™ markeerstiften kunnen op helm, broek, overalls geklemd worden
- Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL™ markeerstiften aan de riem

| | INKZALL™ markeerstift - geel | INKZALL™ markeerstift - kleur |
|---|---|---|
| Kleur | Geel | Geel, roze, oranje, groen en blauw |
| Artikelnummer | 48223201 | 48223206 |
| EAN-code | 045242482573 | 045242482580 |

# INKZALL™ MARKERS MET FIJNE PUNT

- Ca. 0,6 mm punt
- Dichtloop bestendig
- Voornaamste gebruiken: markeren van elektrische bedrading, aantekeningen op bouwplannen

| | INKZALL™ fine tip marker | INKZALL™ fine tip marker zwart | INKZALL™ fine tip marker gekleurd |
|---|---|---|---|
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart , rood en blauw |
| Artikelnummer | 48223154 | 48223164 | 48223165 |
| EAN-code | 045242479764 | 045242479818 | 045242479825 |

# PREMIUM MAGNETISCHE ROLMAAT

- Gepatenteerde stabiele vingerstop
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Verbeterde, compacte haak voor betere markering en schaalzichtbaarheid
- Verbeterde riemclip: beter voor uw broekzak
- Anti-reflecterende nylon beschermlaag is tot 10x beter bestand tegen beschadigingen op de bouwplaats
- 27 mm bandbreedte, 2-zijdig bedrukt voor gemakkelijker lezen
- Sterke dubbele magneten aan de voorzijde biedt gemakkelijke bevestiging aan vlakke oppervlakken en ronde buizen
- Architectenschaal voor simpel calculeren van bouwtekeningen op schaal
- Op 5 punten versterkt frame voor duurzaamheid op de bouwplaats
- Klasse II nauwkeurigheid

| | 5 m metrisch | 8 m metrisch | 10 m metrisch | 5 m / 16 ft metrisch & imperiaal | 8 m / 26 ft metrisch & imperiaal | Metrisch & Imperiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 5 | 8 | 10 | 5 / 16’ | 8 / 26’ | 10 / 33’ |
| Artikelnum-mer | 48227305 | 48227308 | 48227310 | 48227216 | 48227225 | 48225233 |
| EAN-code | 045242486953 | 045242486960 | 045242486977 | 045242486939 | 045242486946 | 045242317707 |

# PRO COMPACT ROLMAAT



- Verbeterde ergonomie en handig formaat
- Werkplaatsgebruik
- 5 punten versterkt frame
- 2G nylon coated lint bescherming
- Flexibel en scheurbestendig
- Weerstaat 3 m valtest
- Niet magnetisch
- Dikker lettertype voor betere leesbaarheid
- Smalle compacte riemhaak
- Rugsteun voor gemakkelijke verticale meting
- Verbeterde riemclip, broekzak vriendelijk

| | Rolmaat Pro Compact C3/16 | Rolmaat Pro Compact C5/19 | Rolmaat Pro Compact C5/25 | Rolmaat Pro Compact C8/25 | Rolmaat Pro Compact C5-16/25 | Rolmaat Pro Compact C8-26/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 / 16’ | 8 / 26’ |
| Bladbreedte (mm) | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Artikelnum-mer | 4932459591 | 4932459592 | 4932459593 | 4932459594 | 4932459595 | 4932459596 |
| EAN-code | 4058546027636 | 4058546027643 | 4058546027650 | 4058546027667 | 4058546027674 | 4058546027681 |

# SLIMLINE ROLMAAT

- Compact en ergonomisch ontwerp
- Nylon coating tegen vuil, stof, gruis en water
- ABS behuizing met rubberen omhulsel voor extra comfort op de werkplaats
- 4-punten versterkt frame
- Rubberen behuizing voor extra valbestendigheid
- Riemclip
- Klasse II nauwkeurigheid
- Schuifknop voor stop en loslaten van lint
- Riemclip

| | S3 / 16 | S5 / 19 | S5 / 25 | S8 / 25 | S5-16 / 25 | C8-26 / 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 3 | 5 | 5 | 8 | 5/16’ | 8/26’ |
| Bladbreedte (mm) | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Artikelnummer | 48227703 | 48227705 | 48227706 | 48227708 | 48227717 | 48227726 |
| EAN-code | 045242512898 | 045242512904 | 045242512911 | 045242512928 | 045242512935 | 045242512942 |

# ROLMAAT AUTOLOCK

- Autolock-lintrem : tape wordt automatisch vergrendeld als het mes wordt uitgetrokken.
- Nylon gecoate mesbescherming tegen vuil, vuil en water.
- punts versterkte behuizing voor een uitstekende levensduur van de tape.
- ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek.
- Compact ontwerp en comfortabel formaat.
- Zwaar uitgevoerde riemclip.
- Klasse II nauwkeurigheid.
- Bulkverpakt, bestelling in veelvouden van 6st.

| | Rolmaat Autolock 5 m / 25 | Rolmaat Autolock 8 m / 25 | Rolmaat Autolock 5 m - 16 ft / 25 | Rolmaat Autolock 8 m - 26 ft / 25 |
|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Bladbreedte (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Artikelnummer | 4932464663 | 4932464664 | 4932464665 | 4932464666 |
| EAN-code | 4058546226084 | 4058546226091 | 4058546226107 | 4058546226114 |

# ROLMAAT STUD

- EXO 360 ™ -bladtechnologie zorgt voor een lange levensduur, weerstand tegen scheuren en slijtage.
- Tot 3m uitschuif/val bereik
- Gepatenteerde vingerstop: beschermt de vingers tegen het terugtrekken van het lint.
- Volledig versterkt frame
- ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek.
- Draadvormige riemclip: vermindert het scheuren van de pocket.
- Klasse II nauwkeurigheid.
- Bulkverpakt, bestelling in veelvouden van 6st

| | Rolmaat STUD 5 m / 27 | Rolmaat STUD 7.5 m / 27 | Rolmaat STUD 5 m - 16 ft / 27 | Rolmaat STUD 7.5 m - 25 ft / 27 |
|---|---|---|---|---|
| Lengte (m) | 5 | 7.5 | 5 / 16˝ | 7.5 / 25˝ |
| Bladbreedte (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Artikelnummer | 48229905 | 48229908 | 48229917 | 48229926 |
| EAN-code | 045242533558 | 045242533565 | 045242533534 | 045242533541 |

# ROLMAAT MET LED-LAMPJE

- 19 LUX LED Light: helpt bij het vinden van de gemeten spot.
- Nylon lakbladbescherming tegen stof, vuil en water.
- 4-punts versterkte behuizing voor een lange levensduur van de tape.
- ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek.
- Compact ontwerp en comfortabel formaat.
- Magneet aan de achterkant van de tape voor bevestiging aan metalen gereedschapskisten en andere metalen oppervlakken.
- 2x CR2016-batterijen worden meegeleverd bij de levering.
- Klasse II nauwkeurigheid.
- Bulk verpakt, bestellen in veelvouden van 12 stuks.

| | 3 m / 10 ft rolmaat met LED-lampje |
|---|---|
| Lengte (m) | 3 |
| Bladbreedte (mm) | 12 |
| Artikelnummer | 48226601 |
| EAN-code | 045242529278 |

# ROLMAAT - 2 M/6‘



- Op 5 punten versterkt frame – bestand tegen Heavy Duty toepassingen op de bouwplaats
- Heavy Duty -13 mm bandbreedte
- Nylon beschermlaag voor optimale bescherming tegen stof, vuil, puin en water
- Compact ontwerp en rubberen antislip greep voor extra comfort en duurzaamheid
- Te bestellen in veelvouden van 12 stuks

| | Metrisch & Imperiaal |
|---|---|
| Lengte (m) | 2 |
| Aantal | 1 |
| Artikelnummer | 48225502 |
| EAN-code | 045242468034 |

# LANGE METALEN MEETBAND



- Stalen lint met nylon coating (extra dik) voor verhoogde duurzaamheid
- Beste stretchprestaties in zijn klasse: 50% minder stretch tegenover fiberglas rolmaten
- Uiterst duurzaam ontwerp - versterkte metalen handvat
- 3:1 planetaire tandwieloverbrengingen voor 10x langere tandwiel levensduur en soepel terugspoelen
- GRIME GUARD - puinwisser houdt het lint schoon en beschermt tegen schurend materiaal
- Klasse II nauwkeurigheid
- 2-zijdige schaal afdruk. Metrische maten getoond op de bovenzijde en imperiaal (inch en feet) aan de onderzijde van het blad

| | Lange metaalband combi 30m/100ft | Lange metaalband combi 100m/330ft |
|---|---|---|
| Lengte (m) | 30 | 100 |
| Bladbreedte (mm) | 13 | 9.5 |
| Artikelnummer | 48225203 | 48225211 |
| EAN-code | 045242486069 | 045242486076 |

# LANGE METALEN MEETBAND

- Enkelzijdig bedrukt metrisch lint van 30 m met 9,5 mm lintbreedte
- Grime Guard - puinwisser houdt het lint schoon en beschermt tegen schurend materiaal
- Uiterst duurzaam ontwerp - versterkte behuizing met metalen frame, versterkt handvat en stalen lint met nylon coating
- 3:1 planetaire tandwieloverbrenging voor 10x langere levensduur en soepel terugspoelen
- Klasse II nauwkeurigheid

| | Lange metalen meetband 30m |
|---|---|
| Lengte (m) | 30 |
| Bladbreedte (mm) | 9.5 |
| Artikelnummer | 48225103 |
| EAN-code | 045242486106 |

# LANGE MEETBAND GLASVEZEL

- Glasvezel zorgt voor een laag gewicht .
- 3: 1 planetaire tandwieloverbrenging voor 10x langere tandwielbestendigheid en soepele terugspoeling.
- GRIM GUARD: puinwisser houdt het mes schoon en vrij van schurend materiaal.
- Dubbelzijdig afdruk op schaal. Metrische metingen aan de bovenkant en imperiaal (inches en feet) aan de onderkant van het lint.

| | Lange meetband LTF30-100 | Lange meetband LTF60-200 |
|---|---|---|
| **Lengte (m)** | 30 | 60 |
| **Bladbreedte (mm)** | 13 | 13 |
| **Artikelnummer** | 48225330 | 48225360 |
| **EAN-code** | 045242527731 | 045242527748 |

# COMPOSIET VOUWMETER



- Blokkeert bij 90°/180°
- Hoekreferentie, roestvrij
- Vochtbestendig
- Slijtvaste aftekeningen

| | Vouwmeter composiet |
|---|---|
| Lengte (m) | 2 |
| Bladbreedte (mm) | 15 x 3.20 |
| Nauwkeurigheid | Klasse 2 |
| Verbinding | 10 |
| Scharnier | Plastic en roestvrij staal |
| Artikelnummer | 4932459301 |
| EAN-code | 4058546002671 |

# HOUTEN VOUWMETER

- Blokkeert op 90°/180°
- Hoekreferentie

| | Houten vouwmeter |
|---|---|
| Lengte (m) | 2 |
| Bladbreedte (mm) | 16 x 3.20 |
| Nauwkeurigheid | Klasse 3 |
| Verbinding | 10 |
| Scharnier | Messing |
| Artikelnummer | 4932459302 |
| EAN-code | 4058546002688 |

# FASTBACK VOUWMES

- Druk en flip om met één hand te openen
- Roestvrijstalen mes
- Piercing punt voor gecontroleerd piercen en snijden
- Liner lock blokkeert het mes in de open stand
- Gat voor ophangkoord
- Draadvormige riemclip voor snel gebruik zonder beschadiging van kledij
- Compact model, gemakkelijk mee te nemen in de broekzak

| | Fastback vouwmes |
|---|---|
| Artikelnummer | 48221990 |
| EAN-code | 045242296842 |

# HARDLINE VOUWMESSEN

- Premium D2 stalen mes is bestand tegen corrosie, slijtvast en blijft lang scherp
- Gekarteld 75mm mes. Ideaal voor scheuren van materiaal en gecontroleerd snijden
- Flip openen met kogellager: kan enkel met 2 handen geopend worden
- Stalen frame vergrendeling blokkeert het mes in open positie
- Met glas gevuld nylon handvat met roestvrij staal
- Liner lock beveiligt het mes in de open positie
- Gat voor ophangkoord
- Omkeerbare riemclip voor links en rechts dragen

| | Hardline effen vouwmes | Hardline gekarteld vouwmes |
|---|---|---|
| Bladtype | Effen | Gekarteld |
| Artikelnummer | 48221994 | 48221998 |
| EAN-code | 045242477043 | 045242359165 |

# FASTBACK™ KLAPMES MET BLAD MAGAZIJN

- Met één hand te bedienen, het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerd snijvlak, materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- Messnelwisselsysteem - snel en gemakkelijk messen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Geschikt als draadstripper, hierdoor hoeft u geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Superslank ontwerp, gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- Riemclip, gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen
- Magazijn voor 4 extra bladen
- 45° blokkeerstand voor werken in kleine ruimtes

| | FASTBACK™ klapmes met blad magazijn |
|---|---|
| Artikelnummer | 48221903 |
| EAN-code | 045242292547 |

# FASTBACK™ UNIVERSEEL KANTELMES

- Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerd snijvlak - materiaal snijden zonder het mes uit te klappen
- Messnelwisselsysteem - snel en gemakkelijk messen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Superslank ontwerp - gemakkelijk in de broekzak op te bergen
- Riemclip - gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen

| | Universeel kantelmes |
|---|---|
| Artikelnummer | 48229901 |
| EAN-code | 045242367047 |

# UNIVERSEEL SCHUIFMES

- Zijschuifactivering van het mes - voorkomt dat het mes onnodig aan slijtage wordt blootgesteld
- Geschikt als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte draadstriptang aan te schaffen
- Messnelwisselsysteem - snel en gemakkelijk messen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Ingebouwd magazijn - magnetische houder voor 5 messen
- Heavy duty - volledig metalen behuizing met rubberen softgrip voor prettiger werken en betere grip

| | Universeel schuifmes |
|---|---|
| Artikelnummer | 48221910 |
| EAN-code | 045242204625 |

# ZELFTERUGTREKKEND VEILIGHEIDSMES



- Zelfterugtrekkend mechanisme: trekt het mes terug wanneer de knop wordt losgelaten
- Dankzij twee snijstanden is de snijdiepte gemakkelijk te controleren
- Ingebouwd magazijn biedt ruimte aan 5 messen in het handvat
- Dankzij het duim-schroefmechanisme zijn messen gemakkelijk te verwisselen zonder hulpwerktuigen: bespaart tijd voor het verwisselen van messen
- Heavy Duty ontwerp - duurzame volledig metalen body
- Tevens geschikt als draadstripper - elimineert de noodzaak voor het zoeken naar een andere handtool. Draadstrippen tot max. Ø 5 mm²

| | Zelfterugtrekkend veiligheidsmes |
|---|---|
| Artikelnummer | 48221915 |
| EAN-code | 045242296873 |

# VEILIGHEIDSMES

- Voorkomt snijwonden dankzij het verzonken blad
- Vermindert het beschadigen van goederen in kisten of pakketten
- Dubbel mes-ontwerp gaat twee keer zo lang mee

| | Veiligheidsmes |
|---|---|
| Artikelnummer | 48221916 |
| EAN-code | 045242495337 |

# SCHUIFMESSEN

- Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
- Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
- Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
- Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
- Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
- IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
- * 18 mm / 25 mm schuifmessen
- ** 9 mm schuifmessen

| | Schuifmes 9 mm | Schuifmes 18 mm | Schuifmes 25 mm |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte (mm) | 9 | 18 | 25 |
| Aantal mespunten | 13 | 8 | 7 |
| Artikelnummer | 48221960 | 48221961 | 48221962 |
| EAN-code | 045242296811 | 045242296798 | 045242296828 |



# PLAATSCHAREN

- Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal met minder risico uzelf te verwonden
- Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslippen tijdens knippen
- Minder vermoeidheid aan handspieren bij knippen van dikkere materialen dankzij ontwerp met hefboomactie
- Torsieveerbediende bek voor snellere knipresultaten en minder vermoeidheid tijdens knippen
- Verchroomde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale corrosiebescherming
- Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeerd staal voor maximale materiaalsterkte
- Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak - snel openen en sluiten
- Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het geknipte materiaal
- Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door kleurcodering van de handgreep
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerk. Ideaal voor knippen met een smalle radius en kerfsneden
- Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen knipwerk. 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaal
- Extra lange plaatscharen - geschikt voor langer en rechter knipwerk in één keer

| | Plaatschaar, recht | Plaatschaar, rechts | Plaatschaar, links | Plaatschaar, recht offset | Plaatschaar, rechts offset | Plaatschaar, links offset | Plaatschaar, recht, extra lang | Plaatschaar, links, extra lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kniprichting | Recht (geel) | Rechts (groen) | Links (rood) | Recht (geel) | Rechts (groen) | Links (rood) | Recht (geel) | Links (offset) |
| Totale lengte (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 290 |
| Hoeklengte (mm) | 31 | 31 | 31 | 37 | 30 | 30 | 76 | 63 |
| Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Max. zaagdiepte in staal (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Max.knipcapaciteit in roestvrijstaal (mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Artikelnummer | 48224530 | 48224520 | 48224510 | 48224532 | 48224522 | 48224512 | 48224537 | 48224538 |
| EAN-code | 045242503643 | 045242503636 | 045242503629 | 045242503674 | 045242503667 | 045242503650 | 045242503681 | 045242503698 |

# JOBSITE SCHAREN

- IJzercarbide snijhoek voor maximale duurzaamheid - langere levensduur vergeleken met roestvrijstaal
- Verchroomde snijvlakken voor maximale bescherming tegen roest
- Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en breken van het handvat
- Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de schaar losgaan voor nauwkeurig knippen
- Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
- Wijsvingergroef voor extra comfort
- Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en knippen in één keer
- Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor maximale duurzaamheid en betere grip
- Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk om uw hand boven het te knippen materiaal te houden

| | Offset schaar | Rechte schaar |
|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 240 | 230 |
| Bladlengte (mm) | 115 | 95 |
| Artikelnummer | 48224043 | 48224044 |
| EAN-code | 045242347476 | 045242347483 |

# HACKSAW

- Robuuste metalen frame, ondersteunt méér kracht (25,000 PSi/250 lbs)
- Rubberen handgreep voor betere grip en prettiger werken
- Ingebouwd magazijn voor extra zaagbladen
- Geleverd met 12″ / 24 Tpi zaagblad
- Bladopname tot 12″

| | Hacksaw |
|---|---|
| Artikelnummer | 48220050 |
| EAN-code | 045242362226 |

# COMPACTE HACKSAW

- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpgereedschap
- Verstelbare bladlengte voor het gemakkelijker zagen van rechte, nauwkeurige sneden
- Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- Geschikt voor zaagbladen met 12″ opname
- Geleverd met 10″ / 24 Tpi zaagblad
- Compact ontwerp, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes

| | Compacte Hacksaw |
|---|---|
| Artikelnummer | 48220012 |
| EAN-code | 045242204571 |

# PVC ZAAG

- Volledig metalen handgreep voor onovertroffen duurzaamheid
- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpwerktuigen
- Met rubber beklede handgreep voor prettiger werken
- Compact ontwerp

| | PVC zaag |
|---|---|
| Artikelnummer | 48220212 |
| EAN-code | 045242467518 |

# RASPZAAG

- 150 mm zaagblad voor pleister / gipsplaat. Extra sterk, dikker zaagblad - ideaal voor invalzagen
- Corrosiebestendig door speciale coating
- Met rubber beklede softgrip voor betere grip en prettiger werken
- Ingebouwde raspgaten voor snel verruimen van gaten of glad maken van ruwe hoeken

| | Raspzaag |
|---|---|
| Artikelnummer | 48229304 |
| EAN-code | 045242480555 |

# INKLAPBARE ZAAG

- Tot 10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder hulpgereedschap
- Inklapbaar zaagblad - eenvoudiger en veiliger opbergen
- Met rubber beklede softgrip voor prettiger werken
- Geschikt voor alle Sawzall® zaagbladen voor verhoogde veelzijdigheid
- Geleverd met 150 mm, 180 TPi zaagblad

| | Inklapbare raspzaag |
|---|---|
| Artikelnummer | 48220305 |
| EAN-code | 045242204618 |

# KNIPTANG VOOR KUNSTSTOF



- Snijdt PEX, PB, MDP, PE, kunststof elektrische afvoerpijpen, luchtpijpen, kunststof buizen, rubberen slangen, siliconen slangen tot Ø 25 mm
- V-vormig snijblad voor snelle en rechte snijsneden; voorkomt beschadiging van het materiaal
- Uitwisselbaar roestvrijstalen snijblad
- Robuuste constructie - metalen body van kop tot handgrepen voor maximale levensduur
- Groeven op de kop voor strippen van koppelingen
- Corrosiebestendige kop
- Eénhandsvergrendeling - tang blijft gesloten in de tas, maar is gemakkelijk te openen dankzij veermechanisme
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur

| | Kniptang |
|---|---|
| Buizen / pijpen Ø (mm) | 25 |
| Artikelnummer | 48224202 |
| EAN-code | 045242343133 |

# PVC SNIJDER

- Duurzaam roestvrijstaal mes voor méér sneden
- Comfortabele handgreep zorgt voor hoogwaardig werkcomfort
- Snelle mesontgrendeling zorgt voor hogere werksnelheid
- Eénhands bedienbaar metalen slot
- Opening in de draagriem verhoogt de veiligheid op de werkplek
- Vervangbare bladen
- Geschikt voor: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf en pe

| | PVC snijder 42 mm | PVC snijder 63 mm |
|---|---|---|
| Buizen / pijpen Ø (mm) | 42 | 63 |
| Artikelnummer | 4932464172 | 4932464173 |
| EAN-code | 4058546221171 | 4058546221188 |

# MINI BUISSNIJDER VOOR KOPER

- Eigen aanpassingsmechanisme
- verchroomde rolwielen voor extra duurzaamheid, verhoogde prestaties en een eersteklas roest bescherming
- gemakkelijk met één hand bedienbare knop zorgt voor snellere bijstelling
- Compact ontwerp voor werken op plaatsen met weinig ruimte

| | 15 mm mini buissnijder voor koper | 22 mm mini buissnijder voor koper | 28 mm mini buissnijder voor koper |
|---|---|---|---|
| Max. snijcapaciteit in koperen buis (mm) | 3 - 15 | 3 - 22 | 3 - 28 |
| Artikelnummer | 48229250 | 48229258 | 48229251 |
| EAN-code | 045242521210 | 045242521258 | 045242521227 |

# BUISSNIJDER VOOR KOPER



- Buissnijder voor koper - ontworpen voor rechter en schoner snijden
- 4 snijwielenontwerp zorgt voor accuraat snijden en voorkomt wegglijden
- verchroomde rolwielen voor extra duurzaamheid, verhoogde prestaties en een eersteklas roestbescherming
- Soepel bijstellingsmechanisme
- ingewerkte braamruimer voor snel en gemakkelijk afbramen
- Reserve snijwiel is bijgeleverd in het handvat

| | 28 mm buissnijder voor koper | 42 mm buissnijder voor koper | 67 mm buissnijder voor koper |
|---|---|---|---|
| Max. snijcapaciteit in koperen buis (mm) | 3 - 28 | 3 - 42 | 16 - 67 |
| Artikelnummer | 48229259 | 48229252 | 48229253 |
| EAN-code | 045242521265 | 045242521234 | 045242521241 |

# BETONSCHAAR.

- Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant .
- Comfortgrip grepen tegen trekken en afglijden.
- Stelschroef voor blad zorgt voor hoge prestaties en een langere levensduur .
- Gaten voor koord of lint .

| | 14"-betonschaar | 24"-betonschaar |
|---|---|---|
| Bladbreedte (mm) | 13 | 13 |
| Artikelnummer | 4932464827 | 4932464826 |
| EAN-code | 4058546227722 | 4058546227715 |

# FIXATIEPEN



- Biedt eenvoudige afbraak van koperbuizen en PVC
- Volledig metaal design voor extra duurzaamheid tijdens gebruik op de werkplaats
- Warmtebehandeling en met zwartoxide bedekt mes voor langere levensduur
- Een schuifbestendige clip zorgt voor gemakkelijke opslag in de zak van de gebruiker of in de tas voor snelle toegang

| | Fixatiepen |
|---|---|
| Artikelnummer | 48224255 |
| EAN-code | 045242356249 |

# HEAVY DUTY ZIJKNIPTANG

- 4-tools-in-1: optrompen, buigen, draadstrippen en verwijderen van nagels/spijkers
- Hefboomontwerp - langere handgrepen voor betere houvast en gemakkelijker kracht zetten
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- Nageltrekker - voor loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Gekartelde knipranden voor méér grip bij het loswrikken en -trekken
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Met krimper

| | Heavy duty zijkniptang |
|---|---|
| Knipcapaciteit in medium draad (mm) | 3.0 |
| Knipcapaciteit in harde draad (mm) | 3.0 |
| Knipcapaciteit in zachte draad (mm) | 4.6 |
| Totale lengte (mm) | 250 |
| Max. ontbraamkop Ø (mm) | 25 |
| Artikelnummer | 48226100 |
| EAN-code | 045242342228 |

# LANGE BEK TANG

- Lange bek tang: speciaal geschikt voor aangrijpen, buigen en aanpassen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Draadknipper: knipt draad tot 2,5 mm
- Afbraamribben voor inwendig afbramen van pijpen tot 20 mm - hierdoor is er geen behoefte aan extra gereedschap
- Nageltrekker
- Getande bek voor betere grip en uitstekende controle
- Laser geharde duurzaame snijkanten - extra gehard tot 64 HRC
- Gemaakt van Chroom-Vanadium voor de beste duurzaamheid en goede roestbescherming
- Ergonomische en duurzame "softgrip" handgrepen voor extra comfort en langere levensduur

| | Lange bek tang |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 210 |
| Knipcapaciteit in harde draad (mm) | 2.5 |
| Knipcapaciteit in medium draad (mm) | 2.5 |
| Ø kabel (mm) | 6.0 |
| Beklengte (mm) | 51 |
| Gewicht (g) | 255 |
| Max. ontbraamkop Ø (mm) | 18 |
| Artikelnummer | 48226101 |
| EAN-code | 045242342211 |

# 5IN1 DRAADSTRIPPER TANG

- Draadstripper: draaddikte: 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4.0 mm
- Draadsnijder: met gebogen laser geharde snijkanten
- Tang: geschikt voor klemmen en buigen van kabels
- Ontbramer: afbramen van pijpen van 12 -25 mm
- Lusmaker: ingebouwde lusmakerfunctie
- Swingsluiting: eenvoudig met één hand te bedienen sluiting met veer voor ontsluiting
- Roestbescherming: voor verlengde levensduur
- Gesmeed gelegeerd staal: voor een hoge werktuigsterkte en duurzaamheid

| | 5 in 1 draadstripper tang |
|---|---|
| Stripcapaciteit ($mm^2$) | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
| Knipcapaciteit in medium draad (mm) | 2.5 |
| Knipcapaciteit in harde draad (mm) | 2.5 |
| Max. knipcapaciteit in kabel (mm) | 6.0 |
| Totale lengte (mm) | 190 |
| Klauwdikte (mm) | 4 |
| Max. ontbraamkop Ø (mm) | 25 |
| Artikelnummer | 48229079 |
| EAN-code | 045425212720 |

# DIAGONALE ZIJKNIPTANGEN



- Geschikt voor universeel gebruik
- Puntbescherming - afgerond en hardmetalen afwerking ter bescherming van de snijranden tegen beschadiging bij vallen
- Hefboomontwerp - lange handgrepen voor maximale knipkracht en prestaties
- Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
- 15° haakse kop voor vlakknippen, geschikt als nageltrekker voor sneller en gemakkelijker loswrikken en uittrekken van nagels/spijkers
- Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC - voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
- Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere levensduur

| | Diagonale zijkniptang, 160 mm | Diagonale zijkniptang, 180 mm |
|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 160 | 180 |
| Knipcapaciteit in medium draad (mm) | 2.5 | 3.0 |
| Knipcapaciteit in harde draad (mm) | 2.5 | 3.0 |
| Knipcapaciteit in zachte draad (mm) | 4.0 | 4.0 |
| Beklengte (mm) | 22 | 26 |
| Artikelnummer | 48226106 | 48226107 |
| EAN-code | 045242342181 | 045242342198 |

# KABELKNIPTANG

- Beste snijkwaliteit in z'n klasse door afgeschuinde snijkaken voor nauwkeurig en gemakkelijk doorsnijden van kabels
- Comfortabele handgrepen: liggen prettiger in de hand dan kunststof handgrepen
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig: zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

| | Kabelkniptang |
|---|---|
| Artikelnummer | 48226104 |
| EAN-code | 045242356140 |

# KNIJPTANG

- IJzercarbide randen voor een langere levensduur
- Comfortabele grepen - liggen prettiger in de hand
- Gladde kop voorkomt dat het werkoppervlak wordt beschadigt tijdens trekken/wrikken
- Gesmeed ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de meest barre werkomstandigheden
- Roestbestendig - zwarte oxide-afwerking voor optimale bescherming tegen corrosie

| | Knijptang |
|---|---|
| Lengte (mm) | 180 |
| Artikelnummer | 48226407 |
| EAN-code | 045242356096 |

# WATERPOMPTANG

- Voor grijpen, monteren en vastklemmen van werkstukken
- Met één hand in te stellen drukknop voor een snelle en stevige grip
- Fijne instelling middels duidelijke schaalverdeling voor extra nauwkeurigheid
- Zelfvergrendelende knop voor snel en stevig afstellen
- V-vormige kaken met profiel voor betere grip, meer precisie en minder kans op slippen. Speciale tanden met een hardheid van 60 HRC
- Vervaardigd van nikkel- en chroomlegering voor de beste duurzaamheid en optimale bescherming tegen roestvorming
- Ergonomische geruwde grepen voor extra comfort en langere levensduur
- Fijn instelbaar scharnier - optimaal aan te passen aan het vast te klemmen voorwerp
- Leverbaar in 3 lengtes, geschikt voor de meeste toepassingen
- Verbeterde ergonomische vormgeving - slimmer ontwerp

| | Waterpomptang 200 mm | Waterpomptang 250 mm | Waterpomptang 300 mm |
|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Boutmaat (sleutelwijdte) (mm) | 30 | 36 | 50 |
| Buizen / pijpen Ø (mm) | 32 | 42 | 60 |
| Max. ontbraamkop Ø (mm) | 38 | 51 | 70 |
| Max. ontbraamhandgrepen Ø (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Artikelnummer | 48226208 | 48226210 | 48226212 |
| EAN-code | 045242342235 | 045242342242 | 045242342259 |

# TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken en verbeterde grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom beschermlaag
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen

| | TORQUE LOCK™ kettingklem |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 270 |
| Totale lengte (inch) | 9 |
| Bekwijdte buis (mm) | 79 |
| Artikelnummer | 48223542 |
| EAN-code | 045242472727 |

# TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
- MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip

| | 7˝ TORQUE LOCK™ MAX-BITE™ | 10˝ TORQUE LOCK™ MAX-BITE™ | 5˝ TORQUE LOCK™ gebogen klauw | 7˝ TORQUE LOCK™ gebogen klauw | 10˝ TORQUE LOCK™ gebogen klauw | 10˝ TORQUE LOCK™ rechte klauw | 4˝ TORQUE LOCK™ lange neus | 6˝ TORQUE LOCK™ lange neus | 9˝ TORQUE LOCK™ lange neus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 170 | 250 | 127 | 170 | 250 | 250 | 100 | 150 | 230 |
| Totale lengte (inch) | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| Type klauw | Maxbite™ | Maxbite™ | Gebogen | Gebogen | Gebogen | Plat | Platte lange neus | Platte lange neus | Platte lange neus |
| Klauwcapaciteit plat (mm) | – | – | – | – | - | 30 | 42 | 52 | 76 |
| Bekwijdte buis (mm) | 38 | 50 | 26 | 38 | 51 | - | – | – | – |
| Artikelnummer | 48223607 | 48223610 | 48223422 | 48223421 | 48223420 | 48223510 | 48223504 | 48223506 | 48223509 |
| EAN-code | 045242358328 | 045242358311 | 045242358250 | 045242358243 | 045242325276 | 045242324996 | 045242358281 | 045242358274 | 045242358267 |



# TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
- Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
- Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten

| | 9˝ deep reach klem met reguliere klauwen | 18˝ deep reach klem met reguliere klauwen | 11" handklem met reguliere pads | 18˝ C klem met reguliere klauwen | 9˝ deep reach klem met scharnierende klauwen | 11" handklem met scharnierende pads | 18˝ C klem met scharnierende klauwen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 230 | 480 | 280 | 480 | 230 | 280 | 480 |
| Totale lengte (inch) | 9 | 18 | 11 | 18 | 9 | 11 | 18 |
| Type klauw | Deep reach reguliere puntige pads | Deep Reach reguliere puntige pads | Reguliere puntige pads | Reguliere puntige pads | Deep Reach scharnier-ende pads | Scharnierende pads | Scharnierende pads |
| Klauwcapaciteit plat (mm) | 114 | 170 | 90 | 170 | 114 | 100 | 170 |
| Artikelnummer | 48223533 | 48223529 | 48223531 | 48223530 | 48223523 | 48223521 | 48223520 |
| EAN-code | 045242472680 | 045242472697 | 045242325115 | 045242472673 | 045242358304 | 045242325054 | 045242358298 |

# TORQUE LOCK™ SLUITING



- TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
- Verharde bekken voor een betere grip
- Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom beschermlaag
- Loslaat-hendel, traditioneel design
- De sluiting maakt alle buig- en krimptaken gemakkelijk
- Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal

| | TORQUE LOCK™ sluiting |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 200 |
| Totale lengte (inch) | 8 |
| Klauwcapaciteit plat (mm) | 42 |
| Artikelnummer | 48223540 |
| EAN-code | 045242358335 |

# HOOK & PICK SET

- Volledig metalen kern voor meer duurzaamheid en bescherming tegen roest.
- Verchroomde schachten verminderen corrosie en bieden superieure roestbescherming
- Comfortgreep handvat en precisieribbels verhogen gereedschapscontrole en gebruikerscomfort
- Leverbaar in een makkelijk toegankelijke opslaglade voor langdurige gereedschapsopslag

| | Hook & pick set |
|---|---|
| Artikelnummer | 48229215 |
| EAN-code | 045242508105 |

# KOEVOET SET



- I-Beam-ontwerp voor maximaal 40% meer wring kracht.
- All-Metal Core voor verbeterde duurzaamheid.
- Hammer-ready strike cap verbetert de hefboomwerking bij het werken in strakke en lastige ruimtes
- Comfortabele Tri-Lobe-handgrepen voor betere grip
- Volledig verchroomde assen voor verhoogde duurzaamheid.
- Het gebogen klauwontwerp vermindert schade bij het trekken van spijkers.

| | Koevoet SET - 4st |
|---|---|
| Artikelnummer | 48229214 |
| EAN-code | 045242508099 |

# CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL

- Nieuw 3-lengte ontwerp - 25 cm voor kleine ruimtes, 45 cm voor algemeen gebruik en 60 cm voor maximum hefboom
- Groot grip oppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Ergonomische klemhaak voor gemakkelijk losmaken van de pijpsleutel
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord

| | Verstelbare pijpsleutel |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 250/450/600 |
| Totale lengte (inch) | 10/18/24 |
| Bekwijdte buis (mm) | 63 |
| Bekwijdte buis (inch) | 2.5 |
| Gewicht (g) | 3243 |
| Artikelnummer | 48227314 |
| EAN-code | 045242342402 |

# VERSTELBARE SLEUTEL

- Nauwkeurige verstelschroef met accurate schroefdraad en nauwe toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens gebruik
- Gechromeerd tegen roest voor verhoogde duurzaamheid
- Ergonomische ronde hangreep voor comfortabel werken met één hand en minder drukpunten op de handpalm
- Slanke kop voor het werken in krappe ruimtes
- Evenwijdige bekken verschuiven of beschadigen het werkoppervlak niet
- Laser ingesneden markering voor continue accurate leesbaarheid
- 8″ verstelbare moersleutel (48227508) heeft een extra brede bek van 38 mm voor extra bekcapaciteit op minder toegankelijke plaatsen
- Opening voor draagkoord

| | 6″ verstelbare moersleutel | 8″ verstelbare moersleutel | 8″ verstelbare moersleutel | 10″ verstelbare moersleutel | 12″ verstelbare moersleutel | 15″ verstelbare moersleutel | Versterlbare moersleutel - twee stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 380 | 150 + 200 |
| Artikelnummer | 48227406 | 48227408 | 48227508 | 48227410 | 48227412 | 48227415 | 48227400 |
| EAN-code | 045242356225 | 045242356218 | 045242356232 | 045242356201 | 045242356195 | 045242356188 | 045242358823 |

# STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS

- Groot gripoppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
- Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
- Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
- Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Opening voor draagkoord

| | Aluminium pijpsleutel 250 mm | Aluminium pijpsleutel 300 mm | Aluminium pijpsleutel 350 mm | Aluminium pijpsleutel 450 mm | Aluminium pijpsleutel 600 mm | Stalen pijpsleutel 250 mm | Stalen pijpsleutel 300 mm | Stalen pijpsleutel 350 mm | Stalen pijpsleutel 450 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Totale lengte (inch) | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Bekwijdte buis (mm) | 38 | 51 | 51 | 63 | 76 | 38 | 51 | 51 | 63 |
| Bekwijdte buis (inch) | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
| Gewicht (g) | 907 | 1293 | 1724 | 2699 | 680 | 794 | 1066 | 1633 | 2676 |
| Artikelnummer | 48227210 | 48227212 | 48227214 | 48227218 | 48227224 | 48227110 | 48227112 | 48227114 | 48227118 |
| EAN-code | 045242342372 | 045242342389 | 045242342396 | 045242342419 | 045242342426 | 045242342334 | 045242342341 | 045242342358 | 045242342365 |

# SANITAIR SLEUTEL

- Op ratelsleutels gebaseerd ontwerp voor 3/8″ opname
- Uitgekiend ontwerp met voldoende koppel om vastzittende moeren los te krijgen
- Deurknophandgreep - comfortabeler dan vierkant ontwerp
- Gemakkelijk te verstellen handgreep

| | Compacte sanitair sleutel | Sanitair sleutel |
|---|---|---|
| Klauwcapaciteit buis (mm) | 10 - 32 | 32 - 65 |
| Artikelnummer | 48227001 | 48227002 |
| EAN-code | 045242366170 | 045242366187 |

# S JAW PIJPTANG

- Gemaakt van gesmeed chroom vanadium staal en olie gehard voor duurzaamheid volgens DIN 5234
- Slanke, S-vormige 45° gebogen kaken voor het beste bereik in krappe ruimtes
- Asymmetrische getande inductie geharde kaken voor maximale grip
- Speciaal handvatdesign voor het uitoefenen van max. kracht

| | S Jaw pijptang 340 mm | S Jaw pijptang 430 mm | S Jaw pijptang 550 mm |
|---|---|---|---|
| Totale lengte (mm) | 340 | 450 | 550 |
| Capaciteit pijp [Max. Ø mm] | 52 | 67 | 83 |
| Gewicht (g) | 965 | 1570 | 3000 |
| Artikelnummer | 4932464576 | 4932464577 | 4932464578 |
| EAN-code | 4058546225216 | 4058546225223 | 4058546225230 |

# 10-IN-1 RATELSCHROEVENDRAAIER

- Ergonomische 152 mm lange schroevendraaier met ¼″ Hex bithouder, ingebouwde draadstripper & lussenmaker
- Robuuste metalen ratel met hoge koppel voor dubbele schroefsnelheid en optimale controle
- 88 mm lange sleufbits, tevens geschikt voor powertools
- Gehard stalen sleufbits voor nauwkeurige passing in de schroefkop en lange levensduur
- Opslag voor sleufbits in de handgreep in revolverstijl
- Verchroomde, corrosiebestendige bits

| | 10 in 1 ratelschroevendraaier - universeel | 10 in 1 ratelschroevendraaier - Hex |
|---|---|---|
| Inhoud | Inhoud: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 mm | Inhoud: Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm |
| Aantal | 1 | 1 |
| Artikelnummer | 48222311 | 48229306 |
| EAN-code | 045242352135 | 045242467310 |

# VDE-COMBINATIETANGEN

- VDE (DIN EN/IEC 60900) gecertificeerd gereedschap. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest met koude temperaturen tot -40°.
- De stalen bladen zijn volledig gesmeed en verhard voor de beste duurzaamheid. De grijze, titanium oppervlakte reflecteert niet en verzekert maximale corrosiebestendigheid.
- Via inductie verharde snijranden om zelfs de hardste materialen te snijden.
- Fijnbewerkt scharnier voor maximale vermogensoverdracht met optimale hefboomwerking voor gemakkelijk en moeiteloos werken.
- Ergonomische greep met softgreep voor extra comfort.

| | Artikelnummer | EAN-code | |
|---|---|---|---|
| VDE-kabelschaar 160 mm | 4932464562 | 4058546225070 | |
| VDE-kabelschaar 210 mm | 4932464563 | 4058546225087 | |
| VDE lange ronde neustang 205 mm | 4932464564 | 4058546225094 | |
| VDE Lang 45 graden. Ronde bektang 205 mm | 4932464565 | 4058546225100 | |
| VDE Diagonale snijtang 145 mm | 4932464566 | 4058546225117 | |
| VDE Diagonale snijtang 160 mm | 4932464567 | 4058546225124 | |
| VDE Diagonale snijtang 180 mm | 4932464568 | 4058546225131 | |
| VDE Heavy Duty diagonale snijtang 180 mm | 4932464569 | 4058546225148 | |
| VDE Heavy Duty diagonale snijtang 200 mm | 4932464570 | 4058546225155 | |
| VDE combinatietang 165 mm | 4932464571 | 4058546225162 | |
| VDE-combinatietang 180 mm | 4932464572 | 4058546225179 | |
| VDE-striptang 160 mm | 4932464573 | 4058546225186 | |
| VDE Waterpomptang 240 mm | 4932464574 | 4058546225193 | |
| VDE 3-delige tangenset | 4932464575 | 4058546225209 | |



# VDE SCHROEVENDRAAIERS

- VDE is getest tot 10000 Volt en gegarandeerd tot 1000 Volt
- Premium kwaliteitstaal met molybdeen en vanadium voor flexibiliteit en langere levensduur
- CNC gefreesde uiteinden voor hoge precisie
- Zwart fosfaat op de punt voor grip en corrosiebestendigheid
- 2-componenten greep met softgrip voor comfortabel handelen
- 3-zijdig ontwerp voor anti-slip en maximale krachtsoverdracht
- Slank ontwerp aan de voorzijde voor toepassingen met lage kracht/koppel en fijn elektrisch werk
- Laser gegraveerd met ontvanger op de bovenkant van de handgreep voor eenvoudige identificatie

| | Artikelnummer | EAN-code | |
|---|---|---|---|
| SL 0.4 x 2.5 x 75 | 4932464034 | 4058546219796 | |
| SL 0.5 x 3 x 100 | 4932464035 | 4058546219802 | |
| SL 0.6 x 3.5 x 100 | 4932464036 | 4058546219819 | |
| SL 0.8 x 4 x 100 | 4932464037 | 4058546219826 | |
| SL 1.0 x 5.5 x 125 | 4932464038 | 4058546219833 | |
| SL 1.2 x 6.5 x 150 | 4932464039 | 4058546219840 | |
| SL 1.2 x 8 x 175 | 4932464040 | 4058546219857 | |
| SL 0.5 x 3 x 65 | 4932464041 | 4058546219864 | |
| PH0 x 60 | 4932464042 | 4058546219871 | |
| PH1 x 80 | 4932464043 | 4058546219888 | |
| PH2 x 100 | 4932464044 | 4058546219895 | |
| PH3 x 150 | 4932464045 | 4058546219901 | |
| PZ0 x 60 | 4932464046 | 4058546219918 | |
| PZ1 x 80 | 4932464047 | 4058546219925 | |
| PZ2 x 100 | 4932464048 | 4058546219932 | |
| PZ3 x 150 | 4932464049 | 4058546219949 | |
| T10 x 60 | 4932464050 | 4058546219956 | |
| T15 x 75 | 4932464051 | 4058546219963 | |
| T20 x 100 | 4932464052 | 4058546219970 | |
| T25 x 100 | 4932464053 | 4058546219987 | |
| T30 x 100 | 4932464054 | 4058546219994 | |
| PH/SL1 x 80 | 4932464055 | 4058546220006 | |
| PH/SL2 x 100 | 4932464056 | 4058546220013 | |
| PZ/SL1 x 80 | 4932464057 | 4058546220020 | |
| PZ2/SL2 x 100 | 4932464058 | 4058546220037 | |
| SW6 x 125 | 4932464059 | 4058546220044 | |
| SW7 x 125 | 4932464060 | 4058546220051 | |
| SW8 x 125 | 4932464061 | 4058546220068 | |
| SW9 x 125 | 4932464062 | 4058546220075 | |
| SW10 x 125 | 4932464063 | 4058546220082 | |
| SW11 x 125 | 4932464064 | 4058546220099 | |
| SW13 x 125 | 4932464065 | 4058546220105 | |
| VDE schroevendraaierset 5 stuks | 4932464066 | 4058546220112 | |
| VDE schroevendraaiersset 7 stuks - set 1 | 4932464067 | 4058546220129 | |
| VDE schroevendraaiersset 7 stuks - set 2 | 4932464068 | 4058546220136 | |

# HAMER TACKER

- Versterkt frame - duurzame constructie overleeft herhaald vallen tot wel 10 m
- Beschermd magazijn - nietjes zijn gemakkelijk herlaadbaar
- Geïntegreerde nietentrekker voor verwijderen van nietjes uit het werkoppervlak
- Veilig nietjes aanvullen aan de achterkant van de tool
- Metalen achterplaat voor het aantikken van nagels
- Type 50 / Rapid No. 53 - Pijl T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G
- Geschikt voor Arrow T50, Novus 11G, Tacwise 140 en Stanley G

| | Hamer tacker |
|---|---|
| Artikelnummer | 48221020 |
| EAN-code | 045242323814 |

# HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS

- Hollowcore™ dopsleutels met schroefdraad doorvoermogelijkheid
- Magnetische opname voor perfecte fitting in montagetoepassingen
- Nieuwe en unieke universele schroefkop geschikt voor 4x méér bevestigingsmiddelen - past op aandrijfvierkant, zeskant, 12- en 8-puntsopname
- Ideaal voor verwijderen van verroeste en kale bouten
- Verschillende kleuren ter indicatie van de maten.
- Dopsleutels met Hex bithouder bieden extra trekkracht
- Verchroomd staal voor maximale duurzaamheid
- Gesmeed staal voor langere levensduur

| | Dopsleutel Hex 5 mm | Dopsleutel Hex 5,5 mm | Dopsleutel Hex 6 mm | Dopsleutel Hex 7 mm | Dopsleutel Hex 8 mm | Dopsleutel Hex 10 mm | Dopsleutel Hex 13 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat (mm) | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Draadeind maat | | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| Kleur | Zwart | Bruin | Rood | Oranje | Geel | Blauw | Oranje |
| Artikel-nummer | 48222531 | 48222532 | 48222533 | 48222534 | 48222535 | 48222536 | 48222537 |
| EAN-code | 045242294428 | 045242294435 | 045242294442 | 045242294459 | 045242294466 | 045242294473 | 045242294480 |


| MILWAUKEE® INTRODUCTIE | | 2 - 3 |
|---|---|---|

**M18™ REEKS**

| | | |
|---|---|---|
| M18™ SAMENVATTING | | 4 - 5 |
| M18™ FUEL™ INTRODUCTIE | | 6 - 7 |
| REDLITHIUM-ION™ ACCU-INTRODUCTIE | | 8 - 9 |
| ONE-KEY™ INTRODUCTIE | | 10 - 11 |
| C18 HZ | M18™ 1-HAND COMPACTHACKZALL™ | 53 |
| C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER | 62 |
| C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER | 61 |
| C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER | 61 |
| C18 RAD | M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE | 24 |
| HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE | 42 |
| HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE | 42 |
| HD18 BS | M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE | 44 |
| HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF | 50 |
| HD18 H | M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER | 14 |
| HD18 HIW | M18™ 1/2" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL | 33 |
| HD18 HIWF | M18™ ½" SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 33 |
| HD18 HX | M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC BOORHAMER | 14 |
| HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE | 22 |
| M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER | 63 |
| M18 AF | M18™ VENTILATOR | 60 |
| M18 BBL | M18™ COMPACTBLAZER | 59 |
| M18 BDD | M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE | 21 |
| M18 BH | M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER | 15 |
| M18 BHG | M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL | 60 |
| M18 BID | M18™ ¼" HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER | 27 |
| M18 BIW12 | M18™ ½" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL | 36 |
| M18 BIW38 | M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL | 36 |
| M18 BJS | M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE | 55 |
| M18 BLCS66 | M18™ KOOLBORSTELLOZE 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF | 49 |
| M18 BLDD2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE | 19 |
| M18 BLID2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER | 26 |
| M18 BLPD2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE | 19 |
| M18 BMS12 | M18™ COMPACTMETAALSCHAAR | 43 |
| M18 BMS20 | M18™ COMPACTMETAALSCHAAR | 43 |
| M18 BMT | M18™ COMPACTMULTITOOL | 46 |
| M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE | 56 |
| M18 BP | M18™ SCHAAFMACHINE | 55 |
| M18 BPD | M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE | 21 |
| M18 BRAID | M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER | 27 |
| M18 BRAIW | M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL | 37 |
| M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 52 |
| M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE | 41 |
| M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE | 40 |
| M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP | 39 |
| M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE | 41 |
| M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE | 40 |
| M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP | 39 |
| M18 CBLDD | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE | 20 |
| M18 CBLID | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER | 26 |
| M18 CBLPD | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE | 20 |
| M18 CBS125 | M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE | 44 |
| M18 CCS55 | M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE | 49 |
| M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET | 16 |
| M18 CHM | M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER | 12 |
| M18 CHPX | M18 FUEL™ FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER | 13 |
| M18 CHPXDE | M18 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET | 16 |
| M18 CHX | M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER | 13 |
| M18 CHXDE | M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET | 16 |
| M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER | 56 |
| M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER | 57 |
| M18 CN18GS | M18 FUEL™ 18 GA MINI BRAD TACKER | 57 |
| M18 CRAD | M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE | 23 |
| M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 52 |
| M18 CV | M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER | 59 |
| M18 FAP | M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE | 45 |
| M18 FBJS | M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE | 54 |
| M18 FBPV | M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER | 58 |
| M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF | 48 |
| M18 FDD2 | M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE | 18 |
| M18 FDG | M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE | 45 |
| M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 31 |
| M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN | 31 |
| M18 FHM | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER | 12 |
| M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ | 53 |
| M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER | 25 |
| M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 35 |
| M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN | 35 |
| M18 FJS | M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE | 54 |
| M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE | 38 |
| M18 FMCS | M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE | 46 |
| M18 FMDP | M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET | 38 |
| M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE | 48 |
| M18 FMS254 | M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE | 47 |
| M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 32 |
| M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN | 32 |
| M18 FPD2 | M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE | 18 |
| M18 FPM | M18 FUEL™ MIXER | 37 |
| M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER | 25 |
| M18 FRAD | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE | 22 |
| M18 FRADH | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE MET QUIK-LOK™ | 23 |
| M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER | 28 |
| M18 FSGC | M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER | 28 |
| M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® | 51 |
| M18 FTS210 | ONE-KEY™ M18 FUEL™ TAFELZAAG | 50 |
| M18 GG | M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT | 62 |

| | | |
|---|---|---|
| M18 JSR | M18™ JOBSITE RADIO | 64 |
| M18 JSR DAB+ | M18™ JOBSITE RADIO DAB+ | 64 |
| M18 ONEDD2 | ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE | 17 |
| M18 ONEFHIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 30 |
| M18 ONEFHIWF34 | ONE-KEY™ FUEL™ 3/4″ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 29 |
| M18 ONEFHIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN | 30 |
| M18 ONEID2 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/4″ HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER | 24 |
| M18 ONEIWF12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING | 34 |
| M18 ONEIWP12 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN | 34 |
| M18 ONEPD2 | ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBOORMACHINE | 17 |
| M18 ONESX | ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® | 51 |
| M18 RC | M18™ JOBSITE RADIO/LADER | 63 |
| M18 SMS216 | M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE | 47 |
| M18 VC2 | M18™ NAT/DROOG ZUIGER | 58 |
| M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET | 15 |


## M18™ POWERPACKS


| | | |
|---|---|---|
| M18 BLPP2A2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK | 66 |
| M18 BLPP2B2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK | 66 |
| M18 BPP2C | M18™ POWERPACK | 67 |
| M18 CBLPP2A | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK | 67 |
| M18 CBLPP2B | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK | 67 |
| M18 FHPP3A | M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK | 65 |
| M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK | 65 |
| M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ POWERPACK | 66 |
| M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ POWERPACK | 67 |
| M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ POWERPACK | 66 |
| M18 ONEPP2A2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK | 65 |
| M18 ONEPP2B2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK | 65 |


## M12™ REEKS


| | | |
|---|---|---|
| M12™ SAMENVATTING | | 68 - 69 |
| M12™ INTRODUCTIE | | 70 - 71 |
| C12 HZ | M12™ SUBCOMPACTHACKZALL | 86 |
| C12 JSR | M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING | 96 |
| C12 MT | M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL | 89 |
| C12 PC | M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER | 94 |
| C12 PN | M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE | 89 |
| C12 PPC | M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX | 95 |
| C12 RAD | M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE | 77 |
| C12 RT | M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL | 90 |
| M12 BD | M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER | 78 |
| M12 BDD | M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE | 76 |
| M12 BDDX | M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM | 75 |
| M12 BI | M12™ SUBCOMPACTE POMP | 85 |
| M12 BID | M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER | 79 |
| M12 BIW12 | M12™ 1/2″ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL | 82 |
| M12 BIW38 | M12™ 3/8″ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL | 82 |
| M12 BPD | M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE | 76 |
| M12 BPRT | M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG | 88 |
| M12 BPS | M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE | 91 |
| M12 BRAID | M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER | 80 |
| M12 BS | M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE | 90 |
| M12 BSD | M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER | 78 |
| M12 BST | M12™ TACKER MET KOOLBORSTELS | 88 |
| M12 CC | M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG | 95 |
| M12 CCS44 | M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE | 87 |
| M12 CD | M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER | 77 |
| M12 CH | M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER | 72 |
| M12 CHZ | M12 FUEL™ COMPACTHACKZALL | 86 |
| M12 DE | M12™ UNIVERSELE HAMERSTOFAFZUIGSET | 73 |
| M12 FCOT | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE | 91 |
| M12 FDD | M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE | 73 |
| M12 FID | M12 FUEL™ 1/4″ COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER | 79 |
| M12 FIR12 | M12 FUEL™ 1/2″ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL | 83 |
| M12 FIR14 | M12 FUEL™ 1/4″ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL | 84 |
| M12 FIR38 | M12 FUEL™ 3/8″ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL | 83 |
| M12 FIW14 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4″ SLAGMOERSLEUTEL | 81 |
| M12 FIW38 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8″ SLAGMOERSLEUTEL | 81 |
| M12 FIWF12 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL | 80 |
| M12 FPD | M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE | 74 |
| M12 FPDX | M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP | 75 |
| M12 GG | M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT | 92 |
| M12 H | M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER | 72 |
| M12 HV | M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER | 92 |
| M12 IR | M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL | 84 |
| M12 JS | M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE | 87 |
| M12 JSSP | M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER | 96 |
| M12 PCG/310 | M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER | 93 |
| M12 PCG/400 | M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER | 93 |
| M12 PCG/600 | M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER | 94 |
| M12 SI | M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT | 85 |
| M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER | 97 |


## M12™ POWERPACKS


| | | |
|---|---|---|
| M12 BPP2B | M12™ POWERPACK | 98 |
| M12 BPP2C | M12™ POWERPACK | 98 |
| M12 BPP2D | M12™ POWERPACK | 99 |
| M12 BPP3A | M12™ POWERPACK | 99 |
| M12 BPP4A | M12™ POWERPACK | 99 |
| M12 FPP2A | M12 FUEL™ POWERPACK | 98 |
| M12 FPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK | 98 |


## TEST- EN MEETGEREEDSCHAP


| | | |
|---|---|---|
| 2200-40 | VOLTAGEDETECTOR | 105 |
| 2205-40 | VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS | 102 |
| 2212-20 | AUTO SPANNINGSMETER | 103 |
| 2216-40 | DIGITALE MULTIMETER | 103 |
| 2217-40 | DIGITALE MULTIMETER | 104 |
| 2235-40 | STROOMTANG | 104 |




INDEX




| | | |
|---|---|---|
| 2267-40 | 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL | 105 |
| 2309-60 | ALKALINE INSPECTIECAMERA | 102 |
| LDM 100 | LASERAFSTANDSMETER | 107 |
| LDM 30 | LASERAFSTANDSMETER | 106 |
| LDM 45 | LASERAFSTANDSMETER | 106 |
| LDM 50 | LASERAFSTANDSMETER | 107 |
| M12 IC | M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA | 101 |
| M12 IC AV3 | M12™ DIGITALE INSPECTIECAMERA | 101 |


## WORKGEAR


| | | |
|---|---|---|
| AANNEMERSWERKGORDEL | | 122 |
| HANDSCHOENEN | | 117 |
| ELEKTRICIENSWERKGORDEL | | 122 |
| ELEKTRICIENSTAS | | 121 |
| VINGERLOZE HANDSCHOENEN | | 118 |
| FREE-FLEX WERKHANDSCHOENEN | | 118 |
| JOBSITE RUGZAK | | 119 |
| LOW PROFILE BACKPACK | | 120 |
| M12 HBWP | M12™ HEATED HYBRID PUFFER VEST | 110 |
| M12 HBWP LADIES | M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST | 110 |
| M12 HH BL3 | M12™ ZWARTE HEATED HOODIE | 113 |
| M12 HH GREY3 | M12™ GRIJZE HEATED HOODIE | 113 |
| M12 HJ BL4 | M12™ PREMIUM HEATED JACKET | 112 |
| M12 HJ CAMO5 | M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE JACKET | 111 |
| M12 HJ GREY4 | M12™ PREMIUM HEATED JACKET | 111 |
| M12 HJ LADIES2 | M12™ LADIES HEATED JACKET | 112 |
| M12 HJP | M12™ HEATED PUFFER JACKET | 109 |
| M12 HJP LADIES | M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET | 109 |
| PACKOUT™ BACKPACK | | 128 |
| PACKOUT™ BOXES | | 124 |
| PACKOUT™ COMPACTE ORGANISER | | 125 |
| PACKOUT™ COMPACT SLIM ORGANISER | | 126 |
| PACKOUT™ DUFFEL BAG | | 127 |
| PACKOUT™ ADAPTER HD BOX | | 129 |
| PACKOUT™ INTRODUCTIE | | 123 |
| PACKOUT™ JOBSITE-KOELER | | 129 |
| PACKOUT™ ORGANISER | | 125 |
| PACKOUT™ SLIM ORGANISER | | 126 |
| PACKOUT™ TECH BAG | | 128 |
| PACKOUT™ GEREEDSCHAPSTAS | | 127 |
| PACKOUT™ TROLLEY BOX | | 124 |
| TRADESMAN RUGZAK | | 120 |
| ULTIMATE JOBSITE BACKPACK | | 121 |
| WGJCBL | MILWAUKEE® TRADESMEN JAS | 117 |
| WGJHBL | ZWARTE JAS MET CAPUCHON | 116 |
| WGT-R | GRIDIRON™ WERKBROEKEN | 114 |
| WWLSG | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - GRIJS | 114 |
| WWLSY | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - REFLECTEREND | 115 |
| WWSSG | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT KORTE MOUWEN - GRIJS | 115 |
| WWSSY | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT KORTE MOUWEN - REFLECTEREND | 116 |


## TUINGEREEDSCHAP


| | | |
|---|---|---|
| M18 CHT | M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR | 132 |
| M18 CLT | M18 FUEL™ GRASTRIMMER | 132 |
| M18 FBL | M18 FUEL™ BLAZER | 131 |
| M18 FCHS | M18 FUEL™ KETTINGZAAG | 131 |
| M18 FOPH | M18 FUEL™ OPE TOEBEHOREN | 133 |


## FORCE LOGIC™ GEREEDSCHAP


| | | |
|---|---|---|
| C12 PXP | M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR) | 146 |
| KRIMPBEKKEN | | 137 |
| EXPANSIEKOPPEN | | 147 |
| HD18 PXP | M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR) | 146 |
| M12 HPT | M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL | 144 |
| M18 BLHPT | M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP | 142 |
| M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG | 139 |
| M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG | 139 |
| M18 HCC75R | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG | 138 |
| M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG | 136 |
| M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG | 136 |
| M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE | 141 |
| M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG | 140 |
| PERSBEKKEN | | 143 |


## ONTSTOPPINGSMACHINES


| | | |
|---|---|---|
| M12 BDC6 | M12™SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL | 149 |
| M12 BDC8 | M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL | 149 |
| M12™ ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE | | 153 |
| M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM | 150 |
| M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM | 150 |
| M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE | 152 |
| M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE | 152 |
| M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE | 151 |
| M18™ FS ACCESSOIRES VOOR ONTSTOPPINGSMACHINE | | 153 |
| M18™ PF ACCESSOIRES VOOR ONTSTOPPINGSMACHINE | | 153 |


## TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING


| | | |
|---|---|---|
| FL-LED | USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER | 171 |
| HL-LED | ALKALINE SLIM HOOFDLAMP | 170 |
| HOBL 7000 | HANGENDE BOUWLAMP | 158 |
| IPL-LED | ALKALINE PENLITE | 170 |
| L4 FFL | USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER | 168 |
| L4 FL | USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER | 167 |
| L4 HL | USB OPLAADBARE HOOFDLAMP | 169 |
| L4 MLED | USB OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP | 169 |
| L4 PWL | USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP | 168 |
| M12 AL | M12™ LED AREA LAMP | 162 |
| M12 LL | M12™ WERKLAMP | 165 |
| M12 MLED | M12™ ZAKLAMP | 166 |

| | | |
|---|---|---|
| M12 SAL | M12™ STAANDE LAMP | 160 |
| M12 SL | M12™ STAAFLAMP | 164 |
| M12 SLED | M12™ LED SCHIJNWERPER | 163 |
| M12 TLED | M12™ LED WERKLAMP | 167 |
| M12 UHL | M12™ MOTORKAP VERLICHTING | 163 |
| M18 AL | M18™ LED AREA LAMP | 161 |
| M18 HAL | M18™ LED AREA LAMP | 161 |
| M18 HSAL | M18™ LED STAANDE LAMP/LADER | 158 |
| M18 IL | M18™ LED INSPECTIELAMP | 164 |
| M18 LL | M18™ LED WERKLAMP | 165 |
| M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP | 159 |
| M18 ONESLDP | ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER | 156 |
| M18 ONESLSP | ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP | 156 |
| M18 PAL | M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP | 160 |
| M18 SAL | M18™ LED STAANDE LAMP | 159 |
| M18 SLED | M18™ LED ZOEKLAMP | 162 |
| M18 SLSP | M18™ LED COMPACTLAMP | 157 |
| M18 TAL | M18™ TRADESMAN AREA LAMP | 157 |
| M18 TLED | M18™ LED WERKLAMP | 166 |
| ML-LED | ALKALINE ZAKLAMP | 171 |


## M28™ REEKS


| | | |
|---|---|---|
| HD28 AG115 | M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE | 175 |
| HD28 AG125 | M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE | 175 |
| HD28 CS | M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE | 177 |
| HD28 IW | M28™ 1/2″ SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL | 176 |
| HD28 JSB | M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET KNOPGREEP | 178 |
| HD28 MS | M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE | 176 |
| HD28 PD | M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE | 174 |
| HD28 SG | M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJPMACHINE | 177 |
| HD28 SX | M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 178 |
| M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET | 173 |
| M28 CHPX | M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER | 173 |
| M28 CHPXDE | M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE STOFAFZUIGSET | 174 |
| M28 PACK D | M28™ POWERPACK | 179 |


## M4™ REEKS


| | | |
|---|---|---|
| M4 D | M4™ INLINE SCHROEVENDRAAIER | 179 |


## ACCU'S EN LADERS


| | | |
|---|---|---|
| ACCU EN LADERKITS | | 182 - 183 |
| LADERS | | 181 |
| M12™ ACCU'S | | 180 |
| M18™ ACCU'S | | 180 |
| OVERIGE ACCU'S | | 181 |


## BOUW


| | | |
|---|---|---|
| AGV 12 DEC | 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING | 212 |
| AGV 12 DEG | 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING | 212 |
| AGV 15 DEC | 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING | 211 |
| AGV 15 DEG | 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING | 211 |
| B2E 16 RLD | 900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE | 203 |
| BRT | BREEKHAMER TROLLEY | 188 |
| DCM 2-250 C | DIAMANTBOORMOTOR | 210 |
| DCM 2-350 C | DIAMANTBOORMOTOR | 209 |
| DD 2-160 XE | 2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE | 208 |
| DD 3-152 | 3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE | 207 |
| DE 13 RP | 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE | 205 |
| DR 152 T | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152 | 208 |
| DR 250 TV | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C | 210 |
| DR 350 T | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C | 209 |
| DWSE 4000 Q | 725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN | 206 |
| HD2E 13 R | 705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE | 203 |
| HDE 13 RQD | 825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE | 204 |
| HDE 13 RQX | 950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE | 204 |
| IPWE 400 R | 1/2″ SLAGMOERSLEUTEL | 206 |
| IPWE 520 R | 3/4″ SLAGMOERSLEUTEL | 207 |
| K 1000 S | 10 KG KLASSE BREEKHAMER | 188 |
| K 1528 H | 15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER | 187 |
| K 1530 H | 15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER | 187 |
| K 2000 H | 22 KG KLASSE BREEKHAMER | 186 |
| K 2500 H | 25 KG KLASSE BREEKHAMER | 186 |
| K 500 S | 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER | 192 |
| K 500 ST | 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER | 192 |
| K 540 S | 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER | 191 |
| K 545 S | 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER | 191 |
| K 750 S | 7 KG SDS-MAX COMBIHAMER | 190 |
| K 850 | 8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER | 189 |
| K 900 | 10 KG BREEKHAMER | 190 |
| K 950 | 10 KG COMBIHAMER | 189 |
| PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS HAKHAMER | 193 |
| PD2E 22 R | 850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 201 |
| PD2E 24 R | 1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 199 |
| PD2E 24 RS | 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 200 |
| PD2E 24 RST | 1200 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 200 |
| PD-705 | 705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 201 |
| PDE 13 RX | 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 202 |
| PDE 16 RP | 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 202 |
| PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER | 198 |
| PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER | 197 |
| PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER | 197 |
| PH 26 | 26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER | 196 |
| PH 26 T | 26 MM 3-STANDEN FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER | 196 |
| PH 27 | 26 M SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER | 195 |
| PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER | 195 |
| PH 30 | 30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER | 194 |
| PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER | 198 |
| PLH 28 | 3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER | 194 |
| PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER | 193 |
| SB 2-35 D | 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE | 199 |
| TKSE 2500 Q | 725 WATT SCHROEVENDRAAIER | 205 |
| WCE 30 | 1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE | 213 |
| WCS 45 | 1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE | 213 |






## METAALBEWERKING


| | | |
|---|---|---|
| AG 10 EK | 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 226 |
| AG 13 XSPD | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 224 |
| AG 22 | 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 219 |
| AG 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 218 |
| AG 800 E | 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 227 |
| AG 800 EK | 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 227 |
| AG 9 | 850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 226 |
| AGS 15-125 C | 1500 WATT HAAKSE SCHUUR- / SLIJPMACHINE | 228 |
| AGV 10 EK | 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 225 |
| AGV 12 | 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 225 |
| AGV 13 | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 222 |
| AGV 13 XSPDE | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 224 |
| AGV 13 XSPDEB | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR | 223 |
| AGV 15 | 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 222 |
| AGV 17 | 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 221 |
| AGV 17 INOX | 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 220 |
| AGV 21 GEX | 2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 220 |
| AGV 22 | 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 219 |
| AGV 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 218 |
| AGV 26 | 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 216 |
| AGVK 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 217 |
| AGVM 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 217 |
| AGVM 26 | 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE | 216 |
| AP 12 E | 1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING | 229 |
| AP 14-2 200 E | 1450 WATT POLIJSTMACHINE | 229 |
| AS 12 E | 1200 WATT SCHUURMACHINE | 228 |
| BS 125 | 1100 WATT BANDZAAGMACHINE | 232 |
| CHS 355 | 2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE | 233 |
| DE 10 RX | 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE | 234 |
| DG 30 E | 500 WATT 1-HAND FREESMACHINE | 231 |
| DG 7 E | 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE | 231 |
| DGL 30 E | 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE | 230 |
| DGL 34 | 500 WATT 2-HAND FREESMACHINE | 230 |
| HDE 6 RQ | 725 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE | 233 |
| MCS 66 | 1800 WATT METAALZAAGMACHINE | 232 |
| MDE 41 | KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET | 235 |
| MDE 42 | MAGNETISCHE BOORSTANDAARD | 234 |
| MDP 41 | KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET | 235 |


## HOUTBEWERKING


| | | |
|---|---|---|
| AS 2-250 ELCP | 25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER | 248 |
| AS 30 LAC | 30 L L-KLASSE STOFZUIGER | 247 |
| AS 30 MAC | 30 L M-KLASSE STOFZUIGER | 247 |
| AS 42 MAC | 42 L M-KLASSER STOFZUIGER | 246 |
| BS 100 LE | 100 MM BANDSCHUURMACHINE | 244 |
| CS 60 | 184 MM CIRKELZAAGMACHINE | 243 |
| CS 85 CBE | 235 MM CIRKELZAAGMACHINE | 242 |
| CS 85 SB | 235 MM CIRKELZAAGMACHINE | 241 |
| FSPE 110 X | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE | 241 |
| JS 120 X | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE | 240 |
| JSPE 135 | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE | 240 |
| MS 216 | 1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE | 248 |
| MS 304 DB | 1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE | 249 |
| MSL 1000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES | 250 |
| MSL 2000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES | 250 |
| MSL 3000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES | 251 |
| ROS 125 E | 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE | 245 |
| ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE | 244 |
| SCS 65 Q | 190 MM CIRKELZAAGMACHINE | 243 |
| SPS 140 | ¼″ VLAKSCHUURMACHINE | 245 |
| SSD 1100 X | 1100 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 239 |
| SSPE 1300 RX | 1300 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 238 |
| SSPE 1300 SX | 1300 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 239 |
| SSPE 1500 X | 1500 WATT SAWZALL® RECIPROZAAGMACHINE | 238 |
| TSS 1000 | TAFELZAAGSTANDAARD | 251 |


## HANDGEREEDSCHAP


| | |
|---|---|
| 10-IN-1 RATELSCHROEVENDRAAIER | 289 |
| 5IN1 DRAADSTRIPPER TANG | 279 |
| VERSTELBARE SLEUTEL | 286 |
| SANITAIR SLEUTEL | 288 |
| BILLET TORPEDO WATERPAS | 257 |
| BLOCK TORPEDO WATERPAS | 256 |
| BETONSCHAAR | 277 |
| KABELKNIPTANG | 280 |
| CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL | 285 |
| COMPACTE HACKSAW | 273 |
| COMPOSIET VOUWMETER | 266 |
| BUISSNIJDER VOOR KOPER | 276 |
| DIAGONALE ZIJKNIPTANGEN | 279 |
| FASTBACK™ UNIVERSEEL KANTELMES | 268 |
| FASTBACK™ KLAPMES MET BLAD MAGAZIJN | 268 |
| FASTBACK VOUWMES | 267 |
| GLASVEZEL LANGE MEETBAND | 265 |
| INKLAPBARE ZAAG | 274 |
| HACKSAW | 272 |
| HAMER TACKER | 292 |
| HARDLINE VOUWMESSEN | 267 |
| HEAVY DUTY ZIJKNIPTANG | 278 |
| HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS | 292 |
| HOOK & PICK SET | 284 |
| INKZALL™ MARKERS MET FIJNE PUNT | 260 |
| INKZALL™ MARKEERSTIFTEN | 260 |
| INKZALL™ VERF MARKERS | 259 |
| INKZALL™ MARKERS | 258 |
| INKZALL™ MARKERS MET STYLUS | 259 |
| JOBSITE SCHAREN | 272 |
| LANGE METALEN MEETBAND | 265 |
| LANGE BEK TANG | 278 |
| LANGE METALEN MEETBAND | 264 |
| PLAATSCHAREN | 271 |
| MINI BUISSNIJDER VOOR KOPER | 276 |

| | |
|---|---|
| MINIBOX WATERPAS | 257 |
| KNIJPTANG | 280 |
| KNIPTANG VOOR KUNSTSTOF | 275 |
| ZAKWATERPAS | 258 |
| PREMIUM MAGNETISCHE ROLMAAT | 261 |
| PRO COMPACT ROLMAAT | 261 |
| KOEVOET SET - 4 PCS | 285 |
| PVC ZAAG | 273 |
| WATERPOMPTANG | 281 |
| RASPZAAG | 274 |
| PVC SNIJDER | 275 |
| FIXATIEPEN | 277 |
| REDCAST GEGOTEN WATERPASSEN | 256 |
| REDSTICK™ BACKBONE BOX WATERPASSEN | 254 |
| REDSTICK™ COMPACT BOX WATERPASSEN | 254 |
| REDSTICK™ CHAPE WATERPASSEN | 255 |
| S-JAW PIJPSLEUTEL | 288 |
| VEILIGHEIDSMES | 270 |
| ZELFTERUGTREKKEND VEILIGHEIDSMES | 269 |
| UNIVERSEEL SCHUIFMES | 269 |
| SLIM BOX WATERPASSEN | 255 |
| SLIMLINE ROLMAAT | 262 |
| SCHUIFMESSEN | 270 |
| STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS | 287 |
| ROLMAAT - 2 M/6″ | 264 |
| AUTOLOCK ROLMAAT | 262 |
| STUD ROLMAAT | 263 |
| ROLMAAT MET LED | 263 |
| TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM | 281 |
| TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN | 283 |
| TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN | 282 |
| TORQUE LOCK™ SLUITING | 284 |
| VDE COMBINATIETANGEN | 290 |
| VDE SCHROEVENDRAAIERS | 291 |
| HOUTEN VOUWMETER | 266 |

**INDEX** 293 - 298

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Uw dealer:

**TTI Benelux**

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020

Alle gegevens incl. service en garantievoorwaarden, evenals het productaanbod kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet bindend. Geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten.
(4939 6327 90) Copyright 2019 - Milwaukee Elektric Tools.